```
2 v int main(){
3
        int t;
        scanf("%d",&t);
4
        while(t--)
5
6 •
         {
             int n,m,d,min,temp;
7
             scanf("%d %d",&n,&m);
8
9
             d=n-m;
              int arr[n];
10
11
              for(int i=0;i<n;i++)</pre>
              scanf("%d",&arr[i]);
12
              for(int j=0;j<n;j++)</pre>
13
```

```
16
                  for(int k=j;k<n;k++)</pre>
17 •
                  {
                      if(arr[k]<arr[min])</pre>
18
                      min=k;
19
20
21
                  temp=arr[min];
22
                  arr[min]=arr[j];
23
                  arr[j]=temp;
24
              int maxsum=0,minsum=0;
25
              for(int a=0;a<d;a++)</pre>
26
27
              minsum+=arr[a];
              for(int b=n-1;b>m-1;b--)
28
29
              maxsum+=arr[b];
              printf("%d\n", maxsum-minsum);
30
```

	Input	Expected	Got	
~	1	4,	4	~
	5 1			
	1 2 3 4 5			

```
int main(){
 3
         int n,min1,min2,temp,flag=1;
         scanf("%d",&n);
 4
 5
         int vac[n],pat[n];
 6
         for( int i=0; i<n; i++)
 7
         scanf("%d",&vac[i]);
 8
         for(int i=0;i<n;i++)</pre>
 9
         scanf("%d",&pat[i]);
         for(int j=0;j<n-1;j++){</pre>
10 •
11
              min1=j,min2=j;
12 🔻
              for(int k=j;k<n;k++){
                   if(vac[k]<vac[min1])</pre>
13
                  min1=k;
14
15
                  if(pat[k]<pat[min2])</pre>
```

```
temp=vac[min1];
vac[min1]=vac[j];
vac[j]=temp;
temp=pat[min2];
pat[min2]=pat[j];
pat[j]=temp;
}
for(int i=0;i<n;i++)
{
  if(vac[i]<=pat[i])</pre>
```

	Input	Expected	Got	
>	5	No	No	~
	123 146 454 542 456			
	100 328 248 689 200			

```
int main()
{
    int n,count=0;
    scanf("%d",&n);
    int arr[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    scanf("%d",&arr[i]);
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<n;j++)
        {
            if((arr[i]^arr[j])==0)
            count++;
        }
}</pre>
```

```
16 | }
17 | printf("%d",count);
18 |}
```

<u>-</u>	Input	Expected	Got	
~	5	2	2	~
	1 3 1 4 3			

```
2 int main(){
 3
         int n;
 4
         scanf("%d",&n);
 5
         int arr[n];
 6
         for(int i=0;i<n;i++)</pre>
         scanf("%d",&arr[i]);
 7
 8
         int max=arr[0];
         for(int i=1;i<n;i++)</pre>
 9
10 •
         {
              if(arr[i]>max)
11
              max=arr[i];
12
13
```

```
16
         for(int a=0;a<n;a++)</pre>
17 ▼
          {
               for(int b=0;b<n;b++)</pre>
18
19 ▼
                   if(arr[b]<arr[min])</pre>
20
                   min=b;
21
22
              printf("%d ",min);
23
              arr[min]=max;
24
25
26
    }
```

	Input	Expected	Got	
~	5	4 2 0 1 3	4 2 0 1 3	~
	4 5 3 7 1			

Passed all tests! 🗸