



MIJATOV

D.O.O.

Novi sad, Zadrúžna 17, PIB 102109243
tel/fax: +381216331058
www.grejanjemijatov.rs

MODEL GLOBAL "GL" ALUMINIJUMSKI RADIJATOR

GLOBAL
RADIATORI



Napomena: Kako bi izbegli taloženje i koroziju u sistemu za grejanje, korišćenjem različitih metala, preporučujemo da PH vrednost vode bude između 6,5 i 8.

MODEL	Dimenzije u mm				Navoj	Težina po članku u kg	Količina vode u Lit po članku	$\Delta T\ 60^{\circ}C$
	A	B	C	D				W
	Visina	Širina	Dubina	Osni razmak				Watt
200/80D	290	80	180	200	1"	1,42	0,52	131
350/80D	440	80	180	350	1"	2,12	0,7	200
350/80	440	80	95	350	1"	1,28	0,38	124
500/80	590	80	95	500	1"	1,48	0,4	161
600/80	690	80	95	600	1"	1,6	0,51	185
700/80	790	80	95	700	1"	1,94	0,53	212
800/80	890	80	95	800	1"	2,2	0,55	233

ZA SVA PITANJA I SAVETE MOŽETE NAM SE OBRATITI NA e-Mail:
office@grejanjemijatov.rs ILI NATELEFONE 021/6-331-058 ; 011/316-29-00



MIJATOV
D.O.O.

Novi sad, Zadržna 17, PIB 102109243
tel/fax: +381 21 633 1058
www.grejanjemijatov.rs

MODEL GLOBAL "OSKAR" ALUMINIJUMSKI RADIJATOR

Radijator OSKAR je tehnički inovativan jer se proizvodi specifičnim načinom varenja ekstrudiranog i livenog aluminijuma. Oskar radijator je idealan za stambene objekte, hotele, javne objekte i svugde se zahteva maksimalan komfor i elegancija. Provodljivost i kvalitet radijatora su garantovani povećanom debljinom vodenog zida radijatora. ICIM je sertifikovao GLOBAL 15. aprila 1994. godine za sistem kvaliteta firme zbog prilagođenosti propisu ISO 9001:2000 i dana 8. juna 2001. godine za sistem podržavanja ambijenta zaprilagođenosti propisa UNI EN ISO 14001. Pored toga oba sertifikata su testirana od Evropske Organizacije IQNet.

GLOBAL
RADIATORI



MODEL	Dimenzije u mm				Navoj	Težina po članku u kg	Količina vode u Lit po članku	Toplotni učinak EN442	
	A	B	C	D				UNI 6514/87- $\Delta T_{60}^{\circ}C$	
	Visina	Širina	Dubina	Osnirazmak				Watt	Kcal/h
OSKAR 1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	279	241
1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	314	271
1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	347	299
1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	379	327
2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	411	355

ZA SVA PITANJA I SAVETE MOŽETE NAM SE OBRATITI NA e-Mail:
office@grejanjemijatov.rs ILI NA TELEFONE 021/6-331-058 ; 011/316-29-00



MIJATOV

D.O.O.

Novi sad, Zadrzna 17, PIB 102109243
tel/fax: +381216331058
www.grejanjemijatov.rs

MODEL GLOBAL "VOX" ALUMINIJUMSKI RADIJATOR

ISO 9002

Max temperature do 100°C pri radnom pritisku od 6 bara.

Aluminijumski radijatori napredne tehnologije i ekskluzivnog dizajna.



GLOBAL
R A D I A T O R I

Napomena:

Kako bi izbegli taloženje i koroziju u sistemima za grejanje, korišćenjem različitih metala, preporučujemo da PH vrednost vode bude između 6,5 i 8.

MODEL	Dimenzije u mm				Navoj	Težina po članku u kg	Količina vode u Lit po članku	Toplotni učinak EN442	
	A	B	C	D				UNI 6514/87-ΔT60°C	
	Visina	Širina	Dubina	Osni razmak				Watt	Kcal/h
350	440	80	95	350	1"	1,12	0,35	120	103
500	590	80	95	500	1"	1,45	0,46	161	139
600	690	80	95	600	1"	1,68	0,5	185	160
700	790	80	95	700	1"	1,95	0,53	209	180
800	890	80	95	800	1"	2,21	0,56	231	199

ZA SVA PITANJA I SAVETE MOŽETE NAM SE OBRATITI NA e-Mail:
office@grejanjemijatov.rs ILI NATELEPHONE 021/6-331-058 ; 011/316-29-00