

# DEEP LEARNING BRASIL

## SUMMER SCHOOL

# Python warm up


**Marcelo Piovan**

[piovan@heurys.com.br](mailto:piovan@heurys.com.br)

Data H

Patrocínio:



Saúde**mobi** 

**INFOMACH**  
TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS



[www.deeplearningbrasil.com.br](http://www.deeplearningbrasil.com.br)



Apoio:



# Agenda

- O que é Python?
- Montando um ambiente do zero
  - Instalando o Python
  - Instalando e configurando o Virtualenv
  - Instalando pacotes
- Fundamentos da linguagem
- Numpy
- Scikit

# O que é Python?


- Python é uma linguagem de propósito geral de alto nível, **multi paradigma**, suporta o paradigma orientado a objetos, funcional e procedural. Possui tipagem dinâmica e uma de suas principais características é permitir a fácil leitura do código e exigir poucas linhas de código se comparado ao mesmo programa em outras linguagens.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Python>

## Qual versão utilizar ?

- Atualmente o Python possui duas versões 2.7 e 3.6
- Deadline para a versão 2.7 ~2020

<https://pythonclock.org/>



**Python 2.7 will retire in...**

2	2	8	11	15	9
Years	Months	Days	Hours	Minutes	Seconds

[Enable Gato Mode](#) [Help?](#)

**What's all this, then?**

Python 2.7 [will not be maintained past 2020](#). No official date has been given, so this clock counts down until April 12th, 2020, which will be roughly the time of the 2020 PyCon. I am hereby suggesting we *make* PyCon 2020 the official end-of-life date, and we throw a massive party to celebrate all that Python 2 has done for us. (If this sounds interesting to you, email [pythonclockorg@gmail.com](mailto:pythonclockorg@gmail.com)).

Python 2, thank you for your years of faithful service.

Python 3, your time is now.

Fonte: <https://wiki.python.org/moin/Python2orPython3>



# DEEP LEARNING BRASIL

## SUMMER SCHOOL

# Montando um ambiente do zero

Patrocínio:



[www.deeplearningbrasil.com.br](http://www.deeplearningbrasil.com.br)

Apoio:



# Instalando o Python

- Linux (Ubuntu 16.04)

```
$ sudo apt-get install software-properties-common  
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa  
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install python
```

- Windows

- Efetuar o download da versão e executar o instalador
  - <https://www.python.org/ftp/python/3.5.4/python-3.5.4-amd64.exe>
  - <https://www.python.org/ftp/python/3.5.4/python-3.5.4.exe>

# Verificando a instalação do Python

- Linux

`$ python3`

- Windows

`C:\<diretório de instalação>\python.exe`

```
Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
```

# Instalando o gerenciador de pacotes do Python (PIP)

- Fazer o download do script de instalação (get-pip.py)
  - <https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py>
- Executar o script com o Python
  - Linux
    - \$ `python3 get-pip.py`
  - Windows
    - C:\<diretório de instalação>\python.exe get-pip.py



# O que é o VirtualEnv ?

- É uma ferramenta para criar ambientes Python isolados.

# Instalando o VirtualEnv

- Linux

```
$ sudo pip3 install virtualenv
```

- Windows

```
C:\<diretório de instalação>\Scripts\pip.exe install virtualenv
```

## Utilizando o VirtualEnv

- Criando um ambiente virtual

- Linux

```
$ virtualenv -p <python> <diretório_destino>
```

- Windows

```
C:\<diretório de instalação>\Scripts\virtualenv.exe <diretório_destino>
```

## Ativando o VirtualEnv

- Ativando o ambiente virtual

- Linux

`$ source <diretório_destino>/bin/activate`

- Windows

`<diretório_destino>\Scripts\activate`

```
C:>c:\dados\python\virtualEnvs\summerschool\Scripts\activate  
(summerschool) C:>
```

# Desativando o VirtualEnv

- Linux

`(virtualenv) $ deactivate`

- Windows

`(virtualenv) C:\deactivate`



## Instalando pacotes

- Scikit-learn : É uma ferramenta simples e eficiente para data mining e data analysis.

- Linux

`(virtualenv) $ pip install scikit-learn`

- Windows

`(virtualenv) pip install scikit-learn`

## Instalando pacotes

- Numpy: Numpy é a biblioteca para computação científica em python. É um pacote que suporta arrays e matrizes multidimensionais, possuindo uma larga coleção de funções matemáticas para trabalhar com estas estruturas.

- Linux

`(virtualenv) $ pip install numpy`

- Windows

`(virtualenv) pip install numpy`

## Instalando pacotes

- Matplotlib: É uma biblioteca para gerar gráficos 2D.
  - Linux

`(virtualenv) $ pip install matplotlib`

- Windows

`(virtualenv) pip install matplotlib`

# DEEP LEARNING BRASIL

## SUMMER SCHOOL

# Fundamentos da linguagem Python

Patrocínio:



[www.deeplearningbrasil.com.br](http://www.deeplearningbrasil.com.br)



Apoio:



## Convenções

- Métodos, variáveis e funções devem utilizar o padrão Snake-case, onde os nomes são sempre em minúsculos separados por um underscore. Exemplos:
  - `dia_do_nascimento = 20`
  - `def gerar_nota_fiscal(self):`
- Classes devem começar com uma letra maiúscula e as palavras são separadas por letra maiúscula. Exemplo:
  - `class PessoaFisica(object):`
- Os comandos dentro de um bloco é definido por sua indentação, geralmente utilizamos 2 espaços ou um tab.




## Declaração de variáveis

- Em Python não existe uma declaração explícita de variáveis, ou seja, ela só passa a existir quando atribuímos um valor a variável.
  - nome\_usuario = "piovan"
  - email\_usuario = 'piovan@heurys.com.br'
- As variáveis tem seu tipo dinâmico, conforme são atribuídas.


## Vamos ver alguns exemplos !

- Declaração de variáveis
- Precisão do tipo de dados float



<https://colab.research.google.com>

<https://goo.gl/svtXdW>



docker

# Operadores

- Temos várias categorias de operadores em Python
  - Aritméticos
  - Lógicos
  - Atribuições
  - Bitwise

# Operadores Aritméticos

Operador	Exemplo (a=10, b=15)	Descrição
+	$a + b = 25$	Adição
-	$a - b = -5$	Subtração
*	$a * b = 150$	Multiplicação
/	$a / b = 0.666666666$	Divisão
%	$a \% b = 10$	Módulo
**	$a ** b = 10000000000000000$	Potência
//	$4 // 3 = 1$	Divisão (resultado inteiro)

# Operadores Lógicos

Operador	Exemplo (a=10, b=15)	Descrição
==	a == b = False	Igual
!=	a != b = True	Diferente
<>	a <> b = True	Diferente
>	a > b = False	Maior
<	a < b = True	Menor
>=	a >= b = False	Maior ou igual
<=	a <= b = True	Menor ou igual
in	a in [10,20,30] = True	Esta em
not in	a not in [10,20,30] = False	Não esta em
is	a is 10 = True	É
not is	a is not 10 = False	Não é



# Operadores para Atribuições

Operador	Exemplo (a=10, b=15)
=	a = 10 > 10
+=	a += 1 > 11
-=	a -= 1 > 10
*=	a *= 2 > 20
/=	a /= 2 > 10.0
%=	a %= 4 > 2.0
**=	a **= 4 > 16.0
//=	a //= 3 > 5.0

# Operadores Bitwise

Operador	Exemplo (a=10, b=15)	Descrição
&	$a \& b = 10$	Binary AND
	$a   b = 15$	Binary OR
^	$a \wedge b = 5$	Binary XOR
~	$(\sim a) = -11$	Binary Ones
<<	$a \ll 1 = 20$	Binary Left Shift
>>	$a \gg 1 = 5$	Binary Right Shift

# Estrutura do comando if

**if** <condição>:

# código ...

**elif** <condição>:

# código ...

**else:**

# código ...

## List, Tuple, Dictionary, Set

- **[ ]** - **List**, permite criar uma lista **mutável** de várias dimensões.
- **( )** - **Tuple**, permite criar uma lista **imutável** de várias dimensões.
- **{ }** - **Dictionary**, permite criar estrutura chave, valor
- **{ }** – **set**, permite criar conjuntos com valores que não repetem.

## List

- Declaração: lista = [ 1, 2, 3, ... ]

Métodos	Descrição
append(valor)	Adiciona um valor no fim da lista
pop()	Remove o último item da lista
remove(valor)	Remove um valor da lista
index(valor)	Retorna a posição do valor na lista
sort()	Ordena a lista
insert(índice, valor)	Inclui o valor em uma posição da lista
reverse()	Inverte uma lista
len(list   tuple)	Retorna a quantidade de elementos da lista



# Tuple

- Declaração: tupla = (1, 2, 3, ...)

Métodos	Descrição
index(valor)	Retorna a posição do valor na tupla
len(list tuple)	Retorna a quantidade de elementos da tupla

# Dictionary

- Declaração: dicionário = { 'chave\_1': 1, 'chave\_2': 2 }

Métodos	Descrição
items()	Retorna a lista como uma lista
clear()	Limpa a lista
get(key)	Recupera o valor da chave
keys()	Retorna uma lista com as chaves
values()	Retorna uma lista com os valores
pop(key)	Exclui um nó da estrutura
copy()	Copia uma estrutura


# Set

- Declaração: conjunto = {'a', 'b', 'c', 'd'}

Métodos	Descrição
add(valor)	Adiciona um valor ao conjunto
remove(valor)	Remove um valor do conjunto
set(valor)	Cria o conjunto
pop()	Remove o primeiro item do conjunto
isdisjoint(valor)	Retorna se um item existe no conjunto
clear()	Limpa um conjunto
copy()	Copia um conjunto


# Vamos ver alguns exemplos !

- List, Tuple, Dictionary, Set



<https://colab.research.google.com>

<https://goo.gl/svtXdW>



docker


## Percorrendo as estrutura de dados

- Para percorrer os itens de um list, tuple, set ou dictionary utilizamos o comando for in, veja a sintaxe abaixo:

**for** item **in** list | tuple | set | dictionary


## Vamos ver alguns exemplos !

- For in, zip, len, range, matriz



<https://colab.research.google.com>

<https://goo.gl/svtXdW>



docker



## Definindo funções

- Uma função é um bloco de código organizado e reutilizável que é usado para executar uma **única ação** relacionada.

```
def <nome>(<parametros>):
```

Código...

# Definindo função lambda

- O que é função Lambda?

Lambda são funções anônimas que retornam um único valor ou expressão.

**lambda** <parametros> : expressão


## Percorrendo uma estrutura com o map

- map: Aplica uma função a cada item de uma estrutura iterável.

**map**(<função>, <objeto iterável>)


# Vamos ver alguns exemplos !

- Definição de função no python



<https://colab.research.google.com>



<https://goo.gl/svtXdW>



**docker**

# Vamos praticar !

- Exercício\_1.ipynb



# DEEP LEARNING BRASIL

## SUMMER SCHOOL



# Numpy


Patrocínio:

**ZG**  
SOLUÇÕES

Saúde**mobi**   
**INFOMACH**  
TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS

 INSTITUTO DE  
INFORMÁTICA  
UFQ

 **FASAM**  
FACULDADE SUL-AMERICANA





  
[www.deeplearningbrasil.com.br](http://www.deeplearningbrasil.com.br)

Apoio:

 **NVIDIA** 



# Criando arrays com Numpy



# Criando Arrays com Numpy

- A API do numpy nos permite:
  - Criar arrays com várias dimensões (**array**)
  - Criar arrays com dados sequenciais (**arange**)
  - Criar arrays randômicos entre 0-1 (**empty**), randômicos (**random**), inicializados com 1 (**ones**), inicializados com um número (**full**), inicializados com 0 (**zeros**)
  - Criar arrays bidimensionais diagonais (**diag**) ou de identidade (**eye**)
  - Saber o formato (**shape**) de um array, o tamanho(**size**), a dimensão (**ndim**) e o tipo dos elementos (**dtype**).

# Transformando os arrays com Numpy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1 x 16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

4 x 4

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

2 x 8

6	7
10	11

2 x 2

4	8	12	16
---	---	----	----

1 x 4

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

8 x 2

# Transformando os arrays com Numpy

- A API do numpy nos permite:
  - Transformar um array em outro formato (**reshape, resize**)
  - Transformar um array de várias dimensões em um array de uma dimensão (**ravel**)
  - Ordenar os elementos do array no padrão C (linha) ou Fortran (coluna)
  - Extrair partes de um array (**slice [line:column]**)
  - Adicionar uma nova dimensão (**newaxis**)

# Transformando os arrays com Numpy

Matriz 1

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Concatenar

Matriz 2

1	1	1
2	2	2
3	3	3


1	2	3	1	1	1
4	5	6	2	2	2
7	8	9	3	3	3

Horizontal

1	2	3
4	5	6
7	8	9
1	1	1
2	2	2
3	3	3

Vertical

# Transformando os arrays com Numpy




# Transformando os arrays com Numpy

- A API do numpy nos permite:
  - Concatenar na vertical (**concatenate**, **vstack**)
  - Concatenar na horizontal (**hstack**)
  - Dividir na vertical (**split**, **vsplit**)
  - Dividir na horizontal (**hsplit**)



## Aplicando cálculos nos arrays com Numpy



soma, soma da diagonal, maior, menor, raiz, seno, cosseno, tangente,  
Exponencial e log dos elementos do array etc...

## Aplicando cálculos nos arrays com Numpy

- A API do numpy nos permite:
  - Calcular a matriz transposta de uma matriz(**T**)
  - Calcular a matriz inversa de uma matriz (**linalg.inv**)
  - Calcular a determinante da matriz (**linalg.det**)
  - Calcular os auto vetores e autovalores de uma matriz (**linalg.eig**)
  - Somar a diagonal de um array com mais de uma dimensão (**trace**)
  - Somar um array (**sum**), encontrar o maior elemento (**max**), encontrar o menor elemento (**min**).
  - Calcular a raiz (**sqrt**), desvio padrão (**std**), seno (**sin**), cosseno (**cos**) e tangente (**tan**) dos elementos do array
  - Calcular o exponencial (**exp**) e o logaritmo (**log**) de um array.

## Aplicando cálculos nos arrays com Numpy

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Matriz A

+

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Matriz B

=

2	4	6
8	10	12
14	16	18


+ - \* / > <

# Aplicando cálculos nos arrays com Numpy

- A API do numpy nos permite:
  - Somar, subtrair, multiplicar, dividir um array por outro array
  - Aplicar uma expressão/constante sobre um array
  - Aplicar expressões booleanas


# Vamos ver alguns exemplos !

- Usando o Numpy



<https://colab.research.google.com>



<https://goo.gl/qT7LwV>



**docker**

# Vamos praticar !

- Exercicio\_2.ipynb





# DEEP LEARNING BRASIL

## SUMMER SCHOOL



# Scikit

Patrocínio:

**ZG**  
SOLUÇÕES

Saúdemobi

**INFOMACH**  
TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS



INSTITUTO DE  
INFORMÁTICA  
UFPA



**FASAM**  
FACULDADE SUL-AMERICANA



[www.deeplearningbrasil.com.br](http://www.deeplearningbrasil.com.br)

Apoio:



**NVIDIA**

**DATA<sup>H</sup>**




## O que é Scikit ?


- É uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para a linguagem de programação Python. Ela inclui vários algoritmos de classificação, regressão e agrupamento entre outros.

# Fazendo previsões com Scikit

- Usando a regressão linear simples para prever.



<https://colab.research.google.com>



docker

