

I1101
Algorithmes et Programmation

Problème I

30 points

On considère la séquence suivante :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_n = U_{n-1} + \frac{U_{n-1}}{n!} \text{ si } n > 0 \end{cases}$$

1. Écrire la fonction **int Factoriel(int n)** qui retourne le factoriel d'un entier n envoyé en paramètre.
2. Écrire la fonction **float Sequence(int n)** qui retourne la valeur de l'élément U_n de la séquence ci-dessus. Cette fonction utilise la fonction Factoriel.
3. Écrire la fonction main qui demande à l'utilisateur de donner un entier n puis calcule et affiche sur l'écran la valeur de U_n .

Problème II

35 points

Deux nombres N1 et N2 sont dits frères si chaque chiffre de N1 apparaît au moins une fois dans N2, **et** chaque chiffre de N2 apparaît au moins une fois dans N1.

Exemples :

- N1 = 1162 et N2 = 612, sont frères.
- N1 = 905 et N2 = 9059, sont frères.
- N1 = 405 et N2 = 554, ne sont pas frères.

1. Écrire la fonction **Initialise** qui initialise les éléments d'un tableau d'entiers à **-1**. Le tableau et sa taille sont envoyés comme paramètres.
2. Écrire la fonction **Appartient** qui teste si un entier v existe dans un tableau d'entiers T. La fonction retourne 1 si v existe dans T et 0 sinon. L'entier v, le tableau T et sa taille sont envoyés comme paramètres.
3. Écrire la fonction **Decompose** qui prend en paramètre un entier n, un tableau d'entiers T et sa taille. Cette fonction remplit T par les chiffres de n. On suppose que la taille du tableau est plus grande que le nombre de chiffres de l'entier n.
4. En utilisant les fonctions précédentes, écrire la fonction main qui demande à l'utilisateur de donner deux entiers N1 et N2 et teste s'ils sont frères ou non.

Problème III

35 points

<ol style="list-style-type: none"> 1. Écrire la fonction estAlphabet qui teste si un caractère envoyé en paramètre est une lettre Alphabétique ou non (la fonction retourne 1 si le caractère est un alphabet et 0 sinon). 2. Écrire la fonction EliminationNoAlphabet qui prend une chaîne de caractères comme Paramètre et élimine les caractères non alphabétiques d'elle. Exemple : Si S = "ab A 132?CD#" Après élimination, la chaîne de caractères S deviendra "abACD" 	Question de LAB 15 points
---	--

3. Écrire une fonction qui prend deux chaînes de caractères S1 et S2 comme paramètre et regroupe toutes les lettres alphabétiques des deux chaînes (S1 et S2) dans S1 et les autres caractères des deux chaînes dans S2.

Exemple : Si S1="ab123??" et S2 = "&@Mp9C"

Après appel à la fonction, les deux chaînes deviendront : S1="abMpC" et S2 = "123??&@9"

Suggestion : On peut utiliser la fonction **strcpy(STR1, STR2)** qui copie la chaîne STR2 dans la chaîne STR1.

Bonne chance