

מבוא, מעבדה ו-Kali Linux

מודול 1 — האקינג אתי מהיסוד

- ◀ מהו האקינג אתי (Ethical Hacking)?
- ◀ חמשת שלבי התקיפה (Five Stages)
- ◀ הקמת מעבדה וירטואלית (Lab)
- ◀ היכרות עם Kali Linux

מהו האקינג אתי?

- ◀ בדיקה **מורשית** של מערכת למציאת חולשות (Vulnerabilities)
- ◀ אותם כלים של התוקף — אך בהרשאה ולמטרת הגנה
- ◀ ההבדל: **הרשאה + כוונה**, לא הכלים
- ◀ ⚠ ללא אישור בכתב = עבירה פלילית

חמשת שלבי ההאקינג האתי

- ◀ 1. איסוף מידע (Reconnaissance) — פסיבי ואקטיבי
- ◀ 2. סריקה ומיפוי (Scanning & Enumeration) — פורטים ושירותים
- ◀ 3. השגת גישה (Exploitation) — ניצול חולשה
- ◀ 4. שמירת גישה (Maintaining Access)
- ◀ 5. טשטוש עקבות (Covering Tracks)

הקמת המעבדה (Lab)

- ◀ **Hypervisor** — VMware Player / VirtualBox (חינמי)
- ◀ **מכונת תוקף** — Kali Linux
- ◀ **מכונות מטרה** — Kioptrix, Metasploitable, TryHackMe
- ◀ רשת מבודדת: Host-Only / NAT 🔒

התקנת Kali ב-VMware

- ◀ הורדת גרסת ה-VM מ-**kali.org**
- ◀ התקנת VMware Workstation Player
- ◀ Open ← קובץ ה-**.vmx**
- ◀ הגדרות: 2GB RAM לפחות, 2 ליבות
- ◀ התחברות: **kali** / **kali**

Kali Linux — סקירה

- ◀ הפצת לינוקס (Debian) לבדיקות חדירה
- ◀ +300 כלי אבטחה מותקנים מראש
- ◀ **Terminal** = סביבת העבודה המרכזית
- ◀ כלים מסודרים לפי שלבי התקיפה

קטגוריות הכלים

Information Gathering — nmap, Maltego ◀

Vulnerability Analysis — Nessus ◀

Web Application — Burp Suite ◀

Password Attacks — Hydra, John ◀

Exploitation — Metasploit ◀

Sniffing & Spoofing — Wireshark ◀

מיומנויות נדרשות

- ◀ **Linux** — שורת פקודה
- ◀ **רשתות (Networking)** — OSI, TCP/UDP (מודול 3)
- ◀ **סקריפטינג** — Bash, Python (מודול 4)
- ◀ הקורס מלמד הכל בהדרגה

סיכום מודול 1

- ◀ האקינג אתי = בדיקה מורשית לפני התוקף
- ◀ חמשת השלבים הם הלב של הקורס
- ◀ מעבדה מבודדת = תרגול בטוח
- ◀ Kali = ארגז הכלים המרכזי
- ◀ **תרגול:** הקם את המעבדה ופתח TryHackMe