

# מודול 1 — מבוא, המעבדה ומתודולוגיה — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

## תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 1: מבוא, מעבדה ומתודולוגיה

2.  פתרונות מלאים — מודול 1

# תרגילים — מודול 1: מבוא, מעבדה ומתודולוגיה

כל התרגילים מתבצעים במעבדה שלך בלבד. הפתרונות המלאים צעד-אחר-צעד נמצאים ב- [solutions.md](#) — נסה לבד לפני שתציץ!

## לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מחשב עם **VirtualBox** (מומלץ) או VMware מותקן (ראה מדריך הקמת המעבדה המאויר). בחלק ב' נתקין את Kali — זה בסדר אם זו הפעם הראשונה שלך.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה- [README.md](#). לשאלות ידע יש  **רמז** שמפנה לסעיף המתאים; למשימות המעשיות (🟢) **נאמר לך בדיוק מה להקליד ומה לחפש**.
- **נתקעת?** נסה לבד, קרא שוב את הסעיף ב-[README](#), ואז הצץ ב- [solutions.md](#) — יש שם תשובה מלאה לכל תרגיל. אם ההתקנה נכשלת — עבור למדריך המאויר (יש שם פתרון תקלות).
- **זכור:** זה השבוע הראשון. המטרה להכיר ולא לפחד — קח את הזמן.

## איפה לתרגל — שתי דרכים

- **TryHackMe**  (בדפדפן, ללא התקנה): “Intro to Offensive Pentesting Fundamentals”  
”Security”
- **Kali (מקומי):** התקן מכונת **Kali** (מדריך הקמת המעבדה).

מקרא רמות:  קל ·  בינוני ·  מתקדם ·  אתגר

## האתגר הגדול — צוד מכשירים חשופים ב-Shodan

לפני התיאוריה — בוא נראה כמה האינטרנט פרוץ. **Shodan** הוא “מנוע החיפוש של ההאקרים”: הוא מאנדקס מכשירים מחוברים (שרתים, מצלמות, ראוטרים) ברחבי העולם.

חפש (חינם, אחרי הרשמה): `webcam`, `default password`, `port:23` (Telnet חשוף), או `country:IL`. 🏆 **אתגר:** מצא 3 מכשירים חשופים שונים. דונו בכיתה: מה תוקף היה עושה, ואיך מגנים? ☒ הצלחה: הבנת שהעולם מלא במטרות — וזה בדיוק מה שנלמד לאבטח.

🎬 **טעימה ממה שמחכה:** חדר **Blue** — **TryHackMe** — פריצה מלאה ומודרכת למכונת Windows תוך 20 דקות. הרץ אותו כהדגמה בשיעור הראשון.

## חלק א' — שאלות ידע (🟢 קל)

**תרגיל 1.1** — מהם שלושת עקרונות ה-CIA Triad? תן דוגמה לפגיעה בכל אחד. 💡 רמז: §1.1 README. ראשי התיבות: **Confidentiality**, **Integrity**, **Availability**. ☒ הצלחה: שלושת העקרונות + דוגמה לפגיעה בכל אחד (למשל: דלף מידע = פגיעה ב-C).

**תרגיל 1.2** — מה ההבדל בין האקר White Hat ל-Grey Hat? 💡 רמז: §1.2 README (טבלת סוגי ההאקרים). ☒ הצלחה: הסברת שההבדל הוא בהרשאה (White = בהרשאה; Grey = ללא הרשאה אך ללא זדון).

**תרגיל 1.3** — הסבר במילים שלך את ההבדל בין **Vulnerability**, **Exploit** ו-**Payload**, בעזרת דוגמת "הדלת הנעולה". 💡 רמז: §1.4 README. Vulnerability = הפגם, Exploit = שיטת הניצול, Payload = מה שרץ אחרי. ☒ הצלחה: שלוש הגדרות ברורות + הדגמה בדוגמת הדלת.

**תרגיל 1.4** — מנה את חמשת שלבי ההאקינג האתי בסדר הנכון. 💡 רמז: §1.5 README. מתחיל ב-Recon → Scanning → ☒ הצלחה: חמשת השלבים בסדר: Recon → Scanning → ☒ Covering Tracks → Maintaining Access → Gaining Access.

**תרגיל 1.5** — לאיזה שלב שייכת כל פעולה? - (א) חיפוש עובד ב-LinkedIn - (ב) הרצת `nmap` על שרת - (ג) מחיקת קובצי לוג - (ד) הוספת משתמש חדש כדי לחזור מאוחר יותר - (ה) הפעלת Exploit ב-Metasploit 💡 רמז: §1.5 README. שייך כל פעולה לאחד מחמשת השלבים. ☒ הצלחה: א=Recon, ב=Scanning, ג=Covering Tracks, ד=Maintaining Access, ה=Gaining Access.

## חלק ב' — הקמת הסביבה (🟡🟢)

בחלק זה נהיה **ישירים** — עקוב אחר הפקודות.

**תרגיל 2.1** — התקן את Kali Linux ב-VirtualBox (או VMware), התחבר, ופתח Terminal. 💡 רמז: הורד את קובץ ה-VM המוכן מ-`kali.org`. משתמש/סיסמה ברירת מחדל: `kali / kali`. ☒ הצלחה: Kali עלה,

התחברת, ויש לך חלון Terminal פתוח.

**תרגיל 2.2** — עדכן את Kali בפקודה אחת.

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

👁️ **חפש:** שורות של הורדות/עדכונים; בסוף חזרה לשורת הפקודה בלי שגיאות. ✅ הצלחה: העדכון רץ עד הסוף.

**תרגיל 2.3** — זהה את כתובת ה-IP הפרטית שלך.

```
ip a
```

👁️ **חפש:** תחת `eth0` — שורת `inet` עם כתובת כמו `10.0.2.15` או `192.168.x.x`. זו הכתובת הפרטית שלך. ✅ הצלחה: רשמת את ה-IP וציינת לאיזה טווח פרטי הוא שייך: `10.x.x.x` / `192.168.x.x` / `172.31.x` – `172.16.x`.

**תרגיל 2.4** — קח **Snapshot** של המכונה במצב נקי, ותן לו שם משמעותי. 💡 רמז: ב-VirtualBox: תפריט `Machine` → `Take Snapshot`. שם מומלץ: `clean-install`. ✅ הצלחה: יש Snapshot נקי, ואתה יכול להסביר שהוא מאפשר לחזור אחורה אם משהו יישבר.

## חלק ג' — היכרות עם Kali (בינוני)

**תרגיל 3.1** — נווט בתפריט `Applications` ואתר כלי אחד בכל קטגוריה: `Information Gathering`, `Password Attacks`, `Exploitation Tools`. 💡 רמז: §1.8 README (קטגוריות הכלים). למשל: `nmap` / `hydra` / `Metasploit`. ✅ הצלחה: שם כלי אחד לכל אחת משלוש הקטגוריות.

**תרגיל 3.2** — מצא את הקובץ `rockyou.txt` וספור כמה סיסמאות יש בו.

```
ls -l /usr/share/wordlists/  
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz # אם הוא דחוס (.gz)  
wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

👁️ **חפש:** המספר שמחזיר `wc -l` (כ-14 מיליון). ✅ הצלחה: מצאת את הקובץ ב-`/usr/share/wordlists` ויודע כמה שורות בו.

**תרגיל 3.3** — לכל קטגוריה, לאיזה **שלב** מחמשת השלבים היא שייכת? · `Information Gathering` · `Post Exploitation` · `Exploitation Tools`. 💡 רמז: §1.5 + §1.8 README. ✅ הצלחה: `Information`

## חלק ד' — חשיבה מתודולוגית (מתקדם) 🟡

**תרגיל 4.1** — קיבלת בדיקה על "Acme". נתנו לך רק את הדומיין `acme.com`. (א) איזה סוג בדיקה זה? (ב) איזה פרופיל תוקף אתה מדמה? (ג) מה הפעולה הראשונה שלך, ולאיזה שלב היא שייכת? 💡 רמז: README §1.3 (סוגי בדיקות) + §1.5 (השלבים). ✅ הצלחה: (א) Black Box; (ב) תוקף חיצוני ללא מידע פנים; (ג) Recon פסיבי (למשל OSINT).

**תרגיל 4.2** — הלקוח מבקש לבדוק אם עובדים ייפלו בפישונג, ובנוסף לבדוק את שרת ה-Web החיצוני. אילו שני סוגי Engagement אלה? 💡 רמז: README §1.3 (סוגי Engagements). ✅ הצלחה: זיהית Social Engineering ו-External/Web Application.

**תרגיל 4.3** — גילית בטעות שרת שאינו ב-Scope, והוא פגיע מאוד. מה מותר ומה אסור? נמק. 💡 רמז: README §1.6 (היבטים משפטיים, Scope). ✅ הצלחה: אסור לתקוף (מחוץ ל-Scope = ללא הרשאה); מותר ומומלץ לתעד ולדווח ללקוח.

---

## 🔴 אתגר מסכם — "תוכנית בדיקה + מעבדה מתועדת"

הפק מסמך קצר (Word/Markdown/צילומי מסך) הכולל:

### 1. מעבדה מתועדת:

- צילום מסך של Kali פועל עם Terminal.
- פלט `ip a` עם ה-IP הפרטי מסומן.
- פלט `uname -a` (גרסת Kernel).
- הוכחה שלקחת Snapshot.

### 2. טבלת מתודולוגיה: חמשת השלבים, ולכל שלב — מטרה במשפט + כלי אחד + דוגמה.

3. **תרחיש:** בהינתן בדיקת חדירות Black Box על `acme.com`, כתוב תוכנית פעולה בת 5 שורות — שורה לכל שלב.

4. **הצהרת אתיקה:** פסקה שמסבירה מדוע המעבדה שלך מבודדת, ואילו מסמכים משפטיים נדרשים לפני בדיקה אמיתית.

💡 רמז: כל התשובות כבר בתרגילים 1.1–4.3. רק ארגן אותן למסמך אחד. ✅ הצלחה: מסמך מסודר עם ארבעת החלקים, כולל צילומי המסך של המעבדה.

🏠 שמור את המסמך — זהו ה"תיק" הראשון שלך, והבסיס לכל שאר הקורס.

## ✅ רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 2

- ☐ אני מבין את ה-CIA Triad ומכיר את סוגי ההאקרים והבדיקות
- ☐ אני יודע להסביר Vulnerability / Exploit / Payload
- ☐ אני יכול לדקלם את חמשת השלבים בסדר הנכון
- ☐ Kali מותקן, מעודכן, מבודד ברשת, ויש Snapshot נקי
- ☐ אני יודע לפתוח Terminal ולמצוא כלים ו-wordlists
- ☐ קראתי והבנתי את ההיבטים המשפטיים

הפתרונות המלאים: `solutions.md`

## ✅ פתרונות מלאים — מודול 1

נסה לפתור לבד ב- `missions.md` לפני שתקרא כאן. הפתרונות מפורטים צעד-אחר-צעד.

### חלק א' — שאלות ידע

**פתרון 1.1 — CIA Triad - Confidentiality (סודיות):** רק מורשים רואים מידע. פגיעה: דלף מסד נתונים של סיסמאות. **Integrity (שלמות):** המידע אינו משתנה ללא הרשאה. פגיעה: שינוי סכום בהעברה בנקאית. - **Availability (זמינות):** המערכת זמינה. פגיעה: מתקפת DoS שמפילה את השרת.

**פתרון 1.2 — White Hat vs Grey Hat** פועל בהרשאה מלאה ובחווה. Grey Hat פועל ללא הרשאה אך לרוב ללא כוונת זדון (למשל מוצא חולשה במערכת של אחר ומדווח עליה) — אך עצם הפעולה ללא רשות היא בלתי חוקית.

**פתרון 1.3 — Vulnerability / Exploit / Payload - Vulnerability** = הפגם. דלת עם מנעול פגום. - **Exploit** = ניצול הפגם. שיטת פריצת המנעול. - **Payload** = מה שקורה אחרי. מה שאתה עושה בפנים — גונב/מצלם. נוסחה: `Vulnerability + Exploit + Payload` גישה.

פתרון 1.4 — חמשת השלבים (בסדר) 1. Reconnaissance (איסוף מידע) 2. Scanning & Enumeration (סריקה ומיפוי) 3. Gaining Access (השגת גישה) 4. Maintaining Access (שמירת גישה) 5. Covering Tracks (טשטוש עקבות)

פתרון 1.5 — שיוך פעולות לשלבים - (א) Reconnaissance → LinkedIn (פסיבי) - (ב) nmap → Scanning  
Enumeration & - (ג) מחיקת לוגים → Covering Tracks - (ד) הוספת משתמש לחזרה → Maintaining  
Access - (ה) Exploit ב-Gaining Access → Metasploit

## חלק ב' — הקמת הסביבה

פתרון 2.1 — התקנה עקוב אחר סעיף 1.7 ב-README (או המדריך המאויר). לאחר Start (הפעלת המכונה ב-VirtualBox), התחבר עם kali / kali . פתח Terminal מסרגל הכלים או בקיצור Ctrl+Alt+T .

### פתרון 2.2 — עדכון

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

update מרענן את רשימת החבילות; full-upgrade מתקין את הגרסאות החדשות. הזן את הסיסמה kali כשתבקש.

### פתרון 2.3 — זיהוי IP

```
ip a
```

חפש את השורה inet תחת המתאם (למשל eth0), למשל:

```
inet 192.168.152.130/24
```

• 192.168.x.x → שייך לטווח הפרטי 192.168.0.0/16.

• (אם קיבלת 10.x.x.x → טווח 10.0.0.0/8; אם 172.16-31.x.x → 172.16.0.0/12).

פתרון 2.4 — Snapshot ב-VirtualBox: Machine → Take Snapshot , שם: Kali-clean-install .  
למה חשוב: אם תקיפה/עדכון ישברו את המערכת, אפשר לחזור למצב תקין בשנייה במקום להתקין מחדש.

## חלק ג' — היכרות עם Kali

פתרון 3.1 — כלים לפי קטגוריה דוגמאות תקינות: Information Gathering → nmap ; Password Attacks → hydra / john ; Exploitation Tools → metasploit . (כל כלי מהקטגוריה נכון).

### פתרון 3.2 — rockyou.txt

```
ls -lh /usr/share/wordlists/  
# אם רחוק:  
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz  
wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

התוצאה: 14,344,392 סיסמאות (בגרסה הסטנדרטית). זהו ה-wordlist המפורסם ביותר לתקיפת סיסמאות.

פתרון 3.3 — קטגוריה → שלב - Information Gathering → שלב 1-2 (Recon / Scanning) - Exploitation Tools → שלב 3 (Gaining Access) - Post Exploitation → שלב 4 (Maintaining Access) ולאחר-פריצה

## חלק ד' — חשיבה מתודולוגית

פתרון 4.1 — תרחיש Acme - (א) Black Box — קיבלת מידע מינימלי בלבד (רק דומיין). - (ב) פרופיל: תוקף חיצוני ללא פרטי גישה. - (ג) פעולה ראשונה: איסוף מידע פסיבי (WHOIS, תת-דומיינים, OSINT) — שלב 1, Reconnaissance. לא קופצים ישר לסריקה.

פתרון 4.2 — סוגי Engagement - בדיקת עובדים בפשינג → Social Engineering. - בדיקת שרת web חיצוני → External Network / Web Application.

פתרון 4.3 — שרת מחוץ ל-Scope אסור לתקוף אותו — הוא מחוץ ל-Scope, ותקיפתו אינה מורשית (ועלולה להיות עבירה פלילית / הפרת חוזה). מותר ומומלץ לתעד את הממצא ולדווח ללקוח שהנכס קיים ונראה פגיע, ולהמליץ להוסיפו ל-Scope בבדיקה נפרדת.

## אתגר מסכם — קווים מנחים לפתרון

מסמך מלא ייכלול: 1. מעבדה: צילומי מסך של Kali + ip a (IP פרטי מסומן) + uname -a + Snapshot. 2. טבלת מתודולוגיה: למשל —

| שלב             | מטרה          | כלי        | דוגמה                        |
|-----------------|---------------|------------|------------------------------|
| Recon           | איסוף מידע    | hunter.io  | מציאת מיילים                 |
| Scanning        | מיפוי שירותים | nmap       | <code>nmap -sV target</code> |
| Gaining Access  | ניצול         | Metasploit | הפעלת exploit                |
| Maintaining     | שמירת גישה    | ssh-key    | הוספת מפתח                   |
| Covering Tracks | ניקוי         | —          | מחיקת לוגים                  |

3. **תוכנית Black Box ל-acme.com:** שורה לכל שלב (Recon פסיבי → סריקת nmap → ניצול חולשה → שתילת גישה → ניקוי + דוח).

4. **אתיקה:** המעבדה מבודדת (NAT/Host-Only) כדי לא לפגוע ברשת אמיתית; מסמכים נדרשים: Scope, RoE, NDA, מכתב הרשאה.

אם כיסית את כל אלה — עברת את המודול בהצלחה. המשך למודול 2.