

מודול 4 — סקריפטינג: Bash ו-1- Python — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1. 🎯 תרגילים — מודול 4: סקריפטינג (Python ו-Bash)

2. ✅ פתרונות מלאים — מודול 4: סקריפטינג

🎯 תרגילים — מודול 4: סקריפטינג (Python ו-Bash)

כל הקוד רץ במעבדה שלך. סריקות — רק על 127.0.0.1 או מכונות המעבדה. פתרונות ב- `solutions.md`.

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: מכונת Kali עם עורך (nano או VS Code). כל הקוד שתצטרך מופיע ב- `README.md` — אתה מעתיק, מריץ, ומבין.
- איך עובדים: בתרגילים הקלים (●) יש את הקוד המדויק להקליד. בקשים יותר יש 💡 רמז שמפנה לקוד ב-`README`, ו-✅ קריטריון.
- נתקעת? שגיאת Python/Bash תמיד מציינת מספר שורה — קרא אותה. נסה, ואז הצץ ב- `solutions.md` שיש בו את הקוד המלא.
- טיפ: אל תפחד מ"תכנות". כאן זה פשוט — משתנים, תנאים, לולאות. תעתיק, תריץ, תשנה, תבין.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- TryHackMe (בדפדפן, ללא התקנה): "Python Basics" · "Bash Scripting"
- Kali (מקומי): כתוב והרץ את הסקריפטים מקומית ב-(python3/bash + nano) Kali.

מקרא רמות: ● קל · ● בינוני · ● מתקדם · ● אתגר

🎮 האתגר הגדול — בנה נשק משלך

כלים מוכנים זה נחמד — האקר אמיתי כותב את שלו. הפוך את ה-Port Scanner שתבנה לכלי recon אמיתי: סרוק טווח פורטים, תפוס Banner (גרסת שירות) מכל פורט פתוח, ושמור לקובץ. עכשיו יש לך "nmap מיני" משלך.

🏆 **תחרות:** מי הכלי המהיר ביותר שסורק 1000 פורטים? הוסף `threads` להאצה. ✅ הצלחה: יש לך כלי סריקה עובד שכתבת בעצמך — מבינים איך כלי אבטחה עובדים מבפנים.

💡 עוד חידות באותו סגנון: PicoCTF (קטגוריית Programming) · cmdchallenge.com

חלק א' — Bash (🟡🟢)

4.1 🟢 — כתוב `hello.sh` שמדפיס "Hello Hacker", הפוך אותו לניתן-הרצה, והרץ.

```
# והדבק nano hello.sh צור קובץ עם:
#!/bin/bash
echo "Hello Hacker"
# ואז, (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) שמור:
chmod +x hello.sh
./hello.sh
```

👁️ **חפש:** הפלט Hello Hacker. ✅ הצלחה: הסקריפט רץ והדפיס את המשפט.

4.2 🟢 — סקריפט שמקבל שם עם `read` ומדפיס `Welcome, <name>`.

```
#!/bin/bash
read -p "Enter name: " name
echo "Welcome, $name"
```

✅ הצלחה: הסקריפט שאל שם והדפיס ברכה עם השם.

4.3 🟡 — סקריפט שמקבל פורט כארגומנט (`$1`) ומדפיס אם הוא `Unknown/80/443`. 💡 רמז: README — סעיף תנאים ב-Bash (`else / elif / if`). הרץ עם `80 ./script.sh`. ✅ הצלחה: הסקריפט מזהה `Unknown=אחר, HTTP, 443=HTTPS=80`.

4.4 🟡 — לולאה ב-Bash שמדפיסה `Pinging 10.0.0.X` עבור X מ-1 עד 5. 💡 רמז: README — סעיף לולאות (`for i in $(seq 1 5)`). ✅ הצלחה: 5 שורות פלט עם X מ-1 עד 5.

חלק ב' — Python בסיסי (🟡🟢)

4.5 🟢 — סקריפט Python שמגדיר `target` ומדפיס אותו עם f-string.

```
target = "10.0.0.5"
print(f"Scanning target: {target}")
```

✓ הצלחה: הפלט Scanning target: 10.0.0.5.

4.6 — נתון 🟡 — `banner = "Apache/2.4.49 (Debian)"`. חלץ והדפס רק את 2.4.49. 🧠 רמז: README — סעיף מחרוזות. השתמש ב- `.split("/")` ואז `.split(" ")`. ✓ הצלחה: הפלט הוא 2.4.49 בלבד.

4.7 — צור מילון `services` הממפה 21,22,80,443 לשמות, ובלולאה הדפס `Port X -> Service`. 🧠 רמז: README — סעיף מילונים ולולאות (`for port, name in services.items()`). ✓ הצלחה: 4 שורות `Port X -> Service`.

חלק ג' — לוגיקה ולולאות (🟡)

4.8 — פונקציה `check_port(port)` שמחזירה שם שירות אם מוכר, אחרת "Unknown". 🧠 רמז: README — סעיף פונקציות. השתמש ב- `dict.get(port, "Unknown")`. ✓ הצלחה: `check_port(80)` מחזיר "HTTP", `check_port(9999)` מחזיר "Unknown".

4.9 — לולאה על פורטים 20–25 שמדפיסה לכל אחד את שם השירות (בעזרת 4.8). 🧠 רמז: `for port in range(20, 26)` — שים לב ש-`range` לא כולל את הקצה העליון. ✓ הצלחה: 6 שורות, אחת לכל פורט 20–25.

חלק ד' — הכלים האמיתיים (🟡) (מתקדם)

4.10 — שמור את קוד ה-**Ping Sweep** (מ-4.5 README) לקובץ, והרץ על תת-הרשת שלך.

```
# 1. README §4.5: מ-Ping Sweep צור קובץ והדבק לתוכו את קוד ה-
nano ping_sweep.sh          # או Ctrl+O → Enter → Ctrl+X
# 2. הפוך לניתן-הרצה והרץ (החלף בטווח הרשת שלך, בלי הספרה האחרונה):
chmod +x ping_sweep.sh
./ping_sweep.sh 192.168.1
```

👁️ **חפש:** שורות `192.168.1.X is UP` [+] — המכונות החיות (לפחות Kali וה-Gateway). ✓ הצלחה: הסקריפט הדפיס אילו מכונות "חיות".

4.11 — שמור את קוד ה-**Port Scanner** (מ-4.10 README) לקובץ, והרץ על 127.0.0.1.

```
# 1. README $4.10: מ-Port Scanner צור קובץ והדבק את קוד זה
nano scanner.py          # ואז Ctrl+0 → Enter → Ctrl+X
# 2. בטרמינל נפרד, פתח שירות בפורט שהסורק בודק (הסורק סורק 1-1024):
sudo python3 -m http.server 80      # משאיר רץ
# 3. הרץ את הסורק (כשהוא שואל, הזן 127.0.0.1):
python3 scanner.py
```

👁️ **חפשי:** Port 80 is OPEN [+]. (הסורק בודק פורטים 1-1024 בלבד — לכן פתחנו את השירות על 80, שנמצא בטווח.) עצור את השרת עם Ctrl+C. ✅ הצלחה: הסורק זיהה את הפורט הפתוח.

4.12 — קרא את קוד ה-Port Scanner וענה: מה מחזירה `connect_ex` בפורט פתוח? מה תפקיד `settimeout`? למה צריך `try/except KeyboardInterrupt`? 💡 רמז: README — הסבר קוד הסורק. ✅ הצלחה: `connect_ex` = 0 בפורט פתוח; `settimeout` מונע תקיעה; ה-`except` מאפשר עצירה נקייה ב-Ctrl+C.

🔴 אתגר מסכם — “שדרוג הסורק”

שדרג את ה-Port Scanner כך שיכלול:

1. **שם שירות** — לצד כל פורט פתוח, הדפס את שם השירות ממילון `services`.
2. **טווח מהמשתמש** — קבל פורט התחלה וסיום מהמשתמש (`input`).
3. **סיכום** — בסוף: `[*] Scan complete. Found N open ports.`
4. **זמן** — מדוד את משך הסריקה עם המודול `time`.
5. **(בונוס Bash)** — סקריפט Bash שמריץ קודם Ping Sweep, ואז Port Scanner על כל מכונה חיה.

פלט רצוי לדוגמה:

```
[*] Enter target: 127.0.0.1
[*] Ports 1-1024
[+] Port 80 is OPEN (HTTP)
[+] Port 8000 is OPEN
[*] Scan complete. Found 2 open ports in 2.3s
```

💡 רמז: התחל מקוד הסורק ב-README והוסף רכיב אחד בכל פעם. פתרון מלא ב-`solutions.md`. ✅ הצלחה: סורק משודרג שמדפיס שמות שירות, מקבל טווח, ומסכם עם זמן.

🍰 בניית שני הכלים = יסוד המעבר לשלב הסריקה (מודול 6), שם נשתמש ב-nmap המקצועי.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 5

- ☐ אני כותב ומריץ סקריפט Bash עם Shebang, משתנים, תנאים ולולאות
- ☐ בניתי והרצתי את ה-Ping Sweep
- ☐ אני מבין טיפוסים ומבני נתונים ב-Python
- ☐ אני כותב פונקציות ולולאות ב-Python
- ☐ בניתי והרצתי את ה-Port Scanner והבנתי את הקוד
- ☐ אני יודע מתי להשתמש ב-Bash ומתי ב-Python

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

פתרונות מלאים — מודול 4: סקריפטינג

נסה לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — Bash

4.1

```
#!/bin/bash
echo "Hello Hacker"
```

```
chmod +x hello.sh
./hello.sh
```

4.2

```
#!/bin/bash
read -p "Enter name: " name
echo "Welcome, $name"
```

4.3

```
#!/bin/bash
if [ "$1" -eq 80 ]; then
    echo "HTTP"
elif [ "$1" -eq 443 ]; then
    echo "HTTPS"
else
    echo "Unknown"
fi
```

הרצה: `443 ./script.sh` → `HTTPS`.

4.4

```
#!/bin/bash
for i in $(seq 1 5); do
    echo "Pinging 10.0.0.$i"
done
```

חלק ב' — Python בסיסי

4.5

```
target = "10.0.0.5"
print(f"[*] Target is {target}")
```

4.6

```
banner = "Apache/2.4.49 (Debian)"
version = banner.split("/")[1].split(" ")[0]
print(version)    # 2.4.49
```

הסבר: `split("/")` → `['Apache', '2.4.49 (Debian)']`; לוקחים אינדקס 1, ואז `split(" ")` [0] לוקח את החלק לפני הרווח.

4.7

```
services = {21: "FTP", 22: "SSH", 80: "HTTP", 443: "HTTPS"}
for port, name in services.items():
    print(f"Port {port} -> {name}")
```

```
def check_port(port):
    services = {21: "FTP", 22: "SSH", 80: "HTTP", 443: "HTTPS"}
    return services.get(port, "Unknown")
```

`dict.get(key, default)` מחזיר את הערך אם קיים, אחרת את ברירת המחדל.

```
for port in range(20, 26):
    print(f"Port {port}: {check_port(port)}")
```

חלק ד' — הכלים האמיתיים

4.10 — שמור קודם את קוד ה-Ping Sweep מ-§4.5 README לקובץ `ping_sweep.sh`, וְאִז:

```
chmod +x ping_sweep.sh
./ping_sweep.sh 192.168.1
```

מספר המכונות החיות תלוי במעבדה שלך — לפחות Kali וה-Gateway אמורים לענות.

```
# scanner.py לקובץ §4.10 README-שמור קודם את קוד הסורק מ
# טרמינל 1 – פתח שירות בפורט בטווח הסריקה (1–1024):
sudo python3 -m http.server 80
# טרמינל 2:
python3 scanner.py      # הזן 127.0.0.1
```

תראה `Port 80 is OPEN` [+]. **שים לב:** הסורק מ-README סורק פורטים 1–1024 בלבד, לכן פתחנו את השירות על **80** (בטווח) ולא על 8000 (מחוץ לטווח). כדי לסרוק פורטים גבוהים יותר — הרחב את ה-`range()` בקוד (כמו באתגר המסכם).

4.12 — `connect_ex` מחזיר **0** כשהפורט פתוח (החיבור הצליח). - `settimeout(0.5)` מגביל את ההמתנה לחיבור — מונע היתקעות על פורט מסונן ומאיץ את הסריקה. - `try/except` `KeyboardInterrupt` מאפשר לעצור בנקישת `Ctrl+C` בצורה נקייה במקום קריסה מכוערת.

```
#!/usr/bin/env python3
import socket, sys, time

services = {21:"FTP",22:"SSH",80:"HTTP",443:"HTTPS",3389:"RDP",8000:"HTTP-alt"}

target = input("[*] Enter target: ")
start_port = int(input("[*] Start port: "))
end_port = int(input("[*] End port: "))

print(f"[*] Scanning {target} ports {start_port}-{end_port}")
open_count = 0
start_time = time.time()

try:
    for port in range(start_port, end_port + 1):
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        s.settimeout(0.5)
        if s.connect_ex((target, port)) == 0:
            name = services.get(port, "")
            print(f"[+] Port {port} is OPEN ({name})" if name else f"[+] Port {port} is OPEN")
            open_count += 1
        s.close()
except KeyboardInterrupt:
    print("\n[!] Stopped by user"); sys.exit()

elapsed = round(time.time() - start_time, 1)
print(f"[*] Scan complete. Found {open_count} open ports in {elapsed}s")
```

בונוס Bash — שרשור Ping Sweep + Scanner

```
#!/bin/bash
# מוצא מכונות חיות, ואז מריץ את סורק הפיתון על כל אחת
network=$1
for ip in $(seq 1 254); do
    if ping -c 1 -W 1 "$network.$ip" > /dev/null 2>&1; then
        echo "[+] $network.$ip is UP - scanning..."
        echo "$network.$ip" | python3 scanner.py
    fi
done
```