

מבוא, מעבדה ומתודולוגיה

מודול 1 — האקינג אתי מהיסוד

- ◀ מהו האקינג אתי + CIA Triad
- ◀ סוגי האקרים וסוגי בדיקות
- ◀ טרמינולוגיה ומתודולוגיית 5 השלבים
- ◀ הקמת מעבדה + Kali Linux

סיפורים שישנו את העולם

- ◀ **תולעת מוריס (1988)** — שיתקה 10% מהאינטרנט
- ◀ **ILOVEYOU (2000)** — 50M מחשבים ב-10 ימים
- ◀ **Stuxnet (2010)** — קוד שהרס צנטריפוגות
- ◀ **WannaCry (2017)** — שיתקה בתי חולים (!SMB)
- ◀ **Mirai (2016)** — צבא מצלמות עם `admin/admin`

בכל סיפור — האקר אתי היה מונע את האסון

◀ Bug Bounty: Google/Facebook **משלמות** על חולשות

◀ מחסור עולמי במיליוני אנשי אבטחה

◀ אתם מתחילים מאפס → בדיקת חדירות מלאה 🚀

◀ **זה** מה שנלמד לעשות

מהו האקינג אתי?

- ◀ בדיקה **מורשית** למציאת חולשות לפני התוקף
- ◀ אותם כלים של התוקף — אך בהרשאה ולמטרת הגנה
- ◀ ההבדל: **הרשאה + כוונה**, לא הכלים
- ◀ ללא אישור בכתב = עבירה פלילית ⚠

CIA Triad — שלושת עמודי התווך

◀ **Confidentiality** (סודיות) — רק מורשים רואים

◀ **Integrity** (שלמות) — המידע לא שונה

◀ **Availability** (זמינות) — המערכת זמינה

◀ כל ממצא מסווג לפי העיקרון שנפגע

סוגי האקרים (Threat Actors)

◀ **White Hat** — אתי, בהרשאה (זה אנחנו)

◀ **Black Hat** — זדוני, ללא הרשאה

◀ **Grey Hat** — ללא הרשאה, ללא זדון

◀ **Script Kiddie · Hacktivist · APT · Insider**

סוגי בדיקות חדירה

◀ **Black Box** — מידע מינימלי (תוקף חיצוני)

◀ **White Box** — גישה מלאה (קוד, פרטים)

◀ **Grey Box** — מידע חלקי (הנפוץ ביותר)

◀ Engagements: External · Internal · Web · Wireless · Social

טרמינולוגיה — הנוסחה

◀ **Vulnerability** — הפגם (מנעול פגום)

◀ **Exploit** — ניצול הפגם (שיטת הפריצה)

◀ **Payload** — מה שרץ אחרי (הפעולה בפנים)

◀ גישה = `Vulnerability + Exploit + Payload`

חמשת שלבי ההאקינג האתי

- ◀ 1. **Reconnaissance** — איסוף מידע (פסיבי/אקטיבי)
- ◀ 2. **Scanning & Enumeration** — פורטים ושירותים
- ◀ 3. **Gaining Access** — ניצול חולשה
- ◀ 4. **Maintaining Access** — שמירת גישה
- ◀ 5. **Covering Tracks** — טשטוש עקבות

היבטים משפטיים — לפני כל בדיקה

◀ **Scope** — מה מותר לתקוף

◀ **RoE** — כללי ההתקשרות

◀ **NDA** — הסכם סודיות

◀ **מכתב הרשאה** — הוכחת חוקיות

הקמת המעבדה

- ◀ VMware / VirtualBox — **Hypervisor** (חינמי)
- ◀ **תוקף** — Kali Linux · **מטרות** — Metasploitable, Kioptrix
- ◀ רשת: **NAT / Host-Only** (לא Bridged) 
- ◀ **Snapshot** נקי מיד אחרי התקנה

Kali Linux — סקירה

◀ הפצת Debian לבדיקות חדירה, +600 כלים

◀ עדכון: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`

◀ **Terminal** = סביבת העבודה המרכזית

◀ wordlists ב- `/usr/share/wordlists` (rockyou)

קטגוריות הכלים

Information Gathering — nmap ◀

Vulnerability Analysis — nikto, Nessus ◀

Web — Burp Suite · Passwords — hydra ◀

Exploitation — Metasploit ◀

Sniffing — Wireshark · Post-Exp — mimikatz ◀

סיכום מודול 1

- ◀ האקינג אתי = בדיקה מורשית המגנה על ה-CIA
- ◀ מכירים סוגי האקרים, בדיקות וטרמינולוגיה
- ◀ 5 השלבים = הלב של הקורס
- ◀ מעבדה מבודדת + Kali מוכנים
- ◀ **תרגילים** → `missions.md` · **פתרונות** → `solutions.md`