

תרגול מקיף — מיסודות Python ועד if / else

חוברת תרגול נלווית לשיעורים, בסדר עולה של קושי בכל יחידה (קל → בינוני → מאתגר). מכסה את כל החומר שנלמד עד כה — כולל if, else, elif, שנלמד בהמשך.

יחידה 1 · print · יחידה 2 · משתנים וטיפוסים · יחידה 3 · אופרטורים · יחידה 4 · שמות וקוד נקי · יחידה 5 · קלט ומחרוזות · יחידה 6 · if / else

81 שאלות בסך הכול · כל יחידה: תזכורת קצרה + קל → בינוני → מאתגר · מפתח תשובות בסוף החוברת

14 שאלות

1. התוכנית הראשונה: print, מחרוזות והערות

תזכורת

- print (...) מדפיסה למסך את מה שבתוך הסוגריים.
- טקסט חייב מרכאות " " או ' ' — בלעדיהן זו שגיאת תחביר.
- n\ יוצר שורה חדשה בתוך מחרוזת, t\ יוצר טאב.
- # Comment — כל מה שאחרי # באותה שורה, Python מתעלמת ממנו.
- Python רגישה לאותיות רישיות: print חייב אותיות קטנות בדיוק.

1. מה יודפס: `print("Hello")`? (קל)
2. מה ההבדל בין `print(7)` לבין `print("7")`? (קל)
3. כתבו תוכנית שמדפיסה שתי שורות טקסט לבחירתכם, בעזרת שני `print` נפרדים. (קל)
4. מה יודפס: `print('Hello')` (עם גרשיים בודדים)? (קל)
5. מה היתרון בשימוש במרכאות משולשות `"""..."""` לעומת שרשור כמה `\n` בתוך מחרוזת רגילה? (קל)
6. מה בדיוק יודפס, שורה אחר שורה? (בינוני)

```
print("A")
print()
print("B")
```

7. מה ההבדל בין `\n` לבין `\t` בתוך מחרוזת? (בינוני)
8. כתבו שורת `print` יחידה שמדפיסה "שלום" ו-"עולם" בשתי שורות נפרדות, בעזרת `\n` בלבד (בלי `print` נוסף). (בינוני)
9. מה מדפיס `print("A", "B", "C")`? שימו לב לרווחים. (בינוני)
10. מה ההבדל בין `print("5+3")` לבין `print(5+3)`? מה מדפיס כל אחד? (בינוני)
11. איתור באג: מצאו ותקנו את השגיאה בשורה `print('I'm learning Python')`. (מאתגר)
12. נחשו לפני שמריצים — מה יודפס בכל שורה, ואיפה תקבל שגיאה? (מאתגר)

```
print("Number:", 5)
print("Number: " + 5)
```

13. איתור באג: מה בדיוק תהיה השגיאה, ולמה? (מאתגר)

```
Print("Hello")
```

14. נחשו לפני שמריצים: מה יקרה בהרצת השורה הבאה (שימו לב, אין `\n` ואין מרכאות משולשות)? (מאתגר)

```
print("Line 1
Line 2")
```

2. משתנים וטיפוסי נתונים

14 שאלות

תזכורת

- משתנה נוצר בהצבה: `name = "Maya"`. שם המשתנה תמיד משמאל ל-`=`.
- ארבעה טיפוסים בסיסיים: `int`, `float`, `str`, `bool`. בודקים עם `type()`.
- Python היא שפה עם הקלדה דינמית — אותו משתנה יכול לקבל ערך מטיפוס אחר בהמשך.
- Python רגישה לאותיות רישיות: `Score` ו-`score` הם שני משתנים שונים.
- שימוש במשתנה שלא הוגדר קודם גורם ל-`NameError`.

1. מה הטיפוס של כל אחד: `10`, `"10"`, `10.5`, `True`? (קל)

2. צרו משתנה בשם `num_of_pets` עם מספר לבחירתכם, והדפיסו אותו ואת `type()` שלו. (קל)

3. מה ההבדל בין `x = 5` לבין `x == 5`? (קל)

4. צרו משתנה `is_raining` מסוג `bool`, והדפיסו אותו יחד עם `type()` שלו. (קל)

5. מה ההבדל, מבחינת המוסכמה בכתיבה, בין קבוע כמו `MAX_SCORE = 100` לבין משתנה רגיל כמו `score = 0`? (קל)

6. טבלת מעקב (trace): בלי להריץ — מה יודפס? (בינוני)

```
x = 4
y = x
x = 9
print(x, y)
```

7. איתור באג: `Height = 1.75` ואז `print(height)` — לא עובד. מה הבעיה, ואיך מתקנים? (בינוני)

8. מהי "הקלדה דינמית" (dynamic typing)? הדגימו עם משתנה יחיד שמחליף טיפוס פעמיים לאורך תוכנית קצרה. (בינוני)

9. מה יקרה בהרצת השורה `print(total)` כאשר `total` עדיין לא הוגדר בשום מקום קודם בתוכנית? איזו שגיאה מתקבלת? (בינוני)

10. בהינתן `x = 5`, מה הטיפוס של `x`? ולאחר ההרצה `x = x / 2` — מה הטיפוס שלו עכשיו? (בינוני)

11. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס? (מאתגר)

```
a = 3
b = a
a = a + 2
b = b + 1
print(a, b)
```

12. בנו "פרופיל אישי" עם ארבעה משתנים מארבעה טיפוסים שונים (`name`, `age`, `height`, `is_student`) והדפיסו את כולם עם תוויות ברורות. (מאתגר)

13. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס בכל אחד משני ה-`print`? (מאתגר)

```
score = 70
grade = "Pass"
score = score + 20
print(score, grade)
grade = "Excellent"
print(score, grade)
```

14. כתבו תוכנית עם שני משתנים `a` ו-`b`, והחליפו ביניהם ערכים בעזרת משתנה עזר שלישי `temp`, כך שבסוף `a` יקבל את הערך שהיה ל-`b` ולהפך. הדפיסו את שניהם לפני ואחרי ההחלפה. (מאתגר)

3. אופרטורים וביטויים

14 שאלות

תזכורת

- אריתמטיקה בסיסית: + - * / חילוק / תמיד מחזיר float.
- // חילוק שלם (כמה פעמים שלמות), % שארית, ** חזקה.
- סדר פעולות: ** לפני * / // לפני + - סוגריים תמיד ראשונים.
- בין אופרטורים באותה רמת עדיפות: רוב האופרטורים נבדקים משמאל לימין, חוץ מ- ** שהוא מימין לשמאל.

1. מה מחזיר `7 // 2`? ומה מחזיר `7 % 2`? (קל)
2. מה הטיפוס של התוצאה של `6 / 2`? (שימו לב, גם אם היא "עגולה") (קל)
3. חשבו על דף, בלי מחשב: `2 ** 3 + 1`. אחר כך בדקו ב-Python. (קל)
4. מה מחזיר `15 % 4`? ומה מחזיר `15 // 4`? (קל)
5. מה הטיפוס של `5 ** 2`? ומה הטיפוס של `5 ** 2.0`? (קל)
6. נחשו לפני שמריצים: מה מדפיס `print(2 + 3 * 4)`? (בינוני)
7. הוסיפו סוגריים לביטוי `2 + 3 * 4` כך שהתוצאה תהיה 20. (בינוני)
8. איתור באג: המטרה היא לחשב ממוצע של שלושה מספרים, אך יש טעות: `avg = 10 + 20 + 30 / 3`. תקנו, והסבירו למה המקור שגוי. (בינוני)
9. נחשו: מה תדפיס השורה הבאה, ולפי איזה כלל (הקשר בין אופרטורים)? (בינוני)
- ```
print(10 - 3 - 2)
```
10. מה ההבדל בין `2 ** 3 ** 2` (בלי סוגריים) לבין `(2 ** 3) ** 2`? חשבו את שתי התוצאות בעצמכם. (בינוני)
11. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס? (מאתגר)
- ```
x = 10 / 4
y = 10 // 4
z = 10 % 4
print(x, y, z)
```
12. בהינתן `total_seconds = 400`, כתבו קוד שמחשב כמה דקות שלמות וכמה שניות נשארות (בעזרת `//` ו-`%`), והדפיסו את שניהם עם תוויות. (מאתגר)
13. טבלת מעקב (סדר עדיפויות מלא): בלי להריץ — מה יודפס, ומה הטיפוס של התוצאה? (מאתגר)
- ```
result = 2 + 3 * 4 - 6 / 2
print(result)
```
14. כתבו ביטוי יחיד (בלי `if`) שמחשב, בהינתן `n = 47`, האם `n` מתחלק ב-5 בלי שארית — התוצאה עצמה תהיה `True` או `False`. השתמשו ב-`%` ובאופרטור יחסי. (מאתגר)

### 4. מתן שמות וקוד נקי

11 שאלות

#### תזכורת

- שם משתנה: אותיות, ספרות, \_ בלבד, ואסור להתחיל בספרה.
- המוסכמה של Python היא `snake_case` — אותיות קטנות עם קו תחתון בין מילים.
- אסור להשתמש במילה שמורה (כמו `if`, `class`, `return`, `True`) כשם משתנה.

1. אילו מהשמות הבאים חוקיים בפיתון? `Total$`, `_temp`, `user-name`, `2nd_place`, `my_score`. (קל)
2. כתבו מחדש בסגנון `snake_case`: `totalPrice`, `NumOfItems`. (קל)

3. מה קורה אם ננסה להשתמש במילה השמורה `if` כשם משתנה, למשל `if = 5`? (קל)
4. מה ההבדל בין שם משתנה בעל משמעות (כמו `age`) לשם לא ברור (כמו `x`), מבחינת תחזוקת קוד בעתיד? (קל)
5. מה ההבדל בין `score` ל-`Score` בפיתון? (בינוני)
6. הציעו שם משתנה ברור וקצר, במקום `x`, למשתנה ששומר "כמה ניסיונות נותרו למשתמש". (בינוני)
7. בדקו: האם אפשר להשתמש במילה `True` כשם משתנה? נסו בעצמכם `my_true = 5` מול `True = 5` — מה ההבדל, ולמה? (בינוני)
8. כתבו הערת שורה בודדת שמסבירה את מטרת השורה: `tax = price * 0.17`. (בינוני)
9. איתור באג משולש: מצאו ותקנו את כל השגיאות: (מאתגר)

```
1age = 20
Total-Score = 90
class = "A"
```

10. שכתבו מחדש עם שמות ברורים והערה מתאימה (הניחו שמדובר בחישוב שטח מלבן): (מאתגר)
11. איתור באג: מה הבעיה בקוד הבא, ואיך מתקנים? (מאתגר)

```
2nd = "Yes"
print(2nd)
```

## 5. קלט, פלט ומחרוזות

14 שאלות

### תזכורת

- `input()` מקבלת קלט מהמשתמש, ותמיד מחזירה `str` — גם אם הוקלד מספר.
- `int()` / `float()` ממירים מחרוזות למספר; `str()` ממיר מספר למחרוזת.
- למחרוזות: הצמדה `+`, חזרה `*`, אורך `len()`, וגישה לתו בעזרת אינדקס — `s[0]`, `s[-1]`.

1. מה מחזירה `input()` תמיד, גם אם המשתמש מקליד מספר? (קל)
2. מה ההבדל בין `int(input(...))` לבין `float(input(...))`? (קל)
3. מה מדפיס `len("Hello")`? (קל)
4. בהינתן `s = "Python"`, מה מחזיר `s[2]`? ומה מחזיר `s[-3]`? (קל)
5. מה ההבדל בין `str(5)` לבין `"5"`, אם שתיהן בסוף מייצרות את אותה מחרוזת "5"? (קל)
6. איתור באג: התוכנית קורסת. מצאו את הבעיה ותקנו: (בינוני)

```
age = input("Age: ")
print("In 5 years you will be " + age + 5)
```

7. מה מחזיר `"ab" * 3`? (בינוני)
8. בהינתן `name = "Daniel"`, מה מחזיר `name[0]`? ומה מחזיר `name[-1]`? (בינוני)
9. נחשו לפני שמריצים: מה יודפס? (בינוני)

```
x = 5
y = "5"
print(x == y)
```

10. כתבו קוד שמבקש מהמשתמש מספר שלם, ומדפיס אותו כפול 2 כמספר אמיתי (לא כמחרוזת חוזרת פעמיים). (בינוני)

11. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס בכל שורה?

(מאתגר)

```
first = "12"
second = "3"
print(first + second)
print(int(first) + int(second))
```

12. כתבו תוכנית שמבקשת מהמשתמש שתי מילים, מדפיסה אותן מחוברות עם רווח ביניהן, ולצידן את האורך הכולל של המחרוזת המחוברת (`len()`).

13. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס בכל אחד משלושת ה-`print`?

(מאתגר)

```
word = "coding"
print(len(word))
word = word + "!"
print(word)
print(len(word))
```

14. איתור באג: המטרה היא לחשב ולהדפיס את סכום שני מספרים שהמשתמש מזין, אך מתקבלת תוצאה שגויה — לדוגמה, בעבור הקלט 2 ו-3 מתקבל "23" ולא 5:

(מאתגר)

```
a = input("First number: ")
b = input("Second number: ")
print(a + b)
```

מצאו את הבעיה ותקנו.

## 6. ביטויים בוליאניים ו-`if / else` (בלי `elif`)

14 שאלות

### תזכורת

- אופרטורים יחסיים `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=` מחזירים תמיד ערך בוליאני.
- `=` הצבה, `==` השוואה — לא לבלבל.
- `if condition`: ואז שורה מוזחת — הגוף רץ רק אם התנאי `True`.
- `else`: רץ בדיוק כשהתנאי של ה-`if` `False`. תמיד בדיוק אחד מהבלוקים ירוץ.

1. מה מחזיר `8 == 8`? ומה מחזיר `8 == "8"`? (שימו לב לטיפוסים) (קל)

2. מה ההבדל בין `=` ל-`==`? (קל)

3. בהיתן משתנה `age`, כתבו `if` שמדפיס "בגיר/ה" אם `age >= 18`. (קל)

4. מה מחזיר הביטוי `10 != 10`? ומה מחזיר `10 != 9`? (קל)

5. בהיתן משתנה בוליאני `is_member`, כתבו `if` שמדפיס "חבר מועדון" אם `is_member` הוא `True` — בלי לכתוב `== True` (קל) במפורש.

6. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס? (בינוני)

```
n = 7
if n % 2 == 0:
 print("Even")
else:
 print("Odd")
```

7. איתור באג: מה השגיאה כאן, ואיך מתקנים? (בינוני)

```
if x > 0:
 print("Positive")
```

8. כתבו `if-else` שמדפיס "עבר/ה" אם `grade >= 60`, ואחרת "נכשל/ה". (בינוני)

9. טבלת מעקב: בלי להריץ — מה יודפס?

(בינוני)

```
x = 12
if x > 10:
 x = x - 5
else:
 x = x + 5
print(x)
```

10. מה ההבדל בין שני הקטעים הבאים? האם הם תמיד יתנהגו אותו דבר?

(בינוני)

קטע 1:

```
if age >= 18:
 print("Adult")
if age < 18:
 print("Minor")
```

קטע 2:

```
if age >= 18:
 print("Adult")
else:
 print("Minor")
```

11. טבלת מעקב עם מספר משתנים: בלי להריץ — מה יודפס, שורה אחר שורה?

(מאתגר)

```
balance = 500
withdrawal = 700
if withdrawal <= balance:
 balance = balance - withdrawal
 print("Withdrawal completed")
else:
 print("Not enough balance")
print("Final balance:", balance)
```

12. כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרים מהמשתמש, ומדפיסה איזה מהם גדול יותר — או שהם שווים. מותר להשתמש רק ב- `if` ו- `else` (בלי `elif`) — כלומר, יהיה עליכם "לקנן" `if` נוסף בתוך ה- `else`.

(מאתגר)

13. טבלת מעקב עם מספר משתנים: בלי להריץ — מה יודפס, שורה אחר שורה?

(מאתגר)

```
stock = 10
sold = 3
if sold <= stock:
 stock = stock - sold
 print("Sale completed")
else:
 print("Not enough stock")
stock = stock + 2
print("Final stock:", stock)
```

14. כתבו תוכנית שמבקשת מהמשתמש שם משתמש וסיסמה, ומדפיסה "התחברות הצליחה" רק אם שני הקלטים תואמים בדיוק לערכים קבועים שהגדרתם מראש בקוד (למשל `username = "admin"`, `password = "1234"`), אחרת "פרטים שגויים". מותר להשתמש רק ב- `if` / `else` (אפשר לקנן `if` בתוך `if` אם צריך, בלי `elif`).

(מאתגר)

**שימו לב:** עדיין לא למדנו `elif`. כשיש צורך ביותר משתי אפשרויות, הפתרון הזמני הוא `if` מקונן בתוך `else` — מסורבל יותר, אבל עובד. נראה למה `elif` פותר את זה ביחידה הבאה.

# מפתח תשובות

רק לשאלות עם תשובה חד-משמעית (ניחוש פלט, איתור באג, שאלות ידע). משימות "כתבו תוכנית" הן פתוחות ואין להן פתרון יחיד — בדקו אותן בעצמכם על ידי הרצה.

## יחידה 1

1. Hello
2. `print(7)` מדפיס את המספר 7; `print("7")` מדפיס את התו 7 כטקסט — באותו מקרה נראים זהים על המסך, אך `type()` שלהם שונה.
3. —
4. Hello (מרכאות בודדות עובדות בדיוק כמו כפולות)
5. מרכאות משולשות שומרות על מבנה השורות המקורי בלי צורך לכתוב `\n` בכל מעבר שורה — נוח לטקסט ארוך.
6. שלוש שורות: A, שורה ריקה, B.
7. `\n` עובר לשורה חדשה; `\t` מוסיף רווח בגודל טאב, באותה שורה.
8. —
9. A B C — כל פסיק מוסיף רווח בודד אוטומטית.
10. `print("5+3")` מדפיס את הטקסט המילולי `5+3`; `print(5+3)` מחשב ומדפיס 8.
11. הגרש הבודד בתוך `'...'` סוגר את המחרוזת מוקדם מדי `SyntaxError`. פתרון: לעטוף במרכאות כפולות, או לברוח מהגרש עם `\`.
12. שורה 1: `Number: 5`. שורה 2: שגיאה — `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`, כי אי אפשר לחבר מחרוזת למספר עם `+`.
13. `NameError: name 'Print' is not defined` — Python רגישה לרישיות, ואין פונקציה בשם `Print` (רק `print` קטן).
14. `SyntaxError: unterminated string literal` — מחרוזת רגילה (לא משולשת) לא יכולה להשתרע פיזית על יותר משורה אחת בלי `\n`.

## יחידה 2

1. `bool`, `float`, `str`, `int`.
2. —
3. `x = 5` מציב את הערך 5 במשתנה; `x == 5` בודק אם x שווה ל-5, ומחזיר `True/False`.
4. —
5. קבועים נכתבים באותיות גדולות עם קו תחתון ( `MAX_SCORE` ), כדי לסמן חזותית "אל תשנו את הערך הזה" — זו מוסכמה בלבד, לא אכיפה של השפה.
6. 9 4
7. המשתנה הוגדר כ- `Height` (H גדולה) אך נקרא כ- `height` — Python רגישה לרישיות, זו שגיאת `NameError`. יש להשתמש באותו שם בדיוק בשני המקומות.
8. —
9. `NameError: name 'total' is not defined` — אי אפשר להשתמש במשתנה לפני שהוא הוגדר.
10. `int`, ואז `float` (כי `/` תמיד מחזירה `float`).
11. 5 4
12. —
13. שורה 1: `90 Pass`. שורה 2: `90 Excellent`.
14. —

### יחידה 3

1.  $7 \div 2 \rightarrow 3$ ;  $7 \% 2 \rightarrow 1$ .
2. `float` (חילוק רגיל) `/` תמיד מחזיר `float`, גם כשהתוצאה "עגולה".
3. 9
4.  $15 \div 4 \rightarrow 3$ ;  $15 \% 4 \rightarrow 3$ .
5. `float`  $\rightarrow 5 * 2.0$  (אם ערך אחד `float`, התוצאה `float`). `int`  $\rightarrow 5 * 2$ .
6. 14 (כפל לפני חיבור)
7.  $(2 + 3) * 4$
8. הבעיה: `/` מתבצע לפני החיבור, אז רק 30 מחולק ב-3. תיקון:  $(10 + 20 + 30) / 3$ .
9. 5 — חיסור נבדק משמאל לימין:  $(10-3)-2 = 5$ .
10. `**` הוא מימין לשמאל:  $2 * 3 * 2 = 2 * (3 * 2) = 2 * 6 = 12$ ;  $2 * 3 * 2 = 8 * 2 = 16$ ;  $(2 * 3) * 2 = 6 * 2 = 12$ . לעומת זאת  $2 * 3 * 2 = 12$ .
11.  $2.5 * 2 * 2$
12. —
13.  $3 * 4 = 12$ ,  $6 / 2 = 3.0$ ,  $2 + 12 = 14$ ,  $14 - 3.0 = 11.0$  → מודפס `11.0` (`float`).
14.  $n \% 5 == 0$

### יחידה 4

1. חוקיים: `my_score`, `_temp`. לא חוקיים: `2nd_place` (מתחיל בספרה), `user-name` (מקף), `Total$` (תו מיוחד).
2. `num_of_items`, `total_price`.
3. `SyntaxError` — `if` היא מילה שמורה, ואי אפשר להשתמש בה כשם משתנה.
4. שם ברור חוסך זמן וטעויות כשקוראים לקוד מחדש בעתיד — `x` לא מספר כלום על תוכן המשתנה.
5. שני משתנים נפרדים לגמרי — Python רגישה לרישיות.
6. למשל `attempts_left`.
7. `my_true = 5` עובד; `True = 5` נכשל — `True` היא מילה שמורה (ערך קבוע), לא ניתן לשנות אותה בהצבה.
8. למשל: `# Calculate 17% tax on the product price`
9. `age` מתחיל בספרה; `Total-Score` מכיל מקף; `class` היא מילה שמורה. תיקון לדוגמה: `age1 = 20`, `total_score = 90`.
10. `grade = "A"`
11. השם `2nd` מתחיל בספרה — שם משתנה לא חוקי, `SyntaxError`. תיקון: למשל `answer = "Yes"`.

### יחידה 5

1. תמיד `str`.
2. `int()` ממיר למספר שלם, `float()` ממיר למספר עשרוני.
3. 5
4.  $s[2] \rightarrow t$ ;  $s[-3] \rightarrow h$ .
5. שתי הדרכים מייצרות מחרוזות זהה — ההבדל הוא איך הגענו אליה: `str(5)` ממיר ערך קיים; `"5"` נכתב ישירות ככזה.
6. `age` הוא מחרוזת (מוחזר מ-`input()`); אי אפשר לחבר `str + int` ישירות. תיקון: `str(int(age) + 5)`, או להמיר `age` ל-`int` מראש.
7. `"ababab"`
8.  $name[0] \rightarrow D$ ;  $name[-1] \rightarrow l$ .
9. `False` — משווים `int` ל-`str`, טיפוסים שונים, לכן לא שווים.
10. —
11. שורה 1: `123` (הצמדת מחרוזות); שורה 2: `15` (חיבור מספרים אחרי המרה).
12. —
13. `coding!`; 6; 7
14. `a` ו-`b` הן מחרוזות (מ-`input()`), אז `+` מצמיד אותן במקום לחבר. תיקון: `print(int(a) + int(b))`.

1. `8 == 8` → `False` → `8 == "8"` → `True`. (טיפוסים שונים, `int` מול `str`).
2. `=` הצבה; `==` השוואה.
3. —
4. `10 != 10` → `True` → `10 != 9` → `False`.
5. —
6. `Odd`
7. `IndentationError` — שורת ה-`print` חייבת להיות מוזחת בתוך גוף ה-`if`. תיקון: להוסיף הזחה (4 רווחים) לפני `print`.
8. —
9. `x > 10` הוא `(12 > 10)` → `True` → `x = 12-5 = 7` → מודפס 7.
10. עבור התנאים המשלימים האלה (`>=18` מול `<18`) שני הקטעים מדפיסים תמיד את אותו הדבר, כי בדיוק אחד מהתנאים מתקיים. ההבדל האמיתי: קטע 2 (עם `else`) בודק תנאי אחד בלבד ומבטיח שרק בלוק אחד ירוץ; קטע 1 בודק פעמיים ותלוי בכך שהתנאים באמת משלימים זה את זה במדויק — קל יותר לטעות בו אם אחד התנאים משתנה בעתיד.
11. `700 <= 500` הוא `False` → רץ ה-`else`: `Not enough balance`, ואז `Final balance: 500` (הבלוק של ה-`if` לא רץ, אז `balance` לא השתנה).
12. —
13. `sold(3) <= stock(10)` → `True` → `stock = 10-3 = 7` → מודפס `Sale completed`; אחר כך `stock = 7+2 = 9` → מודפס `Final stock: 9`.
14. —