دوستی و رفاقت

- محدودیت زمانی: 1 ثانیه
- محدودیت حافظه: 256 مگابایت

گندالف، آراگورن، و پیپین، درحال نقشه ریزی برای یکی از نبرد های خود بودند، آن ها هر سه نقشه های خود را میگفتند ولی از آنجایی که دوستی و رفاقت گندالف و پیپین به هم خورده بود، نمیخواست که نقشه های پیپین به طور کامل و پیوسته اجرا شوند. پس گندالف تصمیم گرفت که اشتراک نقشه های خود با آراگورن را اجرا کند ولی حواسش باشد که نقشه های پیپین به طور کامل و عینا اجرا نمیشوند.

گندالف برای این کار از شما کمک میخواهد. او نقشه های خود، آراگورن، و پیپین را به ترتیب به عنوان رشته به شما ورودی میدهد، و شما باید بلندترین زیردنباله مشترک بین نقشه های آراگورن و گندالف را پیدا کنید که حاوی نقشه پیپین به عنوان زیررشته نباشد.

ورودی

ورودی شامل سه رشته در سه خط جداگانه است: نقشه ی گندالف G، آراگورن A، و پیپین P به ترتیب ورودی داده میشوند.

$$1 \leq |G|, |A|, |P| \leq 100$$

خروجی

زیردنبالهٔ مشترک با بیشترین طول بین G و A بطوری که حاوی P به عنوان یک زیررشته نباشد را چاپ کنید. اگر چندین پاسخ وجود داشته باشد، هر یک از آنها قابل قبول است. اگر زیردنبالهٔ مشترک معتبری وجود نداشته باشد، 0 را چاپ کنید.

مثال

ورودی شماره 1

```
AJKEQSLOBSROFGZ
OVGURWZLWVLUXTH
OZ
```

خروجی شماره 1

```
ORZ
```