

Docker

Prérequis

version

```
etudiant@debian:~$ neofetch
_,met$$$$$gg.
,g$$$$$$$$$$$$$P.
,g$$$P"      ""Y$$$.
,$$P'      ,ggs.  $$$b:
,$$P      ,P"    $$$
d$$$'     ,P"    $$$
$$P      d$'    $$$
$$:      $$    -  d$$$'
$$;      Y$b._  d$P'
Y$$$.     ' "Y$$$$$P"
`$$b      "._.
Y$$
Y$$$.
Y$b.
Y$b.
Y$b.
"Y$b.
....

etudiant@debian
-----
OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x86_64
Host: KVM/QEMU (Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) pc-i440fx-9.2)
Kernel: 6.1.0-42-amd64
Uptime: 48 days, 22 hours, 38 mins
Packages: 510 (dpkg)
Shell: bash 5.2.15
Resolution: 1280x800
Terminal: /dev/pts/0
CPU: QEMU Virtual version 2.5+ (3) @ 2.097GHz
GPU: 00:02.0 Vendor 1234 Device 1111
Memory: 230MiB / 1966MiB
```

mise a jour des paquets et dépendances

```
root@debian:/home/etudiant# sudo apt update && apt upgrade -y
```

installation de bind9

```
root@debian:/home/etudiant# apt install bind9 bind9utils
```

installation de apache2

```
root@debian:/home/etudiant# apt install apache2
```

checkup du fonctionnement de apache 2



ensuite ?

on installe docker

```
root@debian:/home/etudiant# sudo apt install docker.io docker-compose
```

on crée l'environnement nécessaire, les dossiers.

```
root@debian:/home/etudiant# mkdir wiki-sloom && cd wiki-sloom
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom# sudo apt install docker-compose
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
docker-compose est déjà la version la plus récente (1.29.2-3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom#
```

on crée le fichier de configuration

```
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom# nano docker-compose.yml
```

on édite le fichier de configuration et on lui fournis une configuration basique

```
GNU nano 7.2 docker-compose.yml *
services:
  wiki:
    image: ghcr.io/requarks/wiki:2
    container_name: sloom-wiki
    restart: unless-stopped
    environment:
      # On dit à Wiki.js d'utiliser MariaDB
      DB_TYPE: mariadb
      # On pointe vers l'adresse IP de ta VM Debian
      DB_HOST: 172.27.0.186
      DB_PORT: 3306
      DB_USER: wikijs
      DB_PASS: password123
      DB_NAME: sloom_wiki
    ports:
      - "3000:3000"
```

on se connecte au mysql

```
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 82
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

on crée une nouvelle base de données mysql pour wikijs et on lui donne les droits

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE sloom_wiki;
Query OK, 1 row affected (0,011 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wikijs'@'%' IDENTIFIED BY 'password123';
Query OK, 0 rows affected (0,033 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON sloom_wiki.* TO 'wikijs'@'%;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES
->
-> FLUSH PRIVILEGES;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual
ES' at line 3
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

On lance le docker

```
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom# cd /home/etudiant/wiki-sloom  
root@debian:/home/etudiant/wiki-sloom# sudo docker-compose up -d
```