Enseignant TP : Nesrine Akrout

Filière: CPI2

Module : Programmation orientée

objet



Année Universitaire :2025-2026

TP1- Initiation à la programmation Java

Objectifs du TP:

- Compiler et exécuter un programme java à partir de la ligne de commande.
- Lecture des données à partir de la ligne de commande.
- Découvrir l'utilité du tableau String passé en argument de la méthode principale main.

Exercice 1:

Utiliser Java pour afficher un message ou une information

- Aller sur un éditeur de texte et saisissez votre programme en prenant exemple sur le programme ci-dessous :

```
public class Bonjour
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Bonjour!");
}
}
```

- Sauvegardez votre source avec une extension « .java » en prenant garde à ce que le nom du fichier soit égal au nom de la classe.
- Compilez ce fichier source par la commande : > javac fichierSource (Ex : javac Bonjour.java).
- Vérifiez que le fichier Bonjour.class a été créée dans votre répertoire de travail.
- Exécutez votre programme grâce à la commande : > java NomDeLaClasse (Ex : java Bonjour).

Exercice 2:

Récupérer des informations dans les paramètres de la ligne de commande

- -Saisie d'informations via les paramètres reçus en ligne de commande.
- -Créer un programme Java qui permet d'afficher « Bonjour » suivi de votre nom et prénom.

Exemple de résultat à obtenir si le programme s'appelle « Bonjour2 » java Bonjour2 Ali BenMohamed : Bonjour Ali BenMohamed .

Enseignant TP : Nesrine Akrout

Filière: CPI2

Module : Programmation orientée

objet



Année Universitaire :2025-2026

-Dans cet exemple : - « java » est le nom de la commande permettant d'exécuter un programme java - « Bonjour2 » est le nom du programme - « Ali BenMohamed » sont les valeurs que va prendre le premier et le deuxième paramètre.

-Cette valeur sera stockée dans la variable « args[0] » S'il y avait 2 paramètres, le second serait stocké dans la variable « args[1] » et ainsi de suite...

```
public class Bonjour2
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Bonjour " + args[0]+ args[1]);
}
```

Exercice 3:

Écrire un programme qui récupère deux entiers sur la "ligne de commande" et qui affiche la somme en fenêtre console, comme dans cet exemple :23 + 25 = 48.

```
public class Somme
{
public static void main(String args[])
{
System.out.print("La somme de : " + args[0]+ args[1]+ "= ");
System.out.println(Integer.parseInt(args[0])+ Integer.parseInt (args[1]));
}
}
```