

TP2 : Langage de Définition des Données sous SQL (LDD)

- Réponses

Réponses aux exercices

1. Créer les tables suivantes :

```
1  -- Table : Etudiant
2  CREATE TABLE Etudiant (
3      id_etudiant INT PRIMARY KEY,
4      nom VARCHAR(50) NOT NULL,
5      prenom VARCHAR(50) NOT NULL
6  );
7
8  -- Table : Cours
9  CREATE TABLE Cours (
10     id_cours INT PRIMARY KEY,
11     nom_cours VARCHAR(100) NOT NULL
12 );
13
14 -- Table : Inscription
15 CREATE TABLE Inscription (
16     id_inscription INT PRIMARY KEY,
17     id_etudiant INT,
18     id_cours INT,
19     FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES Etudiant(id_etudiant),
20     FOREIGN KEY (id_cours) REFERENCES Cours(id_cours)
21 );
```

2. Ajouter une colonne email de type VARCHAR à la table Étudiant

```
1 ALTER TABLE etudiant
2 ADD email varchar(60);
```

3. Ajouter une colonne crédits de type NUMBER dans la table Cours

```
1 ALTER TABLE cours
2 ADD credits number;
```

4. Modifier la longueur du champ nom dans Étudiant (de 50 à 60)

```
1 ALTER TABLE etudiant
2 MODIFY nom varchar(60);
```

5. Renommer la colonne nom_cours en titre_cours

```
1 ALTER TABLE cours
2 RENAME COLUMN nom_cours TO titre_cours;
```

Note : pour changer le nom du column : rename a to b <==> change a b type-de-b.

6. Supprimer la colonne email

```
1 ALTER TABLE etudiant DROP COLUMN email;
```

7. Renommer la table Étudiant en student

```
1 ALTER TABLE etudiant  
2 RENAME TO student;
```

8. Ajouter une contrainte UNIQUE sur le champ titre_cours

```
1 ALTER TABLE Cours  
2 ADD CONSTRAINT unique_titre UNIQUE (titre_cours);
```

9. Ajouter une colonne âge à la table Étudiant

```
1 ALTER TABLE etudiant  
2 ADD COLUMN age number; -- number ou int
```

10. Ajouter une contrainte CHECK pour vérifier que l'âge soit entre 18 et 30

```
1 ALTER TABLE student  
2 ADD CONSTRAINT page CHECK (age>=18 AND age <=30);
```

Note :on peut utiliser : WHERE age BETWEEN 18 AND 30;

11. Renommer la table cours en module

```
1 ALTER TABLE cours  
2 RENAME TO module;
```

12. Supprimer la table inscriptions

```
1 DROP TABLE inscription;
```

Remarques

- Les commandes SQL de création de tables (question 1) sont fournies en format standard SQL.
- Les commandes ALTER sont données telles que fournies, avec les notes sur les erreurs potentielles.
- Les exercices sont numérotés de 1 à 12 comme dans le fichier d'origine.
- L'exercice 4 apparaît comme un doublon de l'exercice 3 dans les réponses fournies.
- Pour la question 1, les tables sont créées avec les contraintes FOREIGN KEY correctement définies.
- Selon le SGBD utilisé, certaines syntaxes peuvent nécessiter des adaptations (Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc.).