

TD 7: PHP & PDO

Contexte

On suppose que la base de données `universite` existe déjà.

La table `etudiant` existe également avec les colonnes suivantes :

Colonne	Type
<code>id</code>	<code>INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY</code>
<code>nom</code>	<code>VARCHAR(50)</code>
<code>prenom</code>	<code>VARCHAR(50)</code>
<code>email</code>	<code>VARCHAR(100)</code>
<code>age</code>	<code>INT</code>

Partie 1 : Connexion avec PDO

1. Créer un fichier `connexion.php`.
2. Écrire le code PHP permettant de :
 - se connecter au serveur MySQL ;
 - sélectionner la base de données "universite" de l'utilisateur "root" qui possède un mot de passe=""
3. Afficher :
 - "Connexion réussie" si la connexion fonctionne ;
 - un message d'erreur sinon.

Partie 2: Traitement du formulaire d'ajout

Soit le fichier `formulaire.html`:

```
<form action="ajout.php" method="POST">

  <label>Nom :</label>
  <input type="text" name="nom" required>
  <br><br>

  <label>Prénom :</label>
  <input type="text" name="prenom" required>
  <br><br>

  <label>Email :</label>
  <input type="email" name="email" required>
  <br><br>
```

```
<label>Age :</label>
<input type="number" name="age" min="18" max="30" required>
<br><br>

<input type="submit" value="Ajouter">
<input type="reset" value="Réinitialiser">

</form>
```

1. Récupérer les données envoyées depuis la page `formulaire.html`.
2. Vérifier que :
 - les champs ne sont pas vides ;
 - l'âge est compris entre 18 et 30 ans.
3. Ajouter un étudiant dans la table `etudiant`.
4. Afficher :
 - "Étudiant ajouté avec succès".

Partie 3 : Affichage des étudiants

1. Afficher tous les étudiants dans un tableau HTML.
2. Le tableau doit contenir :
 - ID
 - Nom
 - Prénom
 - Email
 - Âge
3. Ajouter une bordure au tableau.

Partie 4 : Recherche d'un étudiant

1. Créer un formulaire permettant de rechercher un étudiant par son nom.
2. Utiliser l'opérateur `LIKE`.
3. Afficher les étudiants trouvés.
4. Si aucun résultat n'existe :
 - afficher "Aucun étudiant trouvé".

Partie 5 : Modification d'un étudiant

1. Modifier :
 - l'email ;
 - l'âge d'un étudiant.

(données fixes)
2. La modification doit se faire selon l'identifiant `id` (choisir une valeur fixe d'id).
3. Afficher :
 - "Modification effectuée".

Partie 6 : Suppression d'un étudiant

1. Supprimer un étudiant selon son identifiant (choisir une valeur fixe d'id).
2. Afficher :
 - “Suppression réussie”.