

TP3 – SQL : Langage de Manipulation des Données (LMD)

1. Script de création de la base de données Vente

```
CREATE DATABASE Vente;
```

```
USE Vente;
```

```
CREATE TABLE Magasin (  
    num_m VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    loc VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Frs (  
    num_f VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50),  
    ville VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Client (  
    num_c VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50),  
    pays VARCHAR(50),  
    ville VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Article (  
    num_a VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    des VARCHAR(100),  
    poids FLOAT,  
    couleur VARCHAR(30),  
    prix_achat FLOAT,
```

```
num_f VARCHAR(10),  
FOREIGN KEY (num_f) REFERENCES Frs(num_f)  
);
```

```
CREATE TABLE Vente (  
num_c VARCHAR(10),  
num_a VARCHAR(10),  
num_m VARCHAR(10),  
qte INT,  
prix_vente FLOAT,  
date_vente DATE,  
FOREIGN KEY (num_c) REFERENCES Client(num_c),  
FOREIGN KEY (num_a) REFERENCES Article(num_a),  
FOREIGN KEY (num_m) REFERENCES Magasin(num_m)  
);
```

2. Insertion des données

(Données non fournies – à compléter si l'utilisateur fournit le tableau.)

3. Requêtes de mise à jour

a. update Client set nom='Mohamed' where num_c='C3';

b. update Article set prix_achat = prix_achat + 20 where num_a='A5';

c. update Article set poids = poids - 10;

d. update Frs set ville='Tunis' where nom='ali tounsi';

e. update Article set prix_achat = prix_achat * 1.10

where num_f in (select num_f from Frs where ville='Sousse');