

Les conteneurs génériques

Siwar YAHIA

35

Les conteneurs génériques

Les conteneurs génériques servent à **regrouper des éléments** sans leur attribuer de signification sémantique particulière. Ils sont utiles pour la mise en forme ou la structuration visuelle, mais doivent être utilisés avec discernement.

<div> — Conteneur de type bloc

- Représente une **division** dans le document.
- **Ne possède aucune valeur sémantique** : il ne décrit pas le rôle du contenu. Sert à **regrouper des éléments** ayant des propriétés communes (style, comportement...). À utiliser comme **dernier recours**, lorsque les balises sémantiques comme <section>, <article>, <aside> ou <header> ne sont pas adaptées.

** — Conteneur de type en ligne**

- Équivalent en ligne de <div>.
- Utilisé pour **encadrer une portion de texte** ou un élément afin d'y appliquer une mise en forme spécifique (couleur, taille, police...).
- Ne modifie pas la structure du document, mais permet un ciblage CSS précis.

EXP: <p>HTML signifie **Hypertext Markup Language** en anglais.</p>

Siwar YAHIA

36

Les tableaux

Siwar YAHIA

37

Les tableaux

Les tableaux HTML permettent de **structurer des données** sous forme de **lignes et de colonnes**. Ils sont conçus pour organiser des informations, **pas pour la mise en page visuelle**, qui doit être assurée par les feuilles de style CSS.

Structure d'un tableau

Balise HTML	Fonction
<table>	Conteneur principal du tableau
<caption>	Titre du tableau
<thead>	En-tête du tableau
<tbody>	Corps du tableau
<tfoot>	Pied du tableau
<tr>	Ligne du tableau

Siwar YAHIA

38

Les tableaux

<th>	Cellule d'en-tête (gras, centrée) Attributs utiles : ➤ scope : précise si l'en-tête s'applique à une ligne , une colonne , ou les deux. ➤ colspan / rowspan : fusionne plusieurs cellules horizontalement ou verticalement . ➤ headers : relie une cellule d'en-tête à une ou plusieurs cellules de données.
<td>	Cellule de données Peut aussi utiliser : ➤ colspan / rowspan : pour fusionner des cellules. ➤ headers : pour améliorer l'accessibilité.

Siwar YAHIA

39

Les tableaux

Exemples Attributs <table>

Attribut	Fonction	Remarques pédagogiques
summary	Fournit un résumé textuel du contenu du tableau, utile pour les technologies d'assistance.	Recommandé pour l'accessibilité, même s'il est obsolète en HTML5.
border (déprécié)	Définit la épaisseur de la bordure du tableau en pixels.	À éviter : utiliser border en CSS à la place.
cellspacing (déprécié)	Définit l'espace entre les cellules du tableau.	À remplacer par border-spacing en CSS.
cellpadding (déprécié)	Définit l'espace intérieur entre le contenu d'une cellule et sa bordure.	À remplacer par padding en CSS.
width (déprécié)	Spécifie la largeur du tableau.	À styliser via CSS (width).
align (déprécié)	Positionne le tableau à gauche, au centre ou à droite.	À remplacer par text-align ou margin en CSS.
bgcolor (déprécié)	Définit la couleur d'arrière-plan du tableau.	À remplacer par background-color en CSS.

Siwar YAHIA

40

Les tableaux

Bonnes pratiques

- Utiliser les tableaux **uniquement pour structurer des données tabulaires**.
- Ne pas les détourner pour créer des mises en page.
- Privilégier les balises sémantiques (<thead>, <tfoot>, etc.) pour améliorer l'**accessibilité** et le **parsing**.
- L'attribut summary (optionnel) peut être ajouté pour décrire le contenu du tableau aux technologies d'assistance.

Siwar YAHIA

41

Les tableaux

Exemple

```
<table summary="Résumé du contenu du
tableau">
  <caption>Résumé du contenu</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>En-tête</th>
      <th>En-tête</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Cellule de données</td>
      <td>Cellule de données</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<tr>
  <td>Cellule de données</td>
  <td>Cellule de données</td>
</tr>
</tbody>

<tfoot>
  <tr>
    <td>Pied de colonne</td>
    <td>Pied de colonne</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

Résultat

Résumé du contenu

En-tête	En-tête
Cellule de données	Cellule de données
Cellule de données	Cellule de données
Pied de colonne	Pied de colonne

Siwar YAHIA

42

Les balises multimédias

Siwar YAHIA

43

Les images

La balise permet d'**insérer une image** dans une page web. Elle est **auto-fermante** et nécessite plusieurs attributs pour être complète et accessible.

Attribut	Fonction
src	Spécifie le chemin de l'image (local ou distant).
alt	Fournit un texte alternatif si l'image ne s'affiche pas.
title	Affiche un intitulé au survol de l'image.
width / height	Définissent la largeur et la hauteur en pixels.

```

```

image est située dans le dossier images.

- Si elle ne se charge pas, le texte "Photo de Tunisie" s'affiche.
- Au survol, le mot « Tunisie » apparaît comme info-bulle.

44

Format des images

Les trois formats les plus utilisés en HTML sont **JPEG**, **GIF** et **PNG**. Chacun a ses avantages selon le type d'image et l'usage souhaité.

➤ JPEG (ou JPG)

Usage recommandé : photos, illustrations complexes.

Couleurs : millions.

Compression : avec perte, ajustable de **0 % à 99 %** selon le poids final souhaité.

Avantage : excellent rapport qualité/poids pour les images détaillées.

➤ GIF

Usage recommandé : dessins simples, logos, **animations**.

Couleurs : limité à **256 couleurs**.

Fonctionnalités : supporte la **transparence** et les **animations**.

Limite : perte de couleurs si l'image dépasse 256 nuances.

➤ PNG

Usage recommandé : images nécessitant une **transparence**, sans animation.

Compression : **sans perte**.

Versions :

PNG 8 bits : comme GIF, 256 couleurs.

PNG 24 bits : comme JPEG, millions de couleurs.

Siwar YAHIA

45

La vidéo

Permet d'**intégrer une vidéo** directement dans une page web, sans passer par une plateforme externe.

☐ Syntaxe de base :

```
<video src="media/film.mp4" controls width="400" height="300"> Votre navigateur ne supporte pas la vidéo. </video>
```

Attribut	Fonction
src	Chemin vers le fichier vidéo
controls	Affiche les boutons de lecture, pause, volume...
autoplay	Lance automatiquement la vidéo
loop	Redémarre la vidéo à la fin
muted	Démarre la vidéo sans son
poster	Image d'attente avant lecture

Les formats (.mp4, .webm, .ogg).

Siwar YAHIA

46

Audio

Permet d'**intégrer un fichier audio** dans une page web, comme une musique, un podcast ou un message vocal.

```
<audio src="media/son.mp3" controls>Votre navigateur ne supporte pas l'audio.</audio>
```

Attribut	Fonction
src	Chemin vers le fichier audio
controls	Affiche les boutons de lecture et volume
autoplay	Lance automatiquement le son
loop	Redémarre le son à la fin
muted	Démarre sans volume

plusieurs formats (.mp3, .ogg, .wav)

Siwar YAHIA

47

Les liens

Siwar YAHIA

48

Les liens

Les **liens hypertextes** sont au cœur du fonctionnement du web : ils permettent de **relier les pages entre elles**, créant une navigation fluide entre les contenus.

C'est cette interconnexion qui donne naissance à l'analogie entre **Internet** et une **toile d'araignée** ("web").

Le **choix judicieux du contenu** des liens, ainsi que leur **emplacement** dans la page, est essentiel pour garantir une **bonne navigabilité** du site.

Les liens HTML permettent de **naviguer, communiquer, télécharger** ou **interagir**.

Ils peuvent pointer vers :

- des pages web
- des fichiers (interne ou externe)
- des ancres
- des adresses e-mail ou téléphoniques

Siwar YAHIA

49

Les liens

Structure d'un lien HTML

Un lien hypertexte en HTML est défini par la balise `<a>`, qui permet de **relier une ressource externe ou interne** à un contenu cliquable.

```
<a href="https://isimg.rnu.tn" > ISIMG </a>
```

Élément	Rôle
<code></code>	Balise de lien : elle encapsule le contenu cliquable.
<code>"https://www.isimg.rnu.tn"</code>	Cible du lien : l'URL vers laquelle l'utilisateur est redirigé.
ISIMG	Contenu du lien : le texte visible et cliquable dans la page.

Siwar YAHIA

50

Types des liens

➤ **Lien externe:**
`<a href="https://www.wikipedia.org">Aller sur Wikipédia</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans le même dossier:**
`<a href="page2.html">Ouvrir Page 2</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans un dossier enfant**
`<a href="cours/page3.html">Aller à Page 3</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans le dossier parent**
`<a href=".."index.html">Retour à l'accueil</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans un autre dossier**
`<a href=".."docs/fiche.html">Ouvrir la fiche</a>`

➤ **Lien vers une ancre dans la même page**
`<a href="#section1">Aller en bas de la page</a>`

Siwar YAHIA

51

Types des liens

➤ **Lien vers une ancre dans une autre page**
`<a href="page4.html#contact">Voir la section Contact</a>`

➤ **Lien vers une adresse e-mail**
`<a href="mailto:prof@example.com">Envoyer un mail</a>`

➤ **Lien e-mail avec sujet et contenu**
`<a href="mailto:prof@example.com?subject=Demande&body=Bonjour..."> Envoyer un mail avec sujet </a>`

➤ **Lien vers un numéro de téléphone**
`<a href="tel:+21612345678">Appeler</a>`

➤ **Lien sur une image**
`<a href="https://www.google.com">  </a>`

➤ **Lien téléchargeable:**
`<a href="cours.pdf" download>Télécharger le cours</a>`

➤ **Lien ouvrant dans un nouvel onglet**
`<a href="https://www.openai.com" target="_blank">Visiter OpenAI</a>`

Siwar YAHIA

52