

Chapitre 7 : Interrogation de la base de données (SELECT)

I. Introduction

Ce chapitre traite de l'aspect le plus connu du langage SQL qui concerne l'extraction des données par requêtes (nom donné aux instructions SELECT). Une requête permet de rechercher des données dans une ou plusieurs tables ou vues, à partir de critères simples ou complexes.

II. SELECT

L'instruction SELECT est une commande déclarative (elle décrit ce que l'on cherche sans expliquer le moyen d'opérer).

La restriction qui est programmée dans le WHERE de la requête permet de restreindre la recherche à une ou plusieurs lignes. Dans notre exemple une restriction répond à la question : « Quels sont les avions de type A320 ? ».

- **La projection** qui est programmée dans le SELECT de la requête permet d'extraire une ou plusieurs colonnes. Dans notre exemple elle répond à la question : « Quels sont les numéros de brevet et les nombres d'heures de vol de tous les pilotes ? ».
- **La jointure** qui est programmée dans le WHERE de la requête permet d'extraire des données de différentes tables en les reliant deux à deux (le plus souvent à partir de contraintes référentielles). Dans notre exemple la première jointure répond à la question « Quels sont les numéros de brevet et nombres d'heures de vol des pilotes de la compagnie de nom AirFrance ? ». La deuxième jointure répond à la question : « Quels sont les avions de la compagnie de nom Air France ? ».

En combinant ces trois fonctionnalités, toute question logique devrait trouver en théorie une réponse par une ou plusieurs requêtes.

Syntaxe (SELECT)

Pour pouvoir extraire des enregistrements d'une table, il faut que celle-ci soit dans votre base ou que vous ayez reçu le privilège SELECT sur la table.

La syntaxe SQL simplifiée de l'instruction SELECT est la suivante :

```
SELECT [ { DISTINCT | DISTINCTROW } | ALL ] listeColonnes
FROM nomTable1 [,nomTable2]... [ WHERE condition ][clauseRegroupement ]
[ HAVING condition ][ clauseOrdonnancement ]
[ LIMIT [rangDépart,] nbLignes ] ;
```

Nous détaillerons chaque option à l'aide d'exemples au cours de ce chapitre.

Étudions la partie de l'instruction SELECT qui permet de programmer l'opérateur de projection (surligné dans la syntaxe suivante) :

SELECT

FROM *nomTable* [*aliasTable*]

[*clauseOrdonnancement*]

[LIMIT [*rangDépart*,] *nbLignes*];

_DISTINCT et DISTINCTROW jouent le même rôle, à savoir ne pas inclure les duplicatas.

_ALL prend en compte les duplicatas (option par défaut).

_listeColonnes : { * | *expression1* [[AS] *alias1*] [, *expression2* [[AS] *alias2*]...}

–* : extrait toutes les colonnes de la table.

–*expression* : nom de colonne, fonction SQL, constante ou calcul.

–*alias* : renomme l'expression (nom valable pendant la durée de la requête).

_FROM désigne la table (qui porte un alias ou non) à interroger.

_clauseOrdonnancement : tri sur une ou plusieurs colonnes ou expressions.

_LIMIT pour limiter le nombre de lignes après résultat.

1. Extraction de toutes les colonnes

L'extraction de toutes les colonnes d'une table requiert l'utilisation du symbole « * ».

Tableau 1 Utilisation de « * »

Requête SQL	Résultat			
	+-----+-----+-----+-----+			
	brevet	nom	nbHVol	compa
	+-----+-----+-----+-----+			
mysql> SELECT *	PL-1	Gratien Viel	450.00	AF
FROM Pilote;	PL-2	Didier Donsez	0.00	AF
	PL-3	Richard Grin	1000.00	SING
	PL-4	Placide Fresnais	2450.00	CAST
	PL-5	Daniel Vielle	NULL	AF
	+-----+-----+-----+-----+			

2. Extraction de certaines colonnes

La liste des colonnes à extraire se trouve dans la clause SELECT.

Tableau 2 Liste de colonnes

Requête SQL	Résultat
<code>SELECT compa, brevet FROM Pilote;</code>	<pre> +-----+ compa brevet +-----+ AF PL-1 AF PL-2 SING PL-3 CAST PL-4 AF PL-5 +-----+ </pre>

2.1. Alias

Les alias permettent de renommer des colonnes à l'affichage ou des tables dans la requête. Les alias de colonnes sont utiles pour les calculs.

Tableau 3 Alias (colonnes et tables)

Alias de colonnes	Alias de table
<code>SELECT compa AS c1, nom AS NometPrenom, brevet c3 FROM Pilote;</code>	<code>SELECT aliasPilotes.compa AS aliasPilotes.nom FROM Pilote aliasPilotes;</code>
<pre> +-----+ c1 NometPrenom c3 +-----+ AF Gratien Viel PL-1 AF Didier Donsez PL-2 SING Richard Grin PL-3 CAST Placide Fresnais PL-4 AF Daniel Vielle PL-5 +-----+ </pre>	<pre> +-----+ c1 nom +-----+ AF Gratien Viel AF Didier Donsez SING Richard Grin CAST Placide Fresnais AF Daniel Vielle +-----+ </pre>

2.2. Duplicatas

Les directives **DISTINCT** ou **DISTINCTROW** éliminent les éventuels duplicatas. Pour la deuxième requête, les écritures « **DISTINCT compa** », « **DISTINCTROW (compa)** » et « **DISTINCTROW compa** » sont équivalentes. La notation entre parenthèses est nécessaire lorsque l'on désire éliminer des duplicatas par paires, triplets, etc.

Tableau 4 Gestion des duplicatas

Avec duplicata	Sans duplicata
<code>SELECT compa FROM Pilote;</code>	<code>SELECT DISTINCT(compa) FROM Pilote;</code>
<pre> +-----+ compa +-----+ AF AF SING CAST AF +-----+ </pre>	<pre> +-----+ compa +-----+ AF SING CAST +-----+ </pre>

2.3. Ordonnancement

Pour trier le résultat d'une requête, il faut spécifier la clause d'ordonnancement par ORDER BY de la manière suivante :

ORDER BY

{ *expression1* | *position1* | *alias1* } [ASC | DESC]

[, { *expr2* | *position2* | *alias2* } [ASC | DESC]

_ *expression* : nom de colonne, fonction SQL, constante, calcul.

_ *position* : entier qui désigne l'expression (au lieu de la nommer) dans son ordre d'apparition dans la clause SELECT.

_ ASC ou DESC : tri ascendant ou descendant (par défaut ASC).

Dans l'exemple suivant, on remarque que la valeur NULL est considérée comme plus petite que 0.

Tableau 5 Ordonnancement

Options par défaut	Ordre décroissant (et NULL)
mysql> SELECT brevet, nom FROM Pilote ORDER BY nom;	mysql> SELECT brevet, nbHVol FROM Pilote ORDER BY nbHVol DESC;
<pre> +-----+-----+ brevet nom +-----+-----+ PL-5 Daniel Vielle PL-2 Didier Donsez PL-1 Gratien Viel PL-4 Placide Fresnais PL-3 Richard Grin +-----+-----+ </pre>	<pre> +-----+-----+ brevet nbHVol +-----+-----+ PL-4 2450.00 PL-3 1000.00 PL-1 450.00 PL-2 0.00 PL-5 NULL +-----+-----+ </pre>

2.4. Concaténation

L'opérateur de concaténation se programme à l'aide de la fonction CONCAT qui admet deux chaînes de caractères en paramètre. Cette fonction permet de concaténer différentes expressions (colonnes, calculs, résultats de fonctions SQL ou constantes), sous réserve d'éventuelles conversions (*casting*). La colonne résultante est considérée comme une chaîne de caractères. L'exemple suivant présente un alias dans l'en-tête de colonne ("Embauche") qui met en forme les résultats. La concaténation concerne deux colonnes et la constante "vole pour".

Tableau 6 Concaténation

Requête	Résultat
<pre>SELECT brevet, CONCAT(nom, ' vole pour ', compa) AS "Embauche" FROM Pilote;</pre>	<pre>-----+-----+-----+ brevet Embauche +-----+-----+-----+ PL-1 Gratien Viel vole pour AF +-----+-----+-----+ PL-2 Didier Donsez vole pour AF +-----+-----+-----+ PL-3 Richard Grin vole pour SING +-----+-----+-----+ PL-4 Placide Fresnais vole pour CAST +-----+-----+-----+ PL-5 Daniel Vielle vole pour AF +-----+-----+-----+</pre>

2.5.Insertion multiligne

Nous pouvons maintenant décrire l'insertion multiligne évoquée au chapitre précédent. Dans l'exemple suivant, il s'agit d'insérer tous les pilotes de la table Pilote (en considérant le nom, le nombre d'heures de vol et la compagnie) dans la table NomsetHVoldesPilotes :

Tableau 7 Insertion multiligne

Création et insertion	Requête et résultat
<pre>CREATE TABLE NomsetHVoldesPilotes (nom VARCHAR(16), nbHVol DECIMAL(7,2), compa CHAR(4));</pre>	<pre>mysql> SELECT * FROM NomsetHVoldesPilotes; +-----+-----+-----+ nom nbHVol compa +-----+-----+-----+ Gratien Viel 450.00 AF +-----+-----+-----+ Didier Donsez 0.00 AF +-----+-----+-----+ Richard Grin 1000.00 SING +-----+-----+-----+ Placide Fresnais 2450.00 CAST +-----+-----+-----+ Daniel Vielle NULL AF +-----+-----+-----+</pre>
<pre>INSERT INTO NomsetHVoldesPilotes SELECT nom,nbHVol,compa FROM Pilote;</pre>	

Notez que les instructions (CREATE TABLE et INSERT...) peuvent être programmées en une instruction (option AS SELECT de la commande CREATE TABLE) :

```
CREATE TABLE NomsetHVoldesPilotes AS SELECT nom, nbHVol, compa
FROM Pilote;
```

Limitation du nombre de lignes

Pour limiter le nombre de lignes à extraire à partir du résultat d'une requête, il faut spécifier la clause LIMIT de la manière suivante :

LIMIT [rangDépart,] nbLignes

Le premier entier précise le rang de la première ligne sélectionnée (en fonction du tri du résultat).

Le second entier indique le nombre maximum de lignes à extraire. La première ligne est considérée comme présente au rang 0. Ainsi « LIMIT n » équivaut à « LIMIT 0,n ».

L'exemple suivant illustre deux utilisations de la clause LIMIT :

Tableau 8 Limitation des résultats

Requête	Résultat
Deuxième et troisième (ordre de clé) pilote.	<pre> +-----+-----+-----+-----+ brevet nom nbHVol compa +-----+-----+-----+-----+ PL-2 Didier Donsez 0.00 AF PL-3 Richard Grin 1000.00 SING +-----+-----+-----+-----+ </pre>
SELECT * FROM Pilote LIMIT 1,2;	
Les deux pilotes les plus expérimentés (par ordre du nombre d'heures de vol).	<pre> +-----+-----+-----+-----+ brevet nom nbHVol compa +-----+-----+-----+-----+ PL-4 Placide Fresnais 2450.00 CAST PL-3 Richard Grin 1000.00 SING +-----+-----+-----+-----+ </pre>
SELECT * FROM Pilote ORDER BY nbHvol DESC LIMIT 2;	

III. Restriction (WHERE)

Les éléments de la clause WHERE d'une requête permettent de programmer l'opérateur de restriction. Cette clause limite la recherche aux enregistrements qui respectent une condition simple ou complexe. Cette section s'intéresse à la partie surlignée de l'instruction SELECT suivante : `SELECT [ { DISTINCT | DISTINCTROW } | ALL ] listeColonnes FROM nomTable [aliasTable] ; _condition` composée de colonnes, d'expressions, de constantes liées deux à deux entre des opérateurs : – de comparaison (>, =, <, >=, <=, <>) ; – logiques (NOT, AND ou OR) ; – intégrés (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL).

Tableau 9 Opérateurs logiques

Requête	Résultat sous SQL*Plus
<pre>SELECT brevet, nom, compa FROM Pilote WHERE (compa = 'SING' OR compa = 'AF' AND nbHVol < 500);</pre>	<pre>+-----+-----+-----+ brevet nom compa +-----+-----+-----+ PL-1 Gratien Viel AF PL-2 Didier Donsez AF PL-3 Richard Grin SING PL-5 Daniel Vielle SING +-----+-----+-----+</pre>
<pre>SELECT brevet, nom, compa FROM Pilote WHERE ((compa = 'SING' OR compa = 'AF') AND nbHVol < 500);</pre>	<pre>+-----+-----+-----+ brevet nom compa +-----+-----+-----+ PL-1 Gratien Viel AF PL-2 Didier Donsez AF PL-5 Daniel Vielle SING +-----+-----+-----+</pre>

1. Opérateurs intégrés

Les opérateurs intégrés sont BETWEEN, IN, LIKE et IS NULL.

Tableau 10 Opérateurs intégrés

Opérateur	Exemple
BETWEEN <i>limiteInf</i> AND <i>limiteSup</i> teste l'appartenance à un intervalle de valeurs.	<pre>SELECT brevet, nom, nbHVol FROM Pilote WHERE nbHVol BETWEEN 399 AND 1000;</pre> <pre>+-----+-----+-----+ brevet nom nbHVol +-----+-----+-----+ PL-1 Gratien Viel 450.00 PL-3 Richard Grin 1000.00 PL-5 Daniel Vielle 400.00 +-----+-----+-----+</pre>
IN (<i>listeValeurs</i>) compare une expression avec une liste de valeurs.	<pre>SELECT brevet, nom, compa FROM Pilote WHERE compa IN ('CAST', 'SING');</pre> <pre>+-----+-----+-----+ brevet nom compa +-----+-----+-----+ PL-3 Richard Grin SING PL-4 Placide Fresnais CAST PL-5 Daniel Vielle SING PL-6 Francoise Tort CAST +-----+-----+-----+</pre>

LIKE (*expression*) compare de manière générique des chaînes de caractères à une *expression*.

Le symbole % remplace un ou plusieurs caractères.

Le symbole _ remplace un caractère.

Ces symboles peuvent se combiner.

Utilisez de préférence des colonnes

VARCHAR ou complétez si nécessaire par des blancs jusqu'à la taille maximale pour des CHAR.

```
SELECT brevet, nom, compa FROM Pilote
WHERE compa LIKE ('%A%');
```

brevet	nom	compa
PL-1	Gratien Viel	AF
PL-2	Didier Donsez	AF
PL-4	Placide Fresnais	CAST
PL-6	Francoise Tort	CAST

```
SELECT brevet, nom, compa FROM Pilote
WHERE compa LIKE ('A_');
```

brevet	nom	compa
PL-1	Gratien Viel	AF
PL-2	Didier Donsez	AF

IS NULL compare une *expression* (colonne, calcul, constante) à la valeur NULL.

La négation s'écrit soit « *expression* IS NOT NULL » soit « NOT (*expression* IS NULL) ».

```
SELECT nom, prime, nbHVol FROM Pilote
WHERE prime IS NULL OR nbHVol IS NULL;
```

nom	prime	nbHVol
Didier Donsez	NULL	0.00
Francoise Tort	0	NULL

2. Fonctions

MySQL propose un grand nombre de fonctions qui s'appliquent dans les clauses SELECT ou WHERE d'une requête. La syntaxe générale d'une fonction est la suivante :

nomFonction(*colonne1* | *expression1* [, *colonne2* | *expression2* ...])

- Une fonction monoligne agit sur une ligne à la fois et ramène un résultat par ligne. On distingue quatre familles de fonctions monolignes : caractères, numériques, dates et conversions de types de données. Ces fonctions peuvent se combiner entre elles (exemple : MAX(COS(ABS(n))) désigne le maximum des cosinus de la valeur absolue de la colonne n).
- Une fonction multiligne (fonction d'agrégat) agit sur un ensemble de lignes pour ramener un résultat (voir la section *Regroupements*).

La plupart des fonctions pour les caractères acceptent une chaîne de caractères en paramètre de nature CHAR ou VARCHAR. Le tableau suivant décrit les principales fonctions :

Tableau 11 Fonctions pour les caractères

Fonction	Objectif	Exemple
ASCII(<i>c</i>)	Retourne le caractère ASCII équivalent.	ASCII ('A') donne 65
CHAR(<i>n</i>)	Retourne le caractère équivalent dans le jeu de caractères en cours.	CHR (161) CHR (162) donne íó
CONCAT(<i>c1</i> , <i>c2</i>)	Concatène deux chaînes.	<pre>SELECT CONCAT(CONCAT(nom, ' vole pour '), compa) "Personnel" FROM Pilote;</pre> <pre>+-----+ Personnel +-----+ viel travaille pour AF ... </pre>
FIELD(<i>c</i> , <i>c1</i> , <i>c2</i> ...)	Retourne l'index qui correspond à la première égalité entre <i>c</i> et <i>c1</i> , <i>c2</i> etc. 0 si aucune égalité n'est trouvée.	<pre>SELECT FIELD('Air', 'air', 'Airbus', 'Air') "Attention à la casse!";</pre> <pre>+-----+ Attention à la casse! +-----+ 1 </pre>
INSERT(<i>c1</i> , <i>pos</i> , <i>t</i> , <i>c2</i>)	Modifie la chaîne <i>c1</i> en insérant <i>t</i> caractères de la sous-chaîne <i>c2</i> à partir de la position <i>pos</i> .	<pre>SELECT INSERT('Compxxxie : Airbus ',5, 3, 'agn') "Qui?";</pre> <pre>+-----+ Qui? +-----+ Compagnie : Airbus </pre>
INSTR(<i>c1</i> , <i>c2</i>)	Premier indice d'une sous-chaîne <i>c1</i> dans une chaîne <i>c2</i> . Exemple : indice de 'Air' dans la chaîne.	<pre>SELECT INSTR('Infos-Air : AirBus pour Air-France', 'Air') "Indice";</pre> <pre>+-----+ Indice +-----+ 7 </pre>

LOWER (c)	Tout en minuscules.	<pre>SELECT CONCAT (LOWER(prenom), ' ', LOWER(nom)) "Etat civil" FROM Pilote WHERE compa = 'SING';</pre> <pre>+-----+ Etat civil +-----+ richard grin +-----+ daniel vielle +-----+</pre>
LOCATE (c1, c2, pos)	Premier indice d'une sous-chaîne c1 dans une chaîne c2 à partir de la position pos. Exemple : indice de 'Air' dans la chaîne à partir du 9 ^e caractère.	<pre>SELECT LOCATE('Air', 'Infos-Air : Airbus pour Air-France', 9) "Indice après 9";</pre> <pre>+-----+ Indice après 9 +-----+ 13 +-----+</pre>
LENGTH (c)	Longueur de la chaîne.	<pre>SELECT LENGTH('Infos-Air : Airbus pour Air-France') "Taille";</pre> <pre>+-----+ Taille +-----+ 35 +-----+</pre>
LEFT (c, n)	Extrait les n premiers caractères à c en partant de la gauche.	<pre>SELECT LEFT('A380 à BlagnacB747B747', 14) "Bye les Jumbo";</pre> <pre>+-----+ Bye les Jumbo +-----+ A380 à Blagnac +-----+</pre>
LPAD (c1, n, c2)	Insertion à gauche de c2 dans c1 sur n caractères.	<pre>SELECT LPAD('Rien', 20, '-.-') "sur 20";</pre> <pre>+-----+ sur 20 +-----+ -.-.-.-.-.-.-.-Rien +-----+</pre>
REPLACE (c1, c2, c3)	Recherche les c2 présentes dans c1 et les remplace par c3.	<pre>SELECT REPLACE('Matra et Aerospatiale', 'Matra', 'EADS') "Changement";</pre> <pre>+-----+ Changement +-----+ EADS et Aerospatiale +-----+</pre>

REVERSE (c)	Retourne la chaîne renversée.	<pre>SELECT REVERSE('cangalB à 083A') "Miroir";</pre> <pre>+-----+ Miroir +-----+ A380 à Blagnac +-----+</pre>
RIGHT (c,n)	Extrait les n derniers caractères à c en partant de la droite.	<pre>SELECT RIGHT('B747B747A380 à Blagnac',14) "Bye les Jumbo";</pre> <pre>+-----+ Bye les Jumbo +-----+ A380 à Blagnac +-----+</pre>
RPAD (c1,n,c2)	Insertion à droite de c2 dans c1 sur n caractères.	<pre>SELECT RPAD('Rien',19,'-.-') "sur 19";</pre> <pre>+-----+ sur 19 +-----+ Rien-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- +-----+</pre>
SOUNDEX (c)	Extrait la phonétique d'une expression (in english only !).	<pre>SELECT nom, surnom, compa FROM Pilote WHERE SOUNDEX(surnom) IN (SOUNDEX('SMYTHE'), SOUNDEX('John'));</pre> <pre>+-----+-----+-----+ nom surnom compa +-----+-----+-----+ donsez smith AF vielle jone SING +-----+-----+-----+</pre>
SUBSTR (c,n,[t])	Extraction de la sous-chaîne c commençant à la position n sur t caractères.	<pre>SELECT SUBSTR('Air France à Blagnac Con!',12,9) "Où ça?";</pre> <pre>+-----+ Où ça? +-----+ à Blagnac +-----+</pre>
TRIM (c1 FROM c2)	Enlève les caractères c1 à la chaîne c2 (options LEADING et TRAILING pour préciser le sens du découpage). Existents aussi LTRIM et RTRIM qui enlèvent des espaces respectivement au début ou à la fin d'une chaîne.	<pre>SELECT TRIM('B' FROM 'BA380 à BlagnacBBBBB') "Bye les Jumbo";</pre> <pre>+-----+ Bye les Jumbo +-----+ A380 à Blagnac +-----+</pre>

UPPER

Tout en majuscules.

```
SELECT CONCAT(UPPER(prenom), ' ',
UPPER(nom)) "Pilotes de CAST"
FROM Pilote WHERE compa = 'CAST';
```

Pilotes de CAST
PLACIDE FRESNAIS
FRANCOISE TORT

3. Numériques

En plus des opérateurs arithmétiques disponibles dans les langages de programmation (+, -, *, / et DIV pour la division entière), MySQL supporte un grand nombre de fonctions numériques.

Tableau 12 Fonctions numériques

Fonction	Objectif	Exemple
ABS (<i>n</i>)	Valeur absolue de <i>n</i> .	
ACOS (<i>n</i>)	Arc cosinus (<i>n</i> de -1 à 1), retour exprimé en radians (de 0 à pi).	
ATAN (<i>n</i>)	Arc tangente ($\forall n$), retour exprimé en radians (de -pi/2 à pi/2).	
CEIL (<i>n</i>)	Plus petit entier $\geq$ à <i>n</i> .	CEIL (15.7) retourne 16.
COS (<i>n</i>)	Cosinus de <i>n</i> exprimé en radians de 0 à 2 pi.	COS (60*PI()/180) retourne 0.5.
COT (<i>n</i>)	Cotangente de <i>n</i> exprimée en radians.	COT (30*PI()/180) retourne 1.7320508075689.
DEGREES (<i>n</i>)	Conversion de radians en degrés.	DEGREES (PI()/2) retourne 90.
EXP (<i>n</i>)	e (2.71828183) à la puissance <i>n</i> .	
FLOOR (<i>n</i>)	Plus grand entier $\leq$ à <i>n</i> .	FLOOR (15.7) retourne 15.
LN (<i>n</i>)	Logarithme népérien de <i>n</i> .	
LOG (<i>n</i>) (<i>m</i> , <i>n</i>)	Logarithme de <i>n</i> dans une base <i>m</i> .	
MOD (<i>m</i> , <i>n</i>)	Reste de la division entière de <i>m</i> par <i>n</i> .	
POW (<i>m</i> , <i>n</i>)	<i>m</i> puissance <i>n</i> .	
RADIANS (<i>n</i>)	Conversion de degrés en radians.	RADIANS (90) retourne 1.5707963267949.
RAND ()	Flottant aléatoire (à 14 décimales) entre 0 et 1.	ROUND (17.567,2) retourne 17,57.
ROUND (<i>m</i> , <i>n</i>)	Arrondi à une ou plusieurs décimales.	ROUND (17.567,2) retourne 17,57.
SIGN (<i>n</i>)	Retourne le signe d'un nombre (-1, 0 ou 1).	
SIN (<i>n</i>)	Sinus de <i>n</i> exprimé en radians de 0 à 2 pi.	SIN (30*PI()/180) retourne 0.5.
SINH (<i>n</i>)	Sinus hyperbolique de <i>n</i> .	
SQRT (<i>n</i>)	Racine carrée de <i>n</i> .	
TAN (<i>n</i>)	Tangente de <i>n</i> exprimée en radians de 0 à 2 pi.	
TRUNCATE (<i>n</i> , <i>m</i>)	Coupe de <i>n</i> à <i>m</i> décimales.	TRUNC (15.79,1) retourne 15.7.

4. Dates

Letableau suivant décrit les principales fonctions pour les dates :

Tableau 13 Fonctions pour les dates

Fonction	Objectif	Retour
ADDDATE (<i>date</i> , <i>n</i>)	Ajoute <i>n</i> jours à une date (heure).	DATE ou DATETIME
ADDTIME (<i>date1</i> , <i>date2</i>)	Ajoute les deux dates avec <i>date1</i> TIME ou DATETIME, et <i>date2</i> TIME.	TIME ou DATETIME
CURDATE (), CURRENT_DATE ou CURRENT_DATE ()	Date courante ('YYYY-MM-DD' ou YYYYMMDD).	INT ou DATE
CURTIME (), CURRENT_TIME ou CURRENT_TIME ()	Heure courante ('HH:MM:SS' or HHMMSS).	INT ou DATE
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP () ou NOW ()	Date et heure courantes ('YYYY-MM-DD HH:MM:SS' ou YYYYMMDDHHMMSS).	INT ou DATETIME
DATE (<i>date</i>)	Extrait une date à partir d'une expression de type DATETIME.	DATE
DATEDIFF (<i>date1</i> , <i>date2</i>)	Nombre entier de jours entre les 2 dates.	INT
DATE_ADD (<i>date</i> , INTERVAL <i>expr type</i>)	Ajoute un intervalle à une date (heure). <i>expr</i> désigne un intervalle. <i>type</i> indique comment interpréter le format de l'expression (voir tableau suivant).	DATE ou DATETIME
DATE_FORMAT (<i>date</i> , <i>format</i>)	Présente la date selon un format (voir tableau suivant).	VARCHAR
DATE_SUB (<i>date</i> , INTERVAL <i>expr type</i>)	Soustrait un intervalle à une date (heure) Mêmes paramètres que DATE_ADD.	DATE ou DATETIME
DAYNAME (<i>date</i>)	Nom du jour en anglais.	VARCHAR
DAY(<i>date</i>) ou DAYOFMONTH (<i>date</i>)	Numéro du jour dans le mois (0 à 31).	INT
DAYOFYEAR (<i>date</i>)	Numéro du jour dans l'année (0 à 366).	INT

<code>EXTRACT (type FROM date)</code>	Extrait une partie d'une date selon un type d'intervalle (comme pour <code>DATE_ADD</code>).	INT
<code>FROM_DAYS (n)</code>	Retourne une date à partir d'un nombre de jours (le calendrier année 0 débute à $n=365$).	DATE
<code>FROM_UNIXTIME (nunix[, format])</code>	Retourne une date (heure) à partir d'une estampille Unix (nombre de jours depuis le 1/1/1970). Utilisation possible d'un format.	INT ou DATETIME
<code> HOUR (time)</code>	Extrait l'heure d'un temps.	INT
<code>LAST_DAY (date)</code>	Dernier jour du mois d'une date (heure).	DATE
<code>LOCALTIME, LOCALTIME (), LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP ()</code>	Synonymes de <code>NOW ()</code> .	
<code>MAKEDATE (annee, njour)</code>	Construit une date à partir d'une année et d'un nombre de jours (>0 , si $njour > 365$, l'année s'incrémente automatiquement).	DATE
<code>MAKETIME (heure, minute, seconde)</code>	Construit une heure.	TIME
<code>MICROSECOND (date)</code>	Extrait les microsecondes d'une date-heure.	INT
<code>MINUTE (time)</code>	Extrait les minutes d'un temps.	INT
<code>MONTH (date), MONTHNAME (date)</code>	Retourne respectivement le numéro et le nom du mois d'une date-heure.	INT, VARCHAR
<code>NOW ()</code>	Date et heure courantes au format 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' ou 'YYYYMMDDHHMMSS'.	DATETIME ou INT
<code>PERIOD_DIFF (int1, int2)</code>	Nombre de mois séparant les deux dates au format YYMM or YYYYMM.	INT
<code>SECOND (time)</code>	Extrait les secondes d'un temps.	INT
<code>SEC_TO_TIME (secondes)</code>	Construit une heure au format 'HH:MM:SS' ou 'HHMMSS'.	TIME ou INT
<code>STR_TO_DATE (c, format)</code>	Construit une date (heure) selon un certain format. C'est l'inverse de <code>DATE_FORMAT()</code> .	DATE ou DATETIME ou TIME
<code>SUBDATE (date, n)</code>	Retranche n jours à une date (heure).	DATE ou DATETIME
<code>SUBTIME (date1, date2)</code>	Retranche <code>date2</code> (TIME) à <code>date1</code> (TIME ou DATETIME).	TIME ou DATETIME
<code>SYSDATE ()</code>	Date et heure courantes au format 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' ou 'YYYYMMDDHHMMSS' (différence avec <code>NOW</code> voir chapitre 1).	DATETIME ou INT
<code>TIME (datetime)</code>	Extrait le temps d'une date-heure.	TIME

5. Regroupements

Cette section traite à la fois des regroupements de lignes (agrégats) et des fonctions de groupe (ou multilignes). Nous étudierons les parties surlignées de l'instruction SELECT suivante :

SELECT [{ DISTINCT | DISTINCTROW } | ALL] *listeColonnes*

FROM *nomTable* [WHERE *condition*]

[*clauseOrdonnancement*]

[LIMIT [*rangDépart*,] *nbLignes*] ;

listeColonnes : peut inclure des expressions (présentes dans la clause de regroupement) ou des fonctions de groupe.

clauseRegroupement : GROUP BY (*expression1*[,*expression2*]...) permet de regrouper des lignes selon la valeur des expressions (colonnes, fonction, constante, calcul).

HAVING condition : pour inclure ou exclure des lignes aux groupes (la condition ne peut faire intervenir que des expressions du GROUP BY).

ClauseOrdonnancement : déjà étudié (ORDER BY dans la section Projection/Ordonnancement).

Interrogeons la table suivante en composant des regroupements et en appliquant des fonctions de groupe :

Figure Table Pilote

Pilote

brevet	nom	nbHVol	prime	embauche	typeAvion	compa
PL-1	Gratien Viel	450	500	1965-02-05	A320	AF
PL-2	Didier Donsez	0		1995-05-13	A320	AF
PL-3	Richard Grin	1000		2001-09-11	A320	SING
PL-4	Placide Fresnais	2450	500	2001-09-21	A330	SING
PL-5	Daniel Vielle	400	600	1965-01-16	A340	AF
PL-6	Francoise Tort		0	2000-12-24	A340	CAST

6. Fonctions de groupe

Nous étudions dans cette section les fonctions usuelles. Le tableau suivant présente les principales fonctions. L'option DISTINCT évite les duplicatas (pris en compte sinon par défaut). À l'exception de COUNT, toutes les fonctions ignorent les valeurs NULL (il faudra utiliser IFNULL pour contrer cet effet).

Tableau 14 Fonctions de groupe

Fonction	Objectif
AVG ([DISTINCT] <i>expr</i>)	Moyenne de <i>expr</i> (nombre).
COUNT ({* [DISTINCT] <i>expr</i> })	Nombre de lignes (* toutes les lignes, <i>expr</i> pour les colonnes non nulles).
GROUP_CONCAT (<i>expr</i>)	Composition d'un ensemble de valeurs.
MAX ([DISTINCT] <i>expr</i>)	Maximum de <i>expr</i> (nombre, date, chaîne).
MIN ([DISTINCT] <i>expr</i>)	Minimum de <i>expr</i> (nombre, date, chaîne).
STDDEV (<i>expr</i>)	Écart type de <i>expr</i> (nombre).
SUM ([DISTINCT] <i>expr</i>)	Somme de <i>expr</i> (nombre).
VARIANCE (<i>expr</i>)	Variance de <i>expr</i> (nombre).

Utilisées sans GROUP BY, ces fonctions s'appliquent à la totalité ou à une seule partie d'une table comme le montrent les exemples suivants :

Utilisées sans GROUP BY, ces fonctions s'appliquent à la totalité ou à une seule partie d'une table comme le montrent les exemples suivants :

Tableau 15 Exemples de fonctions de groupe

Fonction	Exemples								
AVG	Moyenne des heures de vol et des primes des pilotes de la compagnie 'AF'. <pre>SELECT AVG(nbHVol), AVG(prime) FROM Pilote WHERE compa = 'AF';</pre> <table><tr><th>AVG(nbHVol)</th><th>AVG(prime)</th></tr><tr><td>283.333333</td><td>550.0000</td></tr></table>	AVG(nbHVol)	AVG(prime)	283.333333	550.0000				
AVG(nbHVol)	AVG(prime)								
283.333333	550.0000								
COUNT	Nombre de pilotes, d'heures de vol et de primes (toutes et distinctes) recensées dans la table. <pre>SELECT COUNT(*), COUNT(nbHVol), COUNT(prime), COUNT(DISTINCT prime) FROM Pilote;</pre> <table><tr><th>COUNT(*)</th><th>COUNT(nbHVol)</th><th>COUNT(prime)</th><th>COUNT(DISTINCT prime)</th></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>	COUNT(*)	COUNT(nbHVol)	COUNT(prime)	COUNT(DISTINCT prime)	6	5	4	3
COUNT(*)	COUNT(nbHVol)	COUNT(prime)	COUNT(DISTINCT prime)						
6	5	4	3						

7. Étude du GROUP BY et HAVING

Le groupement de lignes dans une requête se programme au niveau surligné de l'instruction SQL suivante :

```
SELECT coll[, col2...],fonction1Groupe(...)[fonction2Groupe(...)]
```

```
FROM nomTable [ WHERE condition ]
```

```
[ORDER BY {coll | expr1 | position1} [ASC | DESC] [{coll ... }]];
```

_ La clause WHERE de la requête permet d'exclure des lignes pour chaque groupement, ou de rejeter des groupements entiers. Elle s'applique donc à la totalité de la table.

_ La clause GROUP BY liste les colonnes du groupement.

_ La clause HAVING permet de poser des conditions sur chaque groupement.

_ La clause ORDER BY permet de trier le résultat (déjà étudiée).

Les colonnes présentes dans le SELECT doivent apparaître dans le GROUP BY. Seules des fonctions ou expressions peuvent exister en plus dans le SELECT. Les alias de colonnes ne peuvent pas être utilisés dans la clause GROUP BY.

Dans l'exemple suivant, en groupant sur la colonne compa, trois ensembles de lignes (groupements) sont composés. Il est alors possible d'appliquer des fonctions de groupe à chacun de ces ensembles (dont le nombre n'est pas précisé dans la requête ni limité par le système qui parcourt toute la table).

Figure Groupement sur la colonne compa

Pilote

brevet	nom	nbHVol	prime	embauche	typeAvion	compa
PL-1	Gratien Viel	450	500	1965-02-05	A320	AF
PL-2	Didier Donsez	0		1995-05-13	A320	AF
PL-5	Daniel Vielle	400	600	1965-01-16	A340	AF
PL-6	Francoise Tort		0	2000-12-24	A340	CAST
PL-3	Richard Grin	1000		2001-09-11	A320	SING
PL-4	Placide Fresnais	2450	500	2001-09-21	A330	SING

Tableau 16 Exemples de fonctions de groupe avec GROUP BY

Fonction	Exemples												
AVG	Moyenne des heures de vol et des primes pour chaque compagnie. <pre>SELECT compa, AVG(nbHVol), AVG(prime) FROM Pilote GROUP BY (compa) ;</pre> <table><tr><th>compa</th><th>AVG(nbHVol)</th><th>AVG(prime)</th></tr><tr><td>AF</td><td>283.333333</td><td>550.0000</td></tr><tr><td>CAST</td><td>NULL</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>SING</td><td>1725.000000</td><td>500.0000</td></tr></table>	compa	AVG(nbHVol)	AVG(prime)	AF	283.333333	550.0000	CAST	NULL	0.0000	SING	1725.000000	500.0000
compa	AVG(nbHVol)	AVG(prime)											
AF	283.333333	550.0000											
CAST	NULL	0.0000											
SING	1725.000000	500.0000											

COUNT Nombre de pilotes (et ceux qui ont de l'expérience du vol) par compagnie.
 SELECT compa, COUNT(*), COUNT(nbHVol) FROM Pilote
 GROUP BY (compa) ;

compa	COUNT(*)	COUNT(nbHVol)
AF	3	3
CAST	1	0
SING	2	2

MAX Nombre d'heures de vol le plus élevé, date d'embauche la plus récente pour chaque compagnie.

SELECT compa, MAX(nbHVol), MAX(embauche) "Date+"
 FROM Pilote GROUP BY (compa) ;

compa	MAX(nbHVol)	Date+
AF	450.00	1995-05-13
CAST	NULL	2000-12-24
SING	2450.00	2001-09-21

Plusieurs colonnes dans le GROUP BY Nombre de pilotes qualifiés par type d'appareil et par compagnie.

SELECT compa, typeAvion, COUNT(brevet) FROM Pilote
 GROUP BY compa, typeAvion ;

compa	typeAvion	COUNT(brevet)
AF	A320	2
AF	A340	1
CAST	A340	1
SING	A320	1
SING	A330	1