

Rapport SQL : Structure et Données des Tables

1. Création de la table etudiant

```
CREATE TABLE etudiant (  
    id_etudiant int PRIMARY KEY,  
    nom varchar(30),  
    prenom varchar(30),  
    moyenne decimal(7,0),  
    CONSTRAINT fk_mat FOREIGN KEY (code_mat)  
    REFERENCES Matiere(code_mat)  
);
```

2. Ajout d'une contrainte de clé étrangère

```
ALTER TABLE table_name  
ADD CONSTRAINT constraint_name  
FOREIGN KEY (nom_col)  
REFERENCES nom_table(nom_col);
```

3. Insertion de données

Syntaxe générale :

```
INSERT INTO nom_de_table (nom_colonne1, nom_colonne2, ...)  
VALUES ('valeur1', 'valeur2', ...);
```

4. Tables de données fournies

Table client

CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI	Ahmed	1	Tunis
CAPE	Férid	2	Paris
COLI	Salah	2	sousse
DARK	Ali	1	tunis

Table article

CODEART	NOMA	COULEUR	QTYSTK
PWXP	CLOU	NOIR	900
PW20	VIS	Argent	750
PP50	PINCEAU	rouge	100
PRH7	ESCABOT	Bleu	350

Table commande

NUMCOM	CODECLI	DATECOM
0432	AKLI	12-NOV-02
0564	COLI	12-NOV-02
0546	DARK	20-mai-03
0324	DARK	06-AVR-03

Table detailed (détail des commandes)

NUMCOM	CODEART	QTECOM
0432	PWXP	50
0432	PRH7	20
0546	PW20	10
0564	PWXP	30

5. Relations entre les tables

Les tables sont liées par les clés étrangères suivantes :

- `commande.CODECLI` → `client.CODECLI`
- `detailed.NUMCOM` → `commande.NUMCOM`
- `detailed.CODEART` → `article.CODEART`