

Correction TD 6

Exercice 1:

form.html

```
<form method="POST" action="form.php">
  Nom: <input type="text" name="nom"><br>
  Prenom: <input type="text" name="prenom"><br>
  Email: <input type="text" name="email"><br>
  Age: <input type="number" name="age"><br>

  Ville:
  <select name="ville">
    <option value="Tunis">Tunis</option>
    <option value="Sfax">Sfax</option>
    <option value="Sousse">Sousse</option>
  </select><br>

  Mot de passe: <input type="password" name="mdp"><br>
  Confirmer: <input type="password" name="cmdp"><br>

  <input type="submit" name="envoyer" value="Envoyer">
</form>
```

Form.php

1) Ajouter un bouton de soumission au formulaire.

```
input type="submit" name="envoyer" value="Envoyer">
```

2) Vérifier si le formulaire est soumis.

```
if (isset($_POST["envoyer"]))
```

3) Récupérer les données envoyées.

4) Supprimer les espaces inutiles.

```
$nom = trim($_POST["nom"]);
$prenom = trim($_POST["prenom"]);
$email = trim($_POST["email"]);
$age = $_POST["age"];
$ville = $_POST["ville"];
```

```
$mdp = $_POST["mdp"];
$cmdp = $_POST["cmdp"];

$erreurs = [];
```

5) Vérifier si les champs obligatoires sont vides (Nom, Prénom, Mail, Mot de passe).

6) Afficher un message d'erreur si un champ obligatoire est vide.

```
if (empty($nom)) {
    $erreurs[] = "Nom obligatoire";
}

if (empty($prenom)) {
    $erreurs[] = "Prénom obligatoire";
}

if (empty($email)) {
    $erreurs[] = "Email obligatoire";
}

if (empty($mdp)) {
    $erreurs[] = "Mot de passe obligatoire";
}
```

7) Vérifier ces conditions (mail non vide (contient caractère @), Mot de passe > 6 et non vide, les deux mot de passe sont identiques).

```
// 7) validation simple email
if (!empty($email) && strpos($email, "@") === false) {
    $erreurs[] = "Email invalide";
}

// 7) longueur mot de passe
if (!empty($mdp) && strlen($mdp) < 6) {
    $erreurs[] = "Mot de passe doit contenir au moins 6 caractères";
}

// 7) confirmation mot de passe
if ($mdp !== $cmdp) {
    $erreurs[] = "Les mots de passe ne correspondent pas";
}
```

8) Stocker les données valides dans une structure de données (tableau associatif).

```
if (empty($erreurs)) {
```

```

$utilisateur = [
    "nom" => $nom,
    "prenom" => $prenom,
    "email" => $email,
    "age" => $age,
    "ville" => $ville
];

```

9) Afficher les données stockées de manière structurée après validation.

```

// 10) affichage
echo "<h3>Bienvenue " . htmlspecialchars($utilisateur["nom"]) . " " .
htmlspecialchars($utilisateur["prenom"]) . "</h3>";
echo "Email : " . htmlspecialchars($utilisateur["email"]) . "<br>";
echo "Ville : " . htmlspecialchars($utilisateur["ville"]) . "<br>";

} else {
    // affichage erreurs
    foreach ($erreurs as $e) {
        echo "<p style='color:red;'>$e</p>";
    }
}

```

```

<?php

if (isset($_POST["envoyer"])) {

    // 3 & 4) récupération + trim
    $nom = trim($_POST["nom"]);
    $prenom = trim($_POST["prenom"]);
    $email = trim($_POST["email"]);
    $age = $_POST["age"];
    $ville = $_POST["ville"];
    $mdp = $_POST["mdp"];
    $cmdp = $_POST["cmdp"];

    $erreurs = [];

    // 5 & 6) empty()
    if (empty($nom)) {
        $erreurs[] = "Nom obligatoire";
    }

    if (empty($prenom)) {
        $erreurs[] = "Prénom obligatoire";
    }
}

```

```

if (empty($email)) {
    $erreurs[] = "Email obligatoire";
}

if (empty($mdp)) {
    $erreurs[] = "Mot de passe obligatoire";
}

// 7) validation simple email
if (!empty($email) && strpos($email, "@") === false) {
    $erreurs[] = "Email invalide";
}

// 7) longueur mot de passe
if (!empty($mdp) && strlen($mdp) < 6) {
    $erreurs[] = "Mot de passe doit contenir au moins 6 caractères";
}

// 8) confirmation mot de passe
if ($mdp !== $cmdp) {
    $erreurs[] = "Les mots de passe ne correspondent pas";
}

// 9) tableau associatif si tout est OK
if (empty($erreurs)) {

    $utilisateur = [
        "nom" => $nom,
        "prenom" => $prenom,
        "email" => $email,
        "age" => $age,
        "ville" => $ville
    ];

    // 10) affichage
    echo "<h3>Bienvenue " . htmlspecialchars($utilisateur["nom"]) . " " .
    htmlspecialchars($utilisateur["prenom"]) . "</h3>";
    echo "Email : " . htmlspecialchars($utilisateur["email"]) . "<br>";
    echo "Ville : " . htmlspecialchars($utilisateur["ville"]) . "<br>";

} else {
    // affichage erreurs
    foreach ($erreurs as $e) {
        echo "<p style='color:red;'>$e</p>";
    }
}
}
?>

```

Exercice 2:

Partie 1 : Traitement du formulaire

1. Vérifier si le formulaire a été soumis.

```
<?php
if (isset($_POST['envoyer'])) {
    echo "Formulaire envoyé <br>";
}
?>
```

2. Récupérer le nom saisi par l'utilisateur et l'afficher de manière sécurisée.

```
$nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
echo "Nom : " . $nom . "<br>";
```

3. Vérifier qu'un fichier a bien été envoyé.

```
if (isset($_FILES['fichier']) && $_FILES['fichier']['error'] == 0) {
    echo "Fichier reçu <br>";
} else {
    echo "Aucun fichier valide <br>";
}
```

Partie 2 : Informations sur le fichier

4. Afficher les informations principales du fichier envoyé :

- nom
- taille
- type
- emplacement temporaire

```
$fichier = $_FILES['fichier'];

echo "Nom : " . $fichier['name'] . "<br>";
echo "Taille : " . $fichier['size'] . " octets<br>";
echo "Type : " . $fichier['type'] . "<br>";
echo "Temp : " . $fichier['tmp_name'] . "<br>";
```

Partie 3 : Validation

5. Extraire l'extension du fichier.

```
$extension = strtolower(pathinfo($fichier['name'], PATHINFO_EXTENSION));  
echo "Extension : " . $extension . "<br>";
```

6. Vérifier que le fichier appartient aux types autorisés suivants :

- images (jpg, png)
- documents PDF

```
$extensions_autorisees = ['jpg', 'png', 'pdf'];  
  
if (in_array($extension, $extensions_autorisees)) {  
    echo "Extension autorisée <br>";  
} else {  
    echo "Extension refusée <br>";  
}
```

7. Vérifier que la taille du fichier ne dépasse pas **2 Mo**.

```
if ($fichier['size'] <= 2 * 1024 * 1024) {  
    echo "Taille valide <br>";  
} else {  
    echo "Fichier trop volumineux <br>";  
}
```

Partie 4 : Enregistrement

8. Générer un nom unique pour le fichier afin d'éviter les conflits.

```
$nouveauNom = uniqid() . "." . $extension;  
echo "Nouveau nom : " . $nouveauNom . "<br>";
```

9. Enregistrer le fichier dans un dossier nommé `uploads/`.

```
$dossier = "uploads/";  
$chemin = $dossier . $nouveauNom;  
  
if (move_uploaded_file($fichier['tmp_name'], $chemin)) {  
    echo "Fichier enregistré <br>";  
} else {  
    echo "Erreur d'enregistrement <br>";  
}
```

```
}
```

Partie 5 : Résultat

10. Afficher un message indiquant si l'opération a réussi ou échoué.

```
if (file_exists($chemin)) {  
    echo "Succès ! <br>";
```

11. Afficher un lien permettant de consulter le fichier enregistré.

```
echo "<a href='$chemin'>Voir le fichier</a><br>";  
}
```

12. Si le fichier est une image, l'afficher directement dans la page.

```
if (in_array($extension, ['jpg', 'png'])) {  
    echo "<img src='$chemin' width='200'>";  
}
```