

Correction

TD JavaScript 2

Exercice 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion CPI2</title>
</head>
<body>
<h1 id="titre">Liste des étudiants CPI2</h1>
<h2>Étudiants</h2>

<p class="etudiant">Ahmed</p>
<p class="etudiant">Sarrah <b>Ali</b></p>
<p class="etudiant">Mohamed</p>

<h2>Modules</h2>

<div class="module">Math</div>
<div class="module">Physique</div>
<div class="module">Informatique</div>

<h2>Notes</h2>

<p class="note">12</p>
<p class="note">15</p>
<p class="note">18</p>
<h2>Saisie</h2>
Nom : <input type="text" id="nom" value="Ali"><br><br>
Note : <input type="number" id="noteInput" value="10"><br><br>

<button onclick="executer()">Exécuter</button>
<script src="script.js"></script>

</body>
```

```
</html>
```

Solution;

```
function executer() {

//1) Sélectionner le titre de la page et afficher son texte dans la console.
let titre = document.getElementById("titre");
console.log(titre.textContent);

//2) Afficher dans la console le contenu HTML du titre.
console.log(titre.innerHTML);

//3) Modifier le texte du titre par : Gestion des étudiants CPI2.
titre.textContent = "Gestion des étudiants CPI2";

//4) Sélectionner tous les étudiants et afficher leur nombre dans la console.
let etudiants = document.getElementsByClassName("etudiant");
console.log(etudiants.length);

//5) Afficher dans la console le texte du premier étudiant.
console.log(etudiants[0].textContent);

//6) Afficher dans la console le contenu HTML du deuxième étudiant.
console.log(etudiants[1].innerHTML);

//7) Modifier le texte du premier étudiant par : Walid et vérifier le
résultat sur la page.
etudiants[0].textContent = "Walid";

//8) Modifier le contenu du deuxième étudiant par : Amira avec le nom de
famille "Mohamed "en gras.
etudiants[1].innerHTML = "Amira <b>Mohamed</b>";

//9) Sélectionner toutes les notes et afficher leur nombre dans la console.
let notes = document.getElementsByClassName("note");
console.log(notes.length);

//10) Afficher dans la console le texte de la première note.
console.log(notes[0].textContent);

//11) Modifier le texte de la deuxième note par : 20 et vérifier le résultat
sur la page.
notes[1].textContent = "20";
```

```
//12) Sélectionner le premier module et afficher son texte dans la console.
let premierModule = document.querySelector(".module");
console.log(premierModule.textContent);
//13) Modifier le texte du premier module par : Mathématiques et vérifier le
résultat.
premierModule.textContent = "Mathématiques";
//14) Sélectionner tous les modules et afficher leur nombre dans la console.
let modules = document.querySelectorAll(".module");
console.log(modules.length);
//15) Modifier le texte du dernier module par : JavaScript et vérifier le
résultat.
modules[2].textContent = "JavaScript";
//16) Sélectionner le champ de saisie du nom et afficher sa valeur dans la
console.
let champNom = document.getElementById("nom");
console.log(champNom.value);
//17) Remplacer le nom du premier étudiant par la valeur saisie dans le champ
nom.
if(champNom.value !== "") {
    etudiants[0].textContent = champNom.value;}
//19) Sélectionner le champ de saisie de la note et afficher sa valeur dans
la console.
let champNote = document.getElementById("noteInput");
console.log(champNote.value);
//20) Remplacer la première note par la valeur saisie dans le champ note.
if(champNote.value !== "") {
    notes[0].textContent = champNote.value;}
//21) Afficher dans la console le texte du deuxième étudiant en utilisant une
méthode qui retourne uniquement le texte.
console.log(etudiants[1].textContent);
//22) Afficher dans la console le contenu du deuxième étudiant en utilisant
une méthode qui retourne le texte avec les balises HTML.
console.log(etudiants[1].innerHTML);
//23) Sélectionner le premier étudiant en utilisant un sélecteur CSS et
afficher son texte dans la console.
let premierEtudiantCSS = document.querySelector(".etudiant");
console.log(premierEtudiantCSS.textContent);
//24) Sélectionner tous les étudiants en utilisant un sélecteur CSS et
afficher leur nombre dans la console.
let tousEtudiantsCSS = document.querySelectorAll(".etudiant");
console.log(tousEtudiantsCSS.length);
//25) Afficher dans une boîte de dialogue le texte du titre.
alert(titre.textContent);

}
```

Exercice 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>TD Style et DOM - Livres CPI2</title>
<style>
  .highlight { background-color: lightgreen; }
  .active { font-weight: bold; color: purple; }
</style>
</head>
<body>

<h1>Liste des livres CPI2</h1>

<div id="liste-livres">
  <p class="livre">Introduction à Java</p>
  <p class="livre">Algorithmique</p>
  <p class="livre">Bases de données</p>
</div>

<h2>Catégories</h2>
<div id="liste-categories">
  <div class="categorie">Programmation</div>
  <div class="categorie">Mathématiques</div>
  <div class="categorie">Informatique</div>
</div>

<h2>Pages</h2>
<div id="liste-pages">
  <p>150</p>
  <p>200</p>
  <p>300</p>
</div>

<button onclick="executer()">Exécuter le script</button>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

// 1. Sélectionner le premier livre et changer sa couleur de texte en rouge.

```
let premierLivre = document.querySelector(".livre");
premierLivre.style.color = "red";
```

// 2. Modifier la taille de la police du deuxième livre à 25px.

```
let deuxiemeLivre = document.querySelectorAll(".livre")[1];  
deuxiemeLivre.style.fontSize = "25px";
```

// 3. Ajouter la classe highlight au dernier livre.

```
let dernierLivre = document.querySelectorAll(".livre")[2];  
dernierLivre.classList.add("highlight");
```

// 4. Retirer la classe highlight du dernier livre.

```
dernierLivre.classList.remove("highlight");
```

// 5. Basculer la classe active sur la première catégorie.

```
let premiereCategorie = document.querySelector(".categorie");  
premiereCategorie.classList.toggle("active");
```

// 6. Créer un nouveau paragraphe pour un livre.

```
let nouveauLivre = document.createElement("p");
```

// 7. Ajouter le texte "Programmation avancée" à ce paragraphe.

```
nouveauLivre.textContent = "Programmation avancée";
```

// 8. Ajouter ce paragraphe à la fin de la liste des livres.

```
let listeLivres = document.getElementById("liste-livres");  
listeLivres.appendChild(nouveauLivre);
```

// 9. Créer une nouvelle catégorie avec le texte "Science".

```
let nouvelleCategorie = document.createElement("div");  
nouvelleCategorie.textContent = "Science";
```

// 10. Ajouter cette catégorie au début de la liste des catégories.

```
let listeCategories = document.getElementById("liste-categories");  
listeCategories.prepend(nouvelleCategorie);
```

// 11. Créer un nouveau paragraphe pour une page avec le texte "Pages : 250".

```
let nouvellePage = document.createElement("p");  
nouvellePage.textContent = "Pages : 250";
```

// 12. Ajouter ce paragraphe avant la première page.

```
let listePages = document.getElementById("liste-pages");  
let premierePage = listePages.querySelector("p");  
listePages.insertBefore(nouvellePage, premierePage);
```

// 13. Lire l'attribut id de la div liste-livres

```
let divLivres = document.getElementById("liste-livres");  
console.log(divLivres.getAttribute("id")); // Affiche : "liste-livres"
```

```
// 14. Ajouter un attribut title au deuxième livre
let deuxiemeLivre = document.querySelectorAll(".livre")[1];
deuxiemeLivre.setAttribute("title", "Livre important");
```

```
// 15. Supprimer l'attribut title du deuxième livre
deuxiemeLivre.removeAttribute("title");
```

Exercice 3

Créer une page **Gestion de tâches (To-Do List)**

```
// Récupère le champ de saisie de texte pour ajouter une tâche
const input = document.getElementById("tache");

// Récupère le bouton "Ajouter"
const bouton = document.getElementById("ajouter");

// Récupère l'élément <ul> qui contiendra toutes les tâches
const liste = document.getElementById("liste");

// Récupère le paragraphe qui affichera le nombre de tâches
const compteur = document.getElementById("compteur");

// Récupère le bouton "Vider"
const vider = document.getElementById("vider");

// Fonction pour mettre à jour le compteur de tâches (Question 5)
function updateCompteur(){
    // Compte le nombre de <li> enfants de la liste et l'affiche dans le
    // paragraphe
    compteur.textContent = "Nombre de tâches : " + liste.children.length;
}

// Fonction principale pour ajouter une tâche (Questions 1 et 2)
function ajouterTache(){
    // Vérifie si le champ de saisie est vide, si oui on quitte la fonction
    if(input.value === "") return;

    // Crée un nouvel élément <li> pour représenter la tâche
    let li = document.createElement("li");

    // Ajoute le texte saisi dans le <li>
    li.textContent = input.value;

    // Question 3 : Ajoute un événement "click" pour marquer la tâche terminée
    li.addEventListener("click", function(){
```

```

        // Basculer la classe "terminee" pour appliquer ou retirer le style
        barré
        this.classList.toggle("terminee");
    });

    // Question 4 : Ajoute un événement "dblclick" pour supprimer la tâche
    li.addEventListener("dblclick", function(){
        // Supprime la tâche du DOM
        this.remove();
        // Met à jour le compteur après suppression
        updateCompteur();
    });

    // Question 7 : Change la couleur de la tâche au passage de la souris
    li.addEventListener("mouseover", function(){
        this.style.color = "red"; // texte rouge
    });

    // Question 8 : Remet la couleur normale lorsque la souris sort de la
    tâche
    li.addEventListener("mouseout", function(){
        this.style.color = "black"; // texte noir
    });

    // Ajoute le <li> créé à la liste <ul>
    liste.appendChild(li);

    // Vide le champ de saisie pour permettre d'ajouter une nouvelle tâche
    input.value = "";

    // Met à jour le compteur de tâches après ajout
    updateCompteur();
}

// Question 1 : Ajoute une tâche lorsque l'utilisateur clique sur le bouton
"Ajouter"
bouton.addEventListener("click", ajouterTache);

// Question 2 : Ajoute une tâche lorsque l'utilisateur appuie sur la touche
"Entrée"
input.addEventListener("keydown", function(e){
    // Vérifie si la touche pressée est "Enter"
    if(e.key === "Enter"){
        ajouterTache(); // Appelle la fonction pour ajouter la tâche
    }
});

// Question 6 : Vider la liste lorsqu'on clique sur le bouton "Vider"
vider.addEventListener("click", function(){

```

```
// Supprime tout le contenu de la liste
liste.innerHTML = "";
// Met à jour le compteur pour afficher 0
updateCompteur();
});
```