

TP4 – SQL : Langage de Manipulation des Données (LMD)

1. Le poids de l'article 'A3'.

```
SELECT poids FROM Article WHERE num_a='A3';
```

2. Les informations du client 'C1'.

```
SELECT * FROM Client WHERE num_c='C1';
```

3. Les clients de Gabes dont le nom commence par 'A'.

```
SELECT num_c, nom FROM Client WHERE ville='Gabes' AND nom LIKE 'A%';
```

4. Articles dont la désignation commence par 'De' ou de couleur verte.

```
SELECT * FROM Article WHERE des LIKE 'De%' OR couleur='verte';
```

5. Articles ayant un poids entre 200 et 300.

```
SELECT * FROM Article WHERE poids BETWEEN 200 AND 300;
```

6. Les différentes localités des magasins.

```
SELECT DISTINCT loc FROM Magasin;
```

7. Clients dont le nom contient 'a' en 2e position et 'b' en 3e.

```
SELECT * FROM Client WHERE nom LIKE '_ab%';
```

8. Nombre d'articles.

```
SELECT COUNT(*) AS nb_articles FROM Article;
```

9. Ventes dont le prix de vente > 2 × prix d'achat.

```
SELECT * FROM Vente v JOIN Article a ON v.num_a=a.num_a  
WHERE v.prix_vente > 2 * a.prix_achat;
```

10. Montant des ventes de chaque magasin.

```
SELECT num_m, SUM(qte * prix_vente) AS montant_total  
FROM Vente GROUP BY num_m;
```

11. Fournisseurs livrant uniquement des articles verts.

```
SELECT f.nom FROM Frs f JOIN Article a ON f.num_f=a.num_f
GROUP BY f.num_f, f.nom HAVING MIN(a.couleur)='verte' AND MAX(a.couleur)='verte';
```

12. Articles non vendus.

```
SELECT des FROM Article WHERE num_a NOT IN (SELECT num_a FROM Vente);
```

13. Somme des quantités vendues par article.

```
SELECT num_a, SUM(qte) AS total_qte FROM Vente GROUP BY num_a;
```

14. Articles dont le prix d'achat est > moyenne.

```
SELECT * FROM Article WHERE prix_achat > (SELECT AVG(prix_achat) FROM Article);
```

15. Articles ayant plus de 3 ventes.

```
SELECT a.des FROM Article a JOIN Vente v ON a.num_a=v.num_a
GROUP BY a.num_a, a.des HAVING COUNT(*) > 3;
```

16. Fournisseur de l'article le plus lourd.

```
SELECT f.nom FROM Frs f JOIN Article a ON f.num_f=a.num_f
WHERE a.poids=(SELECT MAX(poids) FROM Article);
```

17. Magasins avec chiffre d'affaires > 5000.

```
SELECT num_m, SUM(qte*prix_vente) AS ca FROM Vente
GROUP BY num_m HAVING SUM(qte*prix_vente)>5000;
```

18. Articles ayant plus de ventes que A1.

```
SELECT a.des FROM Article a JOIN Vente v ON a.num_a=v.num_a
GROUP BY a.num_a, a.des HAVING COUNT(*) >
(SELECT COUNT(*) FROM Vente WHERE num_a='A1');
```