

دليل مطور الواجهات الأمامية

وحدة - (Frontend API Guide)

متابعة العقود

المتاحة، و طريقة Endpoints بالإضافة إلى توثيق الـ، (Mediation Follow-Up) هذا الملف يوثق التحديثات الهيكلية الأخيرة في وحدة متابعة عقود التوسط إرسال البيانات لتجنب أخطاء التنسيق.

Endpoints توثيق الـ

جميع المسارات تبدأ بـ: {{BaseUrl}}/api/Mediation/MediationFollowUp

1. (Dashboard) جلب لوحة بيانات المتابعة

(Pagination) يجلب قائمة العقود وحالتها في قسم المتابعة مع دعم الفلتر والترقيم.

- المسار: GET /dashboard
- Header:

Authorization: Bearer {{Token}}

- اختياري: Query Parameters
 - Page: رقم الصفحة.
 - PageSize: عدد العناصر بالصفحة.
 - Search: كلمة البحث.

2. (Contract Follow-Up Items) جلب قائمة مراحل المتابعة لعقد معين

(SortOrder) يجلب جميع بنود مراحل المتابعة المرتبطة بعقد محدد (مرتبة بناءً على).

- المسار: GET /items/{contractId}
- Header:

Authorization: Bearer {{Token}}

- تفاصيل الرد (Response):
 - فهذا يعني أن المرحلة التي تسبقها لم تكتمل بعد، ويجب على الفرونت اند، false إذا كانت. canComplete يحتوي كل عنصر على حقل
 - (Disabled) إظهار زر الإتمام بشكل معطل.

3. جلب تفاصيل بند متابعة واحد (Single Item Detail)

Modal) مفيد عند فتح تفاصيل مرحلة محددة (مثل نافذة (itemId) يجلب تفاصيل مرحلة/بند متابعة محدد بناءً على معرف البند

- المسار: GET /item/{itemId}
- Header:

```
Authorization: Bearer {{Token}}
```

4. تحديث وصف المرحلة وإتمامها (Update Description & Complete)

المكتوب في مرحلة المتابعة. بمجرد التحديث بنجاح، سيقوم الياك اند تلقائياً بتغيير حالة المرحلة إلى HTML يقوم هذا المسار بتحديث النص الطويل (أو الـ Completed (مكتلة).

- المسار: POST /update-description
- Header:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{Token}}
```

- Body:

```
{
  "itemId": "6dbb070f-a3e3-4ad2-3200-08dea77c7e64",
  "inputDescription": "<div class=\"col\">هنا المرحلة</div>"
}
```

[!WARNING]

JSON Syntax Error (تجنب أخطاء) inputDescription رسالة تحذيرية هامة بخصوص

إذا أرسل المستخدم مسافات بيضاء بأسطر جديدة HTML. يقبل نصوص طويلة و inputDescription حقل غير محمية داخل النص، سيتم رفض الطلب بواسطة (Double Quotes) أو علامات تنصيص مزدوجة (Enters/Newlines) (Bad Request - JSON Invalid 0x0A). السيرفر بخطأ 400

استخدم دائماً دوال الـ String Concatenation يدوياً عن طريق الـ JSON الحل الإجباري في الفرونت اند: لا تقم أبداً بإنشاء الـ Serialization المبنية في إطار العمل

مثال صحيح (JavaScript/TypeScript):

```
const payload = {
  itemId: "6dbb070f-a3e3-4ad2-3200-08dea77c7e64",
  inputDescription: yourHtmlOrTextVariable // <-- أرسل المتغير مباشرة
};

// والافتباسات (\) تلقائياً (\n) للأسطر الجديدة Escaping السيرفر سيعالج الـ
const jsonString = JSON.stringify(payload);
```

JSON: مكسورة فعلياً داخل هيكل الـ (Enter) الخطأ الشائع الذي يجب تجنبه: إرسال نصوص تحتوي على أسطر

```
{
  "itemId": "123",
  "inputDescription": "نص
  " // هذا سيسبب خطأ 400 في الباك اند
}
```