

# Programmation Backend

## Gestion des formulaires



Pr. ELALAOUI Hasna

[h.elalaoui@uca.ac.ma](mailto:h.elalaoui@uca.ac.ma)



# Présentation générale

Gérer des formulaires en PHP est important pour :

- Construire des applications dynamiques
- Sécuriser les données
- Interagir avec une base
- Gérer les utilisateurs
- Structurer une vraie logique backend

Gérer des formulaires avec PHP, ce n'est pas juste "récupérer des champs"...  
c'est le cœur des applications web dynamiques.



## Contexte général

- Supposons que nous disposons d'un formulaire déclaré comme ceci:

```
<form action="afficher.php" method="POST">
    Nom :      <input type="text" value="" name="nom">
    Prenom :   <input type="text" value="" name="prenom">
    |         |         |
    |         |         | <input type="submit" value="Envoyer" name="btn_valider">
</form>
```

- Il s'agit d'un formulaire qui contient deux champs, une zone de texte au nom de 'prenom' et un bouton d'envoi du nom de 'valider'.
- Le formulaire utilise la méthode **POST** et envoie ses valeurs à la page courante une fois le bouton d'envoi actionné.
- On doit d'abord récupérer les valeurs postées. Pour ce faire, on a recours aux variables superglobales (tableaux) **\$\_POST** et **\$\_GET**.
- Pour envoyer les données au même fichier on peut utiliser la variable **\$\_SERVER["PHP\_SELF"]**



## Variables `$_POST` et `$_GET`

- La variable `$_POST` est un tableau associatif, qui contient la valeur du champ de formulaire dont le nom est passé en tant que clé (attribut name).
- Par exemple, pour récupérer la valeur que le client a saisi dans la zone de texte nommée prenom, on fait appel à la variable `$_POST["prenom"]`.
- La variable `$_POST` est appelée si le formulaire en question utilise la méthode POST.
- Si le formulaire utilise la méthode **GET** alors on appelle la variable `$_GET`. Tout comme le tableau `$_POST`, le tableau `$_GET` utilise comme clé, les noms des champs de formulaires.
- `$_POST` et `$_GET` sont des variables **superglobales**, c'est à dire qu'elles sont reconnues dans n'importe quel contexte (à l'intérieur des fonctions comme à l'extérieur, voir même à l'intérieur des méthodes d'une classe dans le cas de PHP5 par exemple).
- GET et POST sont des méthodes d'accès définies dans le protocole HTTP et reprises dans la spécification HTML.
- Le choix de la méthode dépend de la façon dont les données sont reçues, de la taille et la nature des données.



## Comparaison \$\_POST et \$\_GET

### GET

- les données du formulaire seront encodées dans une URL
- Les données sont séparées de l'adresse de la page par ? et entre elles par &.
- on utilise GET quand la requête ne cause pas de changement dans les données
- La taille d'une URL est limitée par le serveur, souvent un peu plus de 2000 caractères, en comprenant les codes d'échappement.

### POST

- Les données du formulaire n'apparaissent pas dans l'URL.
- La méthode POST n'a pas de taille limite



## Exemple

```
<form action="afficher.php" method="POST">
```

```
  Nom :      <input type="text" value="" name="nom">
```

```
  Prenom :   <input type="text" value="" name="prenom">
```

```
  |         | <input type="submit" value="Envoyer" name="btn_valider">
```

```
</form>
```

Nom :  Prenom :

Envoi du formulaire

Réception et traitement des données

```
<?php
```

```
echo "Votre nom est : ".$_POST['nom']."<br />";
```

```
echo "Votre prenom est : ".$_POST['prenom'];
```

```
?>
```

Votre nom est : lokman

Votre prenom est : El mahdi



## Remarque

- Il est toujours important de vérifier l'existence des variables
- On peut utiliser la fonction `isset()`
- Exemple :

```
<?php
if (isset($_POST["nomchamp"])) {

    $valeurchamp=$_POST["nomchamp"];
}
echo "La valeur du champ est ". $valeurchamp;

?>
```



## Exemple

```
<form action="afficher.php" method="POST">
```

```
  Nom :      <input type="text" value="" name="nom">
```

```
  Prenom :   <input type="text" value="" name="prenom">
```

```
  |         | <input type="submit" value="Envoyer" name="btn_valider">
```

```
</form>
```

Nom :  Prenom :

Envoi du formulaire

Réception et traitement des données

```
<?php
if(isset($_POST['nom']) AND isset($_POST['prenom'])) {
    echo "Votre nom est : ".$_POST['nom']."<br />";
    echo "Votre prenom est : ".$_POST['prenom'];
}else{
    echo "Vous devez passer via votre formulaire";
}
?>
```

Votre nom est : lokman  
Votre prenom est : El mahdi





## Variable `$_GET`

- On considère l'exemple suivant :

```
<a href="exempleLien.php?nom=elkhaldi&prenom=toufik">Cliquez ici</a>
```

- Il s'agit d'un fichier HTML qui contient un lien au fichier exempleLien.php avec deux paramètres :
  - nom = elkhaldi
  - prenom = toufik
- Pour récupérer les données envoyées via URL on utilise le tableau `$_GET`
- En général, il faut essayer d'utiliser la méthode GET le moins souvent possible
- Pour les liens cela reste le moyen le plus rapide pour accéder aux fichiers PHP en envoyant des paramètres



## Valeurs multiples

- Certains champs de formulaire peuvent permettre aux visiteurs de saisir plusieurs valeurs sous un même composant
  - Groupe de cases à cocher ayant le même attribut name
  - Groupe de boutons radio ayant le même attribut name
  - Liste de sélection dans laquelle l'attribut multiple est défini
- Dans ces cas, le serveur récupère un tableau
- Dans certains cas, il faut faire suivre le nom du composant par des crochets
- Pour récupérer les valeurs, on utilise les variables POST comme des tableaux à deux dimensions



## Exemple

```
<form action = "affiche.php" method="POST">
```

```
  Bleu : <input type="checkbox" name="choix[]" value="bleu">
```

```
  Blanc : <input type="checkbox" name="choix[]" value="blanc">
```

```
  <input type="submit" value="envoyer" />
```

```
</form>
```

Bleu : ☐ Blanc : ☐

Envoi du formulaire

Réception et traitement des données

```
<?php
if(isset($_POST['choix'])){
    foreach($_POST['choix'] as $element){
        echo $element."<br />";
    }
}else{
    echo "Aucun choix";
}
?>
```



## Boutons d'envoi multiples

- L'utilisation de plusieurs boutons submit dans un même formulaire permet de déclencher des actions différentes en fonction du bouton activé par l'utilisateur
- Les boutons doivent avoir **le même attribut name**, mais des **valeurs différentes de l'attribut value**
- Exemple :

```
<input type="submit" name="calcul" value="addition">  
<input type="submit" name="calcul" value="soustraction">  
<input type="submit" name="calcul" value="multiplication">  
<input type="submit" name="calcul" value="division">
```

- Côté serveur on récupère la valeur grâce à la variable `$_POST["calcul"]`



## Fonctions utiles

- **empty()**: permet de vérifier si la variable passée en paramètre est vide ou non. Si la variable est vide (elle ne contient aucune valeur) alors la fonction empty() retourne la valeur booléenne true, et false sinon.
- **isset()**: permet de vérifier si la variable passée en paramètre existe ou non.
- **unset()**: permet de supprimer la variable passée en paramètre. Si après la fonction unset() on appelle la fonction isset() en leur passant la même variable, alors celle ci retournera false.
- **gettype()**: permet de retourner le type de la variable passée en paramètre
- **is\_numeric()**: vérifie si la variable passée an paramètre ne contient qu'une suite de caractères numériques. Si oui elle retourne true sinon elle retourne false.
- **is\_int()**: vérifie si la variable passée an paramètre est de type entier ou non. Si oui, elle retourne true sinon elle retourne false
- On trouve aussi les fonctions is\_float(), is\_long(), is\_double(), is\_string() et is\_bool() qui vérifient chacune le type de variable associée de la même manière que is\_int().



## Exemple récapitulatif

Nom :  Prenom :  Mot de passe :

Vous etes en terminale S dominante : ☒ Mathematiques ☐ Physique-chimie ☐ SVT

Quelle est votre discipline preferee ?

Vous vous etes inscrit(e)s en :

- ☒ DEUG
- ☐ CPGE
- ☐ BTS
- ☐ IUT
- ☐ AUTRE

Ecrivez ci-dessous le sujet de votre projet informatique :

Voici mon projet d'option informatique

Pour recommencer

Pour envoyer ces informations