

Série TP 6 : Gestion des bases de données avec PHP

Exercice 1 :

Dans la perspective de développer une application de gestion de stock, on vous a fait appel pour travailler sur une partie de ce projet. Les tâches qui vous ont été affectées se focalisent sur la création de 3 pages.

Ces dernières reposent sur trois tables de la base de données relationnelles Stock, la première (*article*) contient les informations de tous les articles dans le stock et est structurée comme suit : **Référence; intitulé; Quantité en stock ; identifiant de la catégorie**

La deuxième table (*categorie*) est dédiée aux catégories des articles et elle est structurée comme suit: **Identifiant de la catégorie ; intitulé de la catégorie**

La dernière table (commande), représente les commandes passées par article et elle est structurée comme suit : **Référence de l'article; Quantité commandée**

Dans ce qui suit, on vous expose les trois pages à développer et les traitements attendus pour chaque page.

1. Page 1 : Ajouter un article au stock

Dans cette page, l'utilisateur est censé introduire les informations d'un article à ajouter dans la table « article ». Lors de cette opération, il faut prendre en considération la liste déroulante des catégories qui doit être alimentée dynamiquement de la table « categorie ».

Si l'utilisateur a introduit une valeur négative dans le champ quantité, un message doit s'afficher sur la même page indiquant que la valeur doit être strictement positive.



Ajouter un article au stock

Référence	
Intitulé	
Quantité	
Catégorie	
Valider	

Une fois l'article est ajouté, l'utilisateur est redirigé vers la page 3.

2. Page 2 : Passer une commande

A travers cette page, l'utilisateur pourra passer des commandes d'un article spécifique. Pour cela, il doit obligatoirement fournir la référence de l'article et la quantité voulue. Dans cette opération, il faut vérifier la présence de l'article dans la base des articles et aussi la disponibilité de cet article. Dans le cas échéant, un message indiquant que l'article n'existe pas ou la quantité n'est pas suffisante dans le stock est affiché à l'utilisateur suivant le cas.

Passer une commande

Référence

Quantité

Valider

L'article demandé ne figure pas dans le stock !

Une fois l'article est ajouté, l'utilisateur est redirigé vers la page 3.

3. Page 3 : Etat du stock

Le rôle de la troisième page est de donner une vision globale sur l'état en stock des articles par catégorie. L'utilisateur doit sélectionner une catégorie d'article, une fois qu'il clique sur le bouton valider, un tableau s'affiche pour indiquer les articles de la catégorie sélectionnée, la quantité en stock, la somme des quantités demandées, la différence entre la quantité en stock et la quantité demandée et l'état indiquant s'il faut commander ou pas (Oui/Non) l'article.

Généralement on doit contacter le fournisseur si la différence est inférieure ou égale à 0.

NB. Un article peut être commander une ou plusieurs fois.

Etat du stock

Categorie Valider

Intitulé	Qte en stock	Qte demandée	Différence	Contacteur le fournisseur ?
PC de Bureau	10	24	-14	Oui
PC Portable	50	20	30	Non
Ecran 17 Pouces	102	2	100	Non
Souris	2	55	-53	Oui

Exercice 2 :

Le Crowdsourcing est un principe qui devient de plus en plus utilisé dans différent domaine en particulier la gestion des financements coopératif des projets. Dans ce contexte, on souhaite développer une application permettant de récolter des dons pour des projets de différents types.

L'application réduite repose sur 3 tables d'une base de données 'Dons'. La première table est « projet » contenant la liste des projets qu'on souhaite financer et ayant la structure suivante :

Intitulé ; durée ; capital de base ; retour sur investissement estimé ; CIN de son porteur

La deuxième table est « don » contenant la liste des dons déclarés par les participants potentiels, sa forme est comme suit : ***Date du don ; montant ; CIN du donateur***

La dernière table contient les informations concernant les utilisateurs : ***CIN ; nom ; prénom ; fonction ; password***

L'application doit proposer plusieurs interfaces d'utilisation, dans notre cas, on s'intéresse à trois maquettes.

- Une interface d'authentification
- Une interface d'ajout de don
- Une interface pour le suivi des dons et des projets

Authentication

CIN

Mot de passe

Valider

Ajouter un don

Date

Montant

Projet

Valider

Liste de mes projets

Intitulé	Durée	Capital de base	Total des dons	Pourcentage des dons
Smart Irrigation	1 an	10 000 dhs	2 000 dhs	20 %
E-commerce	3 ans	300 000 dhs	43 000 dhs	14,33 %

1. Description des maquettes

Maquettes	Rôles
Page de connexion	Permet à un utilisateur de se connecter en rentrant son CIN et son mot de passe, si l'utilisateur n'existe pas ou les informations ne sont pas correctes, un message est affiché.
Ajouter un don	A travers cette page, un utilisateur connecté peut proposer un don pour un projet spécifique qu'il doit choisir via la liste déroulante. Cette dernière doit être alimentée automatiquement à partir de la table 'projet'. Une fois les informations sont mentionnées, une vérification sur le montant est faite de telle sorte que ce dernier ne doit pas être une valeur négative ou nulle. Toutes informations sont nécessaires.
Page « Liste de mes projets »	À travers cette page, un utilisateur connecté peut consulter ses propres projets (ceux dont il est porteur). Le tableau expose l'intitulé, la durée, le capital de base, et le total des dons pour chaque projet et notamment le pourcentage des dons déjà fait.

2. Travail à faire :

Développer l'application en respectant le cahier des charges demandé