

TP Ansible

Partie1 :

L'objectif est de créer un projet ansible qui permet d'installer Apache2 ainsi que sa configuration pour déployer un script html sur 2 instances « Front ». Le site sera une page html simple à télécharger via internet pour afficher « hello world », suivi d'informations propres au host sur lequel est installée la configuration, selon le format suivant :

« Hello World from the <nom du host>, <adresse_ip>, I have a <Type d'OS> OS and a total of <mémoire totale> GB of memory »

(Il est conseillé d'utiliser des variables ainsi que les ansible_facts) Se

référer à la documentation suivante :

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-apache-webserver-on-ubuntu-20-04> **Etapes à suivre :**

- Créer 2 instances EC2 sur AWS (possible d'utiliser Terraform)
- Créer un rôle qui permet à vos collègues de se connecter aux vm (ajout de leurs clés publiques)
- Créer un rôle qui permet la création d'un filesystem
- Créer un rôle qui permet d'installer et configurer apache2.
- Créer un rôle qui permet l'install/configuration d'un service de rotation de log sur un répertoire spécifique (logrotate).
- Mettre en place un playbook principal qui ferait appel aux rôles précédemment créés afin d'effectuer les actions suivantes (dans le bon ordre) pour chaque instance :

1) Install des clés publiques ssh

2) Création d'un fs monté dans « /var/www/ » et d'un deuxième dans « /var/log/apache2 »

3) Installation et configuration de apache2 afin d'afficher la page souhaitée

4) Ajout d'une rotation de log quotidienne sur le répertoire « /var/log/apache2 »

Ps : Afin de mieux comprendre les étapes d'installation, il est conseillé de faire les actions manuellement (avec des commandes shell) une première fois, ensuite les automatiser

Partie 2 (optionnelle) :

L'objectif de ce projet est de déployer l'application GLPI de manière automatisée à l'aide d'Ansible.

Le besoin est le suivant :

- Un serveur applicatif hébergeant :
 - Un serveur web Apache
 - PHP et ses extensions nécessaires
 - L'application GLPI
- Un serveur de base de données distinct hébergeant :
 - MariaDB

L'application GLPI doit être accessible depuis Internet via le serveur applicatif.

Le serveur de base de données doit être isolé dans un subnet privé et ne doit être accessible que depuis le serveur applicatif, sans exposition directe à Internet.

Partie 3 :

L'objectif de cette partie est de créer un rôle Ansible permettant d'installer Jenkins sur l'une des instances AWS déjà créées (Host 1). Pour vous guider, référez-vous à la documentation officielle de Jenkins.

Une fois l'installation terminée, vérifiez que tout fonctionne correctement en vous connectant à l'interface web de Jenkins.