



from langchain.retriever import X

সার্চ ইঞ্জিন টুলস

টুলস (X)	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
AmazonKendraRetriever	AWS Kendra থেকে এন্টারপ্রাইজ সার্চ ফলাফল।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = AmazonKendraRetriever(index_id="YOUR_INDEX_ID") retriever.get_relevant_documents("query")
AmazonKnowledgeBasesRetriever	AWS Knowledge Bases থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	AWS Bedrock
AskNewsRetriever	AskNews থেকে খবর সার্চ।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = AskNewsRetriever(api_key="YOUR_KEY") retriever.get_relevant_documents("news")
AzureAISearchRetriever	Azure AI Search থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = AzureAISearchRetriever(api_key="YOUR_KEY") retriever.get_relevant_documents("query")
AzureCognitiveSearchRetriever	Azure Cognitive Search থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Azure API
GoogleCloudEnterpriseSearchRetriever	Google Cloud Enterprise Search	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Google Cloud API
GoogleDocumentAIWarehouseRetriever	Google Document AI Warehouse থেকে ডকুমেন্ট।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Google Cloud API
GoogleVertexAIMultiTurnSearchRetriever	Google Vertex AI মাল্টি-টার্ন সার্চ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Google Vertex AI
GoogleVertexAISearchRetriever	Google Vertex AI সার্চ ফলাফল।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Google Vertex AI
TavilySearchAPIRetriever	Tavily API থেকে সার্চ ফলাফল।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = TavilySearchAPIRetriever(api_key="YOUR_KEY") retriever.get_relevant_documents("query")
WebResearchRetriever	ওয়েব থেকে গবেষণা-ভিত্তিক তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain
YouRetriever	You.com থেকে সার্চ ফলাফল।	✓	✓ (লিমিটেড)	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = YouRetriever() retriever.get_relevant_documents("query")

- ✓ API Required
- ✗ API Not Required
- ⚠ (429 if quota exceeded)
- Active
- N/A
- 🔄 Changeable
- 📄 Refer to Documentation



গবেষণা ও একাডেমিক

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
ArxivRetriever	Arxiv থেকে গবেষণা পেপার রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<code>retriever = ArxivRetriever(); retriever.get_relevant_documents("machine learning")</code>
PubMedRetriever	PubMed থেকে গবেষণা ডেটা রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<code>retriever = PubMedRetriever(); retriever.get_relevant_documents("cancer")</code>
WikipediaRetriever	উইকিপিডিয়া থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<code>retriever = WikipediaRetriever(); retriever.get_relevant_documents("Python")</code>
KayAiRetriever	Kay.ai থেকে গবেষণা-ভিত্তিক তথ্য।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<code>retriever = KayAiRetriever(api_key="YOUR_KEY"); retriever.get_relevant_documents("query")</code>
OutlineRetriever	Outline থেকে একাডেমিক তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain



AI সার্ভিসেস

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
CohereRagRetriever	Cohere RAG মডেল থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓	✗	●⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<code>retriever = CohereRagRetriever(api_key="YOUR_KEY"); retriever.get_relevant_documents("query")</code>
ChatGPTPluginRetriever	ChatGPT প্লাগিন থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓	✗	●⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	OpenAI
ArceeRetriever	Arcee AI থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain
BreebsRetriever	Breebs AI থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain
NeuralDBRetriever	NeuralDB থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain

- ✓ API Required
- ✗ API Not Required
- ⚠ (429 if quota exceeded)
- Active
- 🛑 N/A
- 🔄 Changeable
- 📄➡ Refer to Documentation

ডেটাবেস ও ভেক্টর স্টোর

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
BM25Retriever	BM25 অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ডকুমেন্ট রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<pre>retriever = BM25Retriever.from_texts(["text"]) retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
ElasticSearchBM25Retriever	Elasticsearch BM25 দিয়ে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = ElasticSearchBM25Retriever(es_url="YOUR_URL") retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
KNNRetriever	K-নিয়ারেস্ট নেইবার দিয়ে তথ্য রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<pre>retriever = KNNRetriever.from_texts (["text"], embeddings=embeddings) retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
MilvusRetriever	Milvus ভেক্টর ডাটাবেস থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = MilvusRetriever(collection_name="YOUR_COLLECTION") retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
PineconeHybridSearchRetriever	Pinecone থেকে হাইব্রিড সার্চ ফলাফল।	✓	✗	●⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = PineconeHybridSearchRetriever(index_name="YOUR_INDEX") retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
QdrantSparseVectorRetriever	Qdrant থেকে স্পার্স ভেক্টর রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = QdrantSparseVectorRetriever(collection_name="YOUR_COLLECTION") retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
SVMRetriever	SVM অ্যালগরিদম দিয়ে তথ্য রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<pre>retriever = SVMRetriever.from_texts (["text"]) retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
TFIDFRetriever	TF-IDF অ্যালগরিদম দিয়ে তথ্য রিট্রিভ।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	<pre>retriever = TFIDFRetriever.from_texts(["text"]) retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
WeaviateHybridSearchRetriever	Weaviate থেকে হাইব্রিড সার্চ ফলাফল।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = WeaviateHybridSearchRetriever(client=client) retriever.get_relevant_documents("query")</pre>
ZillizRetriever	Zilliz ভেক্টর ডাটাবেস থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	<pre>retriever = ZillizRetriever(collection_name="YOUR_COLLECTION") retriever.get_relevant_documents("query")</pre>

- ✓ API Required
- ✗ API Not Required
- ⚠ (429 if quota exceeded)
- Active
- 🚫 N/A
- 🔄 Changeable
- 📖➡️ Refer to Documentation

অন্যান্য রিট্রিভার

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
ChaindeskRetriever	Chaindesk প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
DocArrayRetriever	DocArray থেকে ডকুমেন্ট রিট্রিভ।	✗		●	কোনো সীমা নেই	retriever = DocArrayRetriever(documents=["text"]); retriever.get_relevant_documents("query")
DriaRetriever	Dria প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
EmbedchainRetriever	Embedchain থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
LlamaIndexGraphRetriever	LlamaIndex গ্রাফ থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LlamaIndex ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
LlamaIndexRetriever	LlamaIndex থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LlamaIndex ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
MetalRetriever	Metal প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
NanoPQRetriever	NanoPQ অ্যালগরিদম দিয়ে তথ্য রিট্রিভ।	✗		●	কোনো সীমা নেই	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
NeedleRetriever	Needle প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
RememberizerRetriever	Rememberizer থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
RemoteLangChainRetriever	রিমোট LangChain থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	LangChain ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
VespaRetriever	Vespa ডাটাবেস থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = VespaRetriever(url="YOUR_URL"); retriever.get_relevant_documents("query")
ZepRetriever	Zep ডাটাবেস থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = ZepRetriever(collection_name="YOUR_COLLECTION") retriever.get_relevant_documents("query")
ZepCloudRetriever	Zep Cloud থেকে তথ্য রিট্রিভ।	✓		●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	retriever = ZepCloudRetriever(api_key="YOUR_KEY") retriever.get_relevant_documents("query")

- ✓ API Required
- ✗ API Not Required
- ⚠ (429 if quota exceeded)
- Active
- 🚫 N/A
- 🔄 Changeable
- 📖 Refer to Documentation