

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Title Attr</title>
</head>
<body>
<h3 title="HyperTextMarkupLanguage"> HTML</h3>
<h3 title="Cascading Style Sheets">CSS</h3>
<h3 title="Javascript">JS</h3>
</body>
</html>

```

Note : We can display title value in browser when we do mouseover on element
this attribute we can provide in element open tag

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Style Attr</title>
</head>

<body>
<h3 style="color: red; font-size: 20px; background-color: lightblue;"> HTML</h3>

<h3 style="color: blue; font-size: 30px; background-color: lightgray;">CSS</h3>
</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>id Attr</title>
  <style type="text/css">
    p { background-color: lightgray }
    h3{ background-color: yellow }
    #first { color: red }
    #second{ color: green }
    #third { color: blue }
  </style>
</head>
<body>
  <h3> UI Development</h3>
  <p id="first"> UI Development</p>
  <p id="second"> UI Development</p>
  <p id="third"> UI Development</p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ClassAttr</title>
  <style type="text/css">

```

```
.red{color: red}
.myclass{ font-style: italic; }
.center{ text-align: center; }
.bg{ background-color: lightblue; }
</style>
</head>
<body>
<h3 class="red center bg" > UI Developemt </h3>
<p class="red myclass bg"> UI Developemt </p>
<p class="red bg"> UI Developemt </p>
<p class="red myclass bg"> UI Developemt </p>
</body>
</html>
```

<https://github.com/srinivasgorantla007/5PM-2019-Mar>