jQuery2

- 탐색선택자
 - eq

```
$(function()[

// 첫번째 버튼을 누르면 @번째행의 배경색을 pink

$("#btn1").on("click", function(){

$("tr:eq(0)").css("background-color", "pink");

});
```

eq(0): 0번째행을 선택

It

lt(3): 3보다 작은행 선택

• gt

gt(3): 3보다 큰행 선택

```
one
cwa
three
four
```

addClass

```
        태그에 클래스를 추가해준다.

        $("css선택자").addClass("클래스명");
```

checkbox태그중 체크한 태그 글자색 변경
input:checked+span{
color: blue;
}

checkbox태그중 체크 하지 않은 태그 글자색 변경 input:not(:checked)+span{ color: aqua; }

• fadeIn()

선택한 요소의 CSS opacity 속성값을 높여가며 요소를 나타지게 함.

```
$("#btn4").on("click", function(){
          $("img").fadeIn(800);
});
```

• fadeOut()
선택한 요소의 CSS opacity 속성값을 높여가며 요소를 사라지게 함.

• appendTo()

선택된 요소를 해당 요소의 마지막에 추가한다.

```
$("#btn6").on("click", function(){
               $("#p1").text("Hello World")
                      .css("background", "blue")
                      .addClass("txt")
                      // wrapper 클래스 뒤에 자식으로 추가
                      .appendTo(".wrapper");
           });
       })
   </script>
   <input type="button" value="숨기기" id="btn1">
   kinput type="button" value="나타나기" id="btn2">
   <input type="button" value="토글" id="btn3">
   <input type="button" value="FadeIn" id="btn4">
   <input type="button" value="FadeOut" id="btn5">
   <input type="button" value="메세지출력" id="btn6">
   <br>
   <div class="wrapper"></div>
       <img src="../images/rabbit1.png" alt="">
   </div>
   </body>
```

원래는 img 밑에 있었지만 appendTo메서드를 이용해서 wrapper 클래스 뒤에 나오는 걸 볼 수 있다.

