Combination ID	ResultComment	общий статус	относительно центральных осей приведенного сечения			в точке приложения нагрузок		
			нагрузки, пер	момент Mx та	момент My та	исходная про	исходный Mx	исходный My в пользовател
			N, tf	Mx, tf*m	My, tf*m	N, tf	Mx, tf*m	My, tf*m
1		OK	100.000	50.000	20.000	100.000	50.000	20.000

Начало трещинообразования																			равновесное состояние при заданных нагрузках			
Осевое растяжение				Изгиб N + M				PreCrackState (до трещины)			PostCrackState (после трещины)											
площадь прив	растяжение б	сила образов	доля заданно	фактически и	продольная с	модуль момен	доля выбранн	фактическая	фактическая	статус НДС не	фактическая	растяжение п	статус НДС се	итог: нормаль	фактическая	растяжение п	yes - равнове	OK - равновес				
A_{red}, m2	R_{btser}, MPa	N_{crc}, tf	λ_{crc}	Method	N_{crc}, tf	$Mxy_{,crc}$, tf*m	λ_{crc}	ε_{bc}	ε_{bt}	равновесие	ε_{bc}	ε_{bt}	равновесие	state	ε_{bc}	ε_{bt}	ExtUsed	статус				
		N/A		λ*Mxy	100.000	31.391	0.583	-0.000303	0.000150	OK	-0.000506		OK	Cracked	-0.000802		no	OK				