Combination ID	ResultComment	общий статус	относительно центральных осей приведенного сечения			в точке приложения нагрузок		
			нагрузки, пер	момент Mx та	момент My та	исходная про	исходный Mx	исходный My в пользовател
			N, tf	Mx, tf*m	My, tf*m	N, tf	Mx, tf*m	My, tf*m
1	Трещинообра	OK	100.000	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000

Начало трещинообразования																	равновесное состояние при заданных нагрузках			
Осевое растяжение				Изгиб N + M				PreCrackState (до трещины)			PostCrackState (после трещины)									
площадь прив	растяжение б	сила образов	доля заданно	фактически и	продольная с	модуль моме	доля выбранн	фактическая	фактическая	статус НДС не	фактическая	растяжение п	статус НДС сч	итог: нормаль	фактическая	растяжение п	yes - равнове	OK - равновес		
A_{red}, m2	R_{btser}, MPa	N_{crc}, tf	λ_{crc}	Method	N_{crc}, tf	$Mxy_{,crc}$, tf*m	λ_{crc}	ε_{bc}	ε_{bt}	равновесие	ε_{bc}	ε_{bt}	равновесие	state	ε_{bc}	ε_{bt}	ExtUsed	статус		
		N/A		λ*N		N/A				N/A			N/A	NotCracked	-0.000120		no	OK		