

به نام خدا

تمرین سری دهم (موعد تحویل: یکشنبه 27 خرداد ساعت 17)

در این تمرین می خواهیم جداسازی کور منابع را با فرض استقلال منابع حل کنیم.

ماتریس مخلوط کننده A ، ماتریس منابع S و ماتریس Noise در فایل hw10.mat در اختیار شما قرار داده شده است. ابتدا ماتریس مشاهدات X را با رابطه $X = AS + \text{Noise}$ به دست آورید. هم منابع و هم مشاهدات بدون نویز و هم مشاهدات نویزی را رسم کنید تا ظاهر آنها را ببینید. حال به دید جداسازی کور منابع به مساله نگاه کنید. در واقع فرض می کنیم فقط ماتریس X را داریم و تعداد منابع را هم می دانیم. استراتژی ما این خواهد بود که با ضرب یک ماتریس جدا کننده B در ماتریس Z که شامل داده های سفید شده است، خروجی هایی تولید کنیم که این خروجی ها تا حد ممکن غیر گوسی باشند.

1- روش اولی که در کلاس مبتنی بر بیشینه سازی Kurt خروجی بیان شد را پیاده سازی کنید. در واقع با رویکرد deflation سطرهای ماتریس B را یک به یک استخراج کنید و با الگوریتم (Gradient Projection (GP بهینه سازی های مرتبط را انجام دهید. توجه داشته باشید ماتریس جدا کننده ی نهایی شما حاصل ضرب ماتریس orthonormal نهایی به دست آمده از الگوریتم، در ماتریس سفید کننده است.

1-1- ماتریس جدا کننده ای که در نهایت به دست آوردید را در ماتریس مخلوط کننده ی اصلی ضرب کنید و حاصل را گزارش کنید. ماتریس حاصل باید نزدیک به یک ماتریس permutation باشد به این معنی که در هر سطر و هر ستون فقط یک مقدار غیر صفر داشته باشد.

1-2- ابهام ترتیب و همچنین ابهام scale منابع را برطرف کرده به این معنی که انرژی منابع تخمین زده شده را مساوی انرژی منابع اصلی کنید. منابع تخمین زده شده را روی منابع اصلی رسم کنید. و سپس مقدار خطای زیر را گزارش کنید.

$$E = \frac{\|\hat{S} - S\|_F^2}{\|S\|_F^2}$$

1-3- نمودار همگرایی (تابع هدف بر حسب شماره ی iteration) را رسم کنید

2- روش دومی که در کلاس ارائه شد و با رویکرد fixed-point بیشینه سازی Kurt را انجام می داد پیاده سازی کنید (FAST ICA). همه ی نتایج را مشابه قسمت 1 گزارش کنید.

3- روش سومی که در کلاس ارائه شد و به داده ی outlier حساس نبود را با فرض $G(y) = -\exp(-\frac{y^2}{2})$ و با فرض استفاده از GP در بهینه سازی ها پیاده سازی کنید. همه ی نتایج را مشابه قسمت 1 گزارش کنید.

4- روش سومی که در کلاس ارائه شد و به داده ی outlier حساس نبود را با فرض $G(y) = -\exp(-\frac{y^2}{2})$ و با فرض استفاده از "fixed-point اصلاح شده" (FAST ICA نهایی) در بهینه سازی ها پیاده سازی کنید. همه ی نتایج را مشابه قسمت 1 گزارش کنید.

5- به صورت تجربی و مقایسه ای بیان کنید کدام یک از چهار روش بالا سریعتر همگرا شد و کدام یک کیفیت جداسازی (پارامتر E) بهتری داشت.

