

Relancer l'infrastructure - aide-mémoire

Procédure de démarrage de l'infrastructure en local. Commandes à taper dans Git Bash. Prévoir environ 10 minutes.

- 1. Lancer Docker Desktop et attendre la mention « Engine running » (icône baleine stable, en bas à droite).
- 2. Se placer dans le projet :

```
cd /e/Projets_RNCP/3-Projets_Lead/2_Automatic_Fraud_Detection
```

- 3. Démarrer l'infrastructure (attendre 1 à 2 minutes) :

```
docker compose up -d
```

- 4. Vérifier les services (six services, « healthy » ou « Up ») :

```
docker compose ps
```

- 5. Vérifier que les deux DAG sont actifs (doit afficher is_paused: 'False') :

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 docker compose exec airflow-scheduler airflow dags details ingestion_paiements -o yamll | grep -i pause
MSYS_NO_PATHCONV=1 docker compose exec airflow-scheduler airflow dags details rapport_quotidien -o yamll | grep -i pause
```

Si l'un affiche 'True', le réactiver :

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 docker compose exec airflow-scheduler airflow dags unpause ingestion_paiements
MSYS_NO_PATHCONV=1 docker compose exec airflow-scheduler airflow dags unpause rapport_quotidien
```

6. Ouvrir les interfaces

Interface	Adresse
Tableau de bord	localhost:8050
Airflow	localhost:8080
MLflow	localhost:5000

Airflow : se connecter avec identifiant et mot de passe personnels.

En cas de souci

Problème	Solution
« Cannot connect to Docker »	Attendre « Engine running »
Service en « starting »	Patienter 30 s, relancer ps
Tableau de bord vide	Rafraîchir (F5)
Chiffres figés	Vérifier les DAG (étape 5)

Vérification finale

Sur le tableau de bord (localhost:8050), le nombre de « Paiements traités » augmente d'environ 1 chaque minute : preuve que le pipeline tourne.

À ne jamais faire le jour J : ne pas taper **docker compose down -v**. Le « -v » efface toutes les données (paiements, tables, modèle). Pour arrêter sans rien perdre : **docker compose down**, ou laisser tourner.