SARL FLUIDAL

Importation de dispositifs médicaux
& installation des réseaux de fluides médicaux

Lampe de chirurgien LED700/500

Model : MGE-SL1D

Marque : MEDIGE INTERNATIONAL INDUSTRIES CO., LTD.

Pays : Chine



- Source lumineuse froide LED
- Effet Superbe sans ombre
- Éclairage en profondeur exceptionnel
- Système de mise au point manuelle
- Soutien à la chirurgie laparoscopique
- Système universel de suspension à ressort
- Tête de lampe en aluminium ultra-fine
- Poignée de désinfection multifonctionnelle
- Luminosité/température de couleur ajustable
- L'Allemagne a importé des perles de lampe Osram
- Contrôleur de microordinateur à mémoire numérique
- Longue espérance de vie (plus de 10 ans)











Paramenteur de produits

Modèle de porte-lampe	MGE-SL1D
LED Type	LED
Éclairage (LUX à une distance de 1M)	180000lux/ 160000 lux
Nombre de LED (PCS)	80/48
Température de couleur (K)	3000-5500
Diamètre de point (mm)	100-300
Profondeur d'illumination (mm)	≥1200
Réglage de la luminosité	1-100
Rendu des couleurs indice CRI	≥97 %
Reproduction des couleurs index Ra	≥97 %
Tête de chirurgien Élévation de température (°C)	≤1
Élévation de la température dans la zone d'exploitation (°C)	≤2
Rayon de fonctionnement (mm)	≥2200
Rayon de travail (mm)	600-1800
Tension (V)	100-240V 50/60HZ
Puissance d'entrée (W)	400VA
Durée de vie moyenne(H)	≥80000
Puissance de la perle de lampe unique	1W/3V
Optimal Hauteur d'installation (mm)	2600-3000

EVOLUTIVITE :

- **Intensité lumineuse maximale supérieure : éclairement pouvant dépasser 160 000 lux sur les coupoles principale et secondaire, offrant une visibilité optimale sur l'ensemble du champ opératoire.**
- **Indice de rendu des couleurs (IRC) amélioré : IRC > 95, supérieur aux exigences implicites, garantissant une reproduction des couleurs plus fidèle et une meilleure différenciation tissulaire.**
- **Contrôle précis de la température de couleur et de l'intensité : réglage fin de 3 500 à 6 000 K avec variation de l'intensité de 5 à 100 %, offrant plus de flexibilité que le minimum requis.**
- **Éclairage homogène et sans ombre : diffusion optimisée sur toute la surface opératoire, assurant une luminosité uniforme et réduisant les zones d'ombre, dépassant la simple synchronisation entre les coupoles.**
- **Durée de vie des LED supérieure : LED conçues pour plus de 60 000 heures, garantissant une longévité accrue par rapport au minimum de 50 000 h.**
- **Bras articulés ergonomiques et flexibles : rotation fluide avec articulations sans butée et possibilité de positionnement précis, améliorant la maniabilité par rapport aux bras standard.**
- **Poignées stérilisables et modulaires : design facilitant la stérilisation et la manipulation des coupoles, avec plus de points de préhension ergonomiques que le minimum requis.**
- **Technologie LED avancée : consommation énergétique réduite, chaleur minimale sur le champ opératoire et éclairage stable même sur longue durée d'intervention.**