
Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

Optima II



Plateforme électrochirurgicale universelle avec microprocesseurs de dernière génération
pour des énergies adaptées en temps réel à l'évolution des tissus (Power Feedback)
Référence : V10GOPT4

Générateur électrochirurgical complet de 370 W		Unité électrochirurgicale complète, avec une large gamme d'effets monopolaires et bipolaires
Endosection		Formes d'onde spécifiques dédiées aux polypectomies par voie endoscopique
Système d'Argon		Coagulation au plasma d'argon avec le module Argon optionnel pour une solution complète pour la chirurgie hépatique et endoscopique
PLASMA™ EDGE		La résection bipolaire plasma de référence dédiée aux résections transurétrales et aux hystérorésections
THERMOCISION		Un système unique tout en un, qui permet le scellement, la dissection et la coupe, dédié à la chirurgie ORL et autres interventions délicates
Thermofusion		Sûre et efficace jusqu'à 7 mm de diamètre, avec signal acoustique de validation en fin de cycle de fusion

LAMIDEY NOURY MEDICAL
Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

- Facilité d'utilisation : Ecran LCD tactile 170,4 x 127,8 mm
- Bibliothèque de plus de 80 programmes pour toutes les spécialités chirurgicales
- Enregistrement de plus de 1000 programmes personnels
- 4 sorties de courant Haute Fréquence : 2 monopolaires et 2 bipolaires

- Coupe sous irrigation saline avec la technologie *PLASMA EDGE*™ : PLASMA EDGE
  - RTUP / RTUV
  - Hystérorésection

- Fulguration / coagulation sans contact, par étincelage
- Module optionnel pour Argon
- Coagulations simultanées double
- Reconnaissance et traçabilité des instruments de thermofusion
- Pinces de thermofusion réutilisables et coupantes :

  * Pince *THERMOCISION*™ :
  - Complètement réutilisable
  - Disséquer, souder et couper les vaisseaux en un seul geste

  * Pinces *THERMOCUT*™ :
  - Complètement réutilisable et autoclavable
  - Soudure sécurisée des vaisseaux jusqu'à 7 mm de diamètre
  - Complètement démontable pour un nettoyage complet
  - Lame à usage unique
  - Câble non fixé

  * Pinces *THERMOCLAMP*™ :
  - Complètement réutilisable
  - Pinces de chirurgie ouverte tailles 16, 22 et 32 cm

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE	
Alimentation secteur	220 – 240 V ~ (ou option 110 – 120 V ~), 50/60 Hz
Protection	Classe 1, type CF
Puissance maximale	1200 VA (600 W)
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE	
Forme d'onde	Sinusoïdale pure et sinusoïdales pulsées
Fréquence fondamentale	450 kHz
Fréquence de modulation	21 kHz

COUPES MONOPOLAIRES	
COUPES AUTOREGULEES :	
COUPE PURE	360 W / 250 Ω
HEMOSTASE 1	330 W / 250 Ω, effet hémostatique léger
HEMOSTASE 2	320 W / 250 Ω, effet hémostatique fort
ENDOSECTION 1 / 2	200 W / 250 Ω, pour endoscopie gastro-intestinale (polypectomies)
COUPES FORCEES :	
COUPE PURE FORCEE	370 W / 450 Ω, coupe forcée
HEMOSTASE FORCEE 1	340 W / 450 Ω, coupe forcée avec un effet hémostatique léger
HEMOSTASE FORCEE 2	330 W / 450 Ω, coupe forcée avec un effet hémostatique fort
SPHINCTEROCUT	200 W / 450 Ω, coupe pulsée pour sphinctérotomie
COUPES MONOPOLAIRES SOUS LIQUIDE (*solution de Glycocolle*)	
UROCUT P	350 W / 450 Ω, pour résection transurétrale de la prostate (RTUP)
UROCUT V	350 W / 450 Ω, pour résection transurétrale de la vessie (RTUV)
HYSTEROCUT	330 W / 250 Ω, coupe autorégulée pour hystérorésection
COAGULATIONS MONOPOLAIRES	
COAGULATION DOUCE	170 W / 250 Ω, coagulation de contact douce *pour chirurgie vasculaire, pédiatrique et microchirurgie*
DESSICATION	210 W / 450 Ω, coagulation de contact forcée pour toutes chirurgies
FULGURATION	100 W / 750 Ω, coagulation sans contact, par étincelage, pour l'hémostase de larges surfaces
TEAM COAGULATION	100 W / 750 Ω, coagulations simultanées sur 2 sorties monopolaires

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

Coagulation avec ARGON [1](en option), débit : 0 à 10 L/min	
COUPE SOUS ARGON	Coupe forcée, 370 W / 450 Ω, sous jet de gaz
COAGULATION SOUS ARGON	Coagulation de contact forcée, 210 W / 450 Ω, sous jet de gaz
COAGULATION PLASMA ARGON	Coagulation par flux de gaz ionisé, 100 W / 750 Ω (chirurgie ouverte)
PULSED ARGON PLASMA	Coagulation par flux de gaz ionisé par impulsions, 100 W / 750 Ω (endoscopie gastro-intestinale)
Note 1 : *Les modes ARGON nécessitent un module optionnel pour le contrôle du flux d'Argon*	
COUPE BIPOLAIRE	
COUPE BIPOLAIRE	200 W / 150 Ω, coupe pour l'utilisation de ciseaux bipolaires
COUPES PLASMA EDGE SOUS LIQUIDE [2] (NaCl 0,9%)	
THIN LOOP	RTUV et Hystérorésection
THICK LOOP	RTUP
VAPORIZATION	RTUP et Hystérorésection
COAGULATIONS BIPOLAIRES	
COAGULATION DOUCE	100 W / 25 Ω, coagulation douce, *pour la neurochirurgie et la coeliochirurgie sur tissus vascularisés*
COAGULATION FORCEE [2]	170 W / 75 Ω, pour tous types de tissus (*vascularisés et adipeux*)
COAGULATION SALINE [2]	130 W / 75 Ω, pour les résections en solution saline

Note 2 : *l'affichage des puissances de sortie dans les modes concernés par cette note sont des affichages relatifs. (voir les courbes de puissance dans la notice technique de l'appareil)*

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

SYSTEME DE SCELLEMENT DES VAISSEAUX
Puissance maximale : 150 W / 30 Ω Soudure des parois vasculaires jusqu'à 7 mm de diamètre avec pinces de thermofusion réutilisables Les mors sont complètement isolés : la diffusion thermique ne dépasse pas 2 mm Mode d'action inverse pour la poignée *THERMOCUT*™ : la pression de serrage est supérieure à 700 mmHg Pinces *THERMOCLAMP*™ pour chirurgie ouverte, avec dispositif de clampage des vaisseaux Pinces *THERMOCUT*™ diamètre 10 mm pour chirurgie ouverte (20 cm) et laparoscopique (30 cm), avec autoclampage des vaisseaux et système de coupe intégré, mors droits largeur 10 mm Pinces *THERMOCUT*™ diamètre 5 mm pour chirurgie ouverte (20 cm) et laparoscopique (30 cm), avec autoclampage des vaisseaux et système de coupe intégré Pince *THERMOCISION*™ pour la dissection, l'hémostase et la section en un seul geste (thyroïdectomies) Préréglage de puissance de sortie par sélection du type de pince Programme *THERMOCONTROL*™ : algorithme de surveillance du processus de thermofusion, avec signal sonore en fin de cycle et diagnostic d'incident de thermofusion

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

ERGONOMIE	
Interface utilisateur	Ecran couleur LCD avec dalle tactile
Affichage des puissances HF	Affichage numérique de la puissance maximale (Watt max.), sauf pour la coagulation bipolaire forcée affichée en % de la puissance maximale
Réglages	1 W / pas sur l'écran tactile
Mémorisations	Enregistrement des paramètres d'utilisation : sélections des modes de coupe et de coagulation, réglages des puissances
Coagulation bipolaire automatique	Déclenchement et arrêt automatique de la coagulation bipolaire, par détection de l'impédance de contact des tissus en bout de pince. 3 délais de déclenchement disponibles
Programmes personnels	Mémorisation des réglages personnels des chirurgiens (*mémorisation possible de plusieurs milliers de réglages*)
SORTIES MONOPOLAIRES	2 sorties pour connexion internationale pour manche à commande manuelle à 3 fiches mâles, dont une sortie pour câble avec 1 fiche mâle de diamètre 4 mm
SORTIES BIPOLAIRES	1 sortie pour connexion pour câbles à 2 fiches mâles de diamètre 4 mm (entraxe 28,5 mm) ou pour câble à prise trifiche pour électrode *PLASMA EDGE*™
Pédale double	1 prise pour commandes en : • Coupes monopolaires et bipolaires • Coagulations monopolaires et bipolaires
Pédale simple	2 prises pour commandes : • Coagulations bipolaires • Thermofusion / *THERMOCISION*™
Commandes tactiles	Coupes et coagulations monopolaires avec les manches à commandes manuelles et commande de la thermofusion sur les câbles de *THERMOCUT*™

Leader français de l'électrochirurgie depuis 1947

SECURITES	
Sécurité électrode neutre	Surveillance du contact cutané avec une plaque adhésive double à usage unique Alarme sonore et visuelle en cas de défaut de contact ou de court-circuit, ou de discontinuité électrique avec inhibition de la puissance HF Compatible avec les électrodes neutres adultes et pédiatriques
Sécurité plaques néonatales	Limitation de la puissance de sortie monopolaire jusqu'à 50 W, en cas d'utilisation avec une plaque double adhésive néonatale
Plaques simples (option)	Surveillance de la continuité électrique entre l'unité et l'électrode neutre
Contrôle de la puissance HF	Surveillance de la puissance HF émise, avec arrêt d'émission automatique en cas de puissance HF excessive (IEC 60601-2-2)
Courant de fuite HF	I_{hf} < 100 mA / 200 Ω (< 130 mA / 200 Ω en mode fulguration)
Protections électriques	Classe 1, type CF (I_{BF}*< 1 µA en Conditions Normales*) Protection des parties appliquées contre les chocs de défibrillation Protection en court-circuit > 10 s
Protections thermiques	Ventilation forcée
Tension HF	Régulée (limitation automatique de la tension)
Limitation de durée d'activation	Arrêt automatique au bout d'une minute d'activation continue. Le fonctionnement normal est rétabli dès l'interruption de la commande
Autocontrôle au démarrage	À la mise sous tension, l'appareil vérifie tous les accessoires connectés et les circuits internes