



巨龙咆哮

码龄7年

暂无认证

29

-

4万+

36万+



原创

周排名

总排名

访问

等级

2185

36

66

15

85

积分

粉丝

获赞

评论

收藏

私信

关注

搜博文文章

Q

- 热门文章
- 常用邮箱的 IMAP/POP3/SMTP 设置

148255
- 前端使用js读取文件

41647
- 2018年web前端经典面试题及答案

18757
- 用httpPost对JSON发送和接收的例子

17126
- js时间戳 间隔 (天数) 计算

14541

- 最新评论
- sessionFactory理解

风骨散人Chiam: 学习了,冲冲冲
- List的Stream流操作

! ? ? ? ? : 极度舒适
- 微服务之配置中心

向彪-blockchain: 学起来, 秃头的那种~
- springboot+mybatis+mysql+sqlserver

weixin\_43087220 回复 巨龙咆哮: .....不可以从库不能更改
- springboot+mybatis+mysql+sqlserver

巨龙咆哮 回复 weixin\_43087220: @Transa ctional

- 最新文章
- vscode提示插件

@Component and @ComponentScan 的区别

java反射机制
- 2020年 39篇

2019年 21篇
- 2018年 41篇

2017年 19篇
- 2016年 15篇

2015年 5篇

## MySQL启动时必需/usr/local/mysql目录的问题解决方法

转载

巨龙咆哮

2019-01-21 16:22:44

7232

收藏 1

为什么会出现此问题呢？我们可以打开`mysql.server`脚本文件， 里面有这样的代码：

```
# If you install MySQL on some other places than /usr/local/mysql, then you
# have to do one of the following things for this script to work:
#
# - Run this script from within the MySQL installation directory
# - Create a /etc/my.cnf file with the following information:
#   [mysqld]
#   basedir=<path-to-mysql-installation-directory>
# - Add the above to any other configuration file (for example ~/.my.ini)
#   and copy my_print_defaults to /usr/bin
# - Add the path to the mysql-installation-directory to the basedir variable
#   below.
#
# If you want to affect other MySQL variables, you should make your changes
# in the /etc/my.cnf, ~/.my.cnf or other MySQL configuration files.
```

```
# If you change base dir, you must also change datadir. These may get
# overwritten by settings in the MySQL configuration files.
```

```
basedir=
datadir=
```

```
# The following variables are only set for letting mysql.server find things.
```

```
# Set some defaults
mysqld_pid_file_path=
if test -z "$basedir"
then
    basedir=/usr/local/mysql
    bindir=/usr/local/mysql/bin
    if test -z "$datadir"
    then
        datadir=/usr/local/mysql/data
    fi
    sbindir=/usr/local/mysql/bin
    libexecdir=/usr/local/mysql/bin
else
    bindir="$basedir/bin"
    if test -z "$datadir"
    then
        datadir="$basedir/data"
    fi
    sbindir="$basedir/sbin"
    libexecdir="$basedir/libexec"
fi
```

也就是说，`/usr/local/mysql`目录是它的默认安装目录。要解决此问题，需要有两个步骤。

步骤一：创建`/etc/my.cnf`文件，里面包含`basedir`目录设定。

```
cd /usr/local/development/mysql-5.5.25/support-files
sudo cp my-medium.cnf my.cnf
cd /etc
sudo ln -s /usr/local/development/mysql-5.5.25/support-files/my.cnf
```

然后将`basedir=/usr/local/development/mysql-5.5.25`这一条指令放到`my.cnf`文件的`mysqld`段。

```
# The MySQL server
[mysqld]

.....

basedir=/usr/local/development/mysql-5.5.25
```

步骤二：将mysql目录下的`bin/my_print_defaults`链接到`/usr/bin`目录下。

```
cd /usr/bin
sudo ln -s /usr/local/development/mysql-5.5.25/bin/my_print_defaults
```

为什么需要`my_print_defaults`呢？这是因为`mysql.server`执行时就是通过`my_print_defaults`来读取`my.cnf`配置变量的。

完成上面两个步骤后，删除`/usr/local/mysql`，也应该是可以正常启动和停止`mysql`服务的。

MySQL启动时必需到usr/local/mysql目录的问题解决方法

weixin\_34406796的博客

1001

之前我安装MySQL数据库的时候，由于我的MySQL不是安装在标准的/usr/local/mysql目录，而是安装在/usr/local/developm...

将/usr/local/mysql/bin/添加到环境变量？

lpp010\_ 的专栏

1235

https://zhidao.baidu.com/question/2139205117740617548.html export PATH=\$PATH:/usr/local/mysql/bin 改为 export PAT...



优质评论可以帮助作者获得更高权重

抢沙发

评论

### 相关推荐

- ...目录启动\_MySQL启动时必需/usr/local/mysql目录的问题解决方法

2-11
- 也就是说,usr/local/mysql目录是它的默认安装目录。要解决此问题,需要有两个步骤。 步骤一:创建/etc/my.cnf文件,里面包含...
- ...启动时必需到usr/local/mysql目录的问题解决方法...

2-27
- 也就是说,usr/local/mysql目录是它的默认安装目录。要解决此问题,需要有两个步骤。 步骤一:创建/etc/my.cnf文件,里面包含...
- 不想每次都到: /usr/local/mysql/bin

weixin\_34192993的博客

193
- 1.在安装好了mysql后，不想每次都到: /usr/local/mysql/bin 下去执行 ./mysql -u user -p 命令登陆数据库，如何实现在任何目...
- mysql 配置datadir 错误设置为/usr/local/mysql

会算法的架构师

7177
- basedir = /usr/local/mysql datadir = /usr/local/mysql/data
- 如何将mysql运行在非默认目录(/usr/local/mysql)中\_nyi...

2-18
- 二、启动新mysql 启动3308端口的mysql服务 #/usr/local/mysql/bin/mysqld\_safe --defaults-file=/data1/mysql\_3309/my.cnf &
- Mysql 启动时遇到的一些问题及解决办法\_weixin\_3439243...

3-3
- 5.#mysql -u root -p他的麻烦解决了,我的还没解决! 方案3 先查看/etc/rc.d/init.d/mysqld status看看m y s q 是否已经启动. ...
- MySQL 安装（路径不是 /usr/local下） 注意：

我开发我快乐

6991
- 1.就是mysql.server启动文件，该文件所处路径 在解压包的support-files文件夹内，如果不修改的话启动会报错 这几个路径...
- mysql 目录启动\_MySQL启动时必需到usr/local/mysql目录的问题解决方法

weixin\_32824369的博客

162
- 之前我安装MySQL数据库的时候，由于我的MySQL不是安装在标准的/usr/local/mysql目录，而是安装在/usr/local/developm...
- mysql常用问题解决\_常见mysql的错误以及解决方法-常见...

3-13
- shell> scripts/mysql\_install\_db --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/date --user=mysql 由于安装方法不同m...
- linux软件必须安装到 /usr， /usr/local/ 吗？

weixin\_30355437的博客

1639
- Linux 软件安装到 /usr， /usr/local/ 还是 /opt 目录？ Linux 的软件安装目录是也是有讲究的，理解这一点，在对系统管理是...
- linux 解决 -bash: /root: Is a directory

MingMing2033的专栏

1万+
- 今天在配置了jdk后，每次登录后出现 -bash: /root: Is a directory提示，搞得我很不爽，我想着解决它。问题截图如下： 经...
- In: 创建符号链接 "/usr/bin/java": 文件已存在

weixin\_30371469的博客

6854
- 符号链接 "/usr/bin/java": ...

- linux下安装MySQL5.7及遇到的问题总结

薛梦冉 1208

这两天要帮一个小可爱安装hive, 记得以前安装hive的时候进展比较顺利, 在MySql的安装上却遇到过一些问题. 为了到时候操...
- 解决linux 中执行mysql命令 出现-bash: mysql: command not found的方法

lw545034502的博客 2万+

解决centos6.5出现-bash: mysql: command not found的方法原因: 因为系统默认会查找usr/bin下的命令, 由于mysql没有...
- 启动mysql配置文件的启动方式

yeyuyyy 1万+

配置文件加载问题 (查看自己使用的哪个配置文件) mysql 配置文件加载位置与顺序: 1./usr/local/mysql/bin/mysqlld --verb...
- linux下mysql 启动问题

天月的专栏 45

linux下mysql 启动问题 刚开始学mysql时都是用redhat自带的。启动是什么 /rc.d/init.d/ start这很简单, 但是后来越学越多, ...
- mysql必须切换到目录才能进入\_MySQL启动时必须到usr/local/mysql目录的问题...

weixin\_35990581的博客 87

为什么会出现此问题呢? 我们可以打开mysql.server脚本文件, 里面有这样的代码: # If you install MySQL on some other pl...
- 在linux上运行mysql客户端时报错unknown variable 'basedir=/usr/local/mysql-5.6'

miracle 2853

在linux上输入mysql -uroot -p 要登录mysql报错unknown variable 'basedir=/usr/local/mysql-5.6', 连要mysql --help 查看报错...
- mysql启动时提示data目录问题

久而久之 711

mysql启动服务是提示如下 # mac mysqlld 2019-07-09T03:33:07.358428Z 0 [System] [MY-013169] [Server] /usr/local/Cellar...
- mysql启动的时候报错\_mysql 启动报错问题集锦

weixin\_39560924的博客 15

在启动mysql的时候, 可能会遇到各种各样的问题, 然而这时候还找不到错误日志, 只是在屏幕上显示: Starting MySQL. E...
- MySQL 配置文件

Ryan Z 的技术日志 1446

编辑配置文件 vim /etc/my.cnf [client] port = 3306 socket = /usr/local/mysql/mysql.sock default-character-set = utf8mb4 [my...



举报

点赞

评论

分享

收藏1

举报

关注

一键三连