



码农大圣

码龄9年

暂无认证

85

4万+

8379

103万+



原创

周排名

总排名

访问

等级

7225

133

173

101

572

积分

粉丝

获赞

评论

收藏

私信

关注

搜博文文章

Q

热门文章

设置定时任务为每天凌晨2点执行和每小时执行一次?  130073

Logger打印日志  99272

jav a 文件流读写操作  77396

VMware虚拟机从一台电脑复制到另一台电脑【亲测, 成功】  57889

@RequestMapping使用须知  57664

分类专栏

 springboot

4篇

 数据库

3篇

 oracle

1篇

 mybatis

4篇

 文本编辑器

1篇

 springcloud微服务

2篇

▼

最新评论

SpringBoot在自定义类中调用service层等... Yao靠自己: service调用另一个service不好用

教程: 工匠商城小程序 企码星球: 鬼才玩家~

element-template slot-scope="scope"的... 丙睦: 感觉没毛病👍

设置定时任务为每天凌晨2点执行和每小时... 我只会写HelloWorld: Cron表达式 你们这些小哥哥都不知道吗?

VMware虚拟机从一台电脑复制到另一台... qq_40700267: 实在不行就把你安装的文件夹全拷贝过去

最新文章

spring boot--使用异步请求, 提高系统的吞吐量

玩转springboot2.x之异步调用@Async

SpringBoot: 使用 @Lazy 注解懒加载

2021年 3篇

2020年 46篇

2019年 74篇

2018年 267篇


2017年 11篇


后台运行jar包并输出日志

转载

码农大圣

2019-07-30 11:13:51

 32759

 收藏 9

运行命令（注意路径）

java -jar /web/share-book.jar > /web/log.txt &
该命令的意思是：执行share-book.jar这个文件，并且输出到log.txt文件，&表示后台运行

解决更新项目带来的频繁重启操作，创建2个脚本

```
start.sh

#!/bin/bash

#注意：必须有&让其后台执行，否则没有pid生成 jar包路径为绝对路径
java -jar /web/share-book.jar > /web/log.txt &
```

```
# 将jar包启动对应的pid写入文件中，为停止时提供pid
echo $! > /web/pid.txt
```

stop.sh

```
#!/bin/bash
PID=$(cat /web/pid.txt)
kill -9 $PID
```

启动项目：./start.sh

停止项目：./stop.sh

 点赞4

 评论

 分享

 收藏9


 举报

关注


一键三连

linux下利用nohup**后台运行jar**文件包程序 qian9140的博客  4559
Linux **运行jar**包命令如下： 方式一： java -jar XXX.jar 特点：当前ssh窗口被锁定，可按CTRL + C打断程序**运行**，或直接关...

windows上部署**jar包**在**后台运行**，并关闭 代码随想录  1万+
windows部署**jar包**，并使其在**后台运行**，简便的方法有批处理，虽然呢，我也不知道批处理是什么,但是，能用就行 1.windo...

 优质评论可以帮助作者获得更高权重


抢沙发

 评论

相关推荐

Linux**后台运行jar包**,并把**日志**打印到指定文档下。_筷子... 3-21
xxx.**jar运行**的一切**日志**都会打印到log.txt文件下,最后的&,保障及时关闭命令窗口、退出连接,该**jar包**也能在服务器上跑起来...


后台运行jar并输出日志_丁小宇的博客 3-7
后台运行jar并输出日志 应用场景:在应用服务以**jar包运行**时,无法像war包一样能直接**输出日志**,通常都是在dos窗口内,不利于...

Jar包后台启动并输出日志 小啊宇的博客  296
大家在服务器中部署项目，**jar包**需要进行**后台**启动，就不会因为你Ctrl+c而结束进程，以及你关闭终端而结束进程！ 格式： ...

jar包启动 指定端口 输出日志命令 方方园园的博客  1456
java -jar -Dserver.port=8081 monitor-eureka-0.0.1-SNAPSHOT.jar >log.log &

Linux **jar包 后台运行** 并生成log文件_极客on之路 3-10
java -jar XXXX.jar & &代表在**后台运行**。 特定:当前ssh窗口不被锁定,但是当窗口关闭时,程序中止**运行**。 继续改进,如何让窗...


Linux **jar包 后台运行** 并生成log文件_攻城狮不是猫 3-7
nohup java -jar shareniu.jar & nohup 意思是不挂断**运行**命令,当账户退出或终端关闭时,程序仍然**运行** 当用nohup 命令执行...


Linux中部署**jar包**并指定**日志输出文件** 技术老鸟  810
输出日志文件并查看 cd到xxx.jar目录下执行： nohup java -jar xxx.jar > xxx.log > 2>&1 & --**运行jar包并将日志**写入到xxx.l...


后台运行jar包并输出日志 一条吃软饭的软狗  1万+
运行命令（注意路径） java -jar /web/share-book.jar > /web/log.txt & 该命令的意思是：执行share-book.jar这个文件，并且...


windows 上通过批处理启动 **jar包**并生成启动**日志**文件 qq_41977678的博客  7015
** windows 上通过批处理启动 **jar包**并生成启动**日志**文件 创建yy.bat文件 ** 第二行 是关闭黑窗口 第三行是 启动**jar**和 **输出...**

服务器端**后台执行jar并打印日志** 07-02
服务器端**运行jar包**，**后台**打印**日志**，解决ctrl+c结束jar进程，**后台运行**，打印**日志**，注意需要替换成你的**jar包**路径，和**日志...**


linux 脚本文件，**后台运行jar包并输出日志** chubingma513617的博客  2722
#!/bin/bash #chkconfig: 345 90 10 #description: Starts and stops the shaungluJava daemon. #####...

后台启动jar项目并且控制日志输出 y368769的博客  175
平常启动**jar**都是： java -jar test.jar 或者加上jvm配置 java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn128k -Xss128k -jar test.jar **后台启...**

Java -jar 如何在**后台运行**项目 刘信坚的博客  5万+
说到**运行jar包**通常我们都会以下面的方式**运行**: [root@iZ2zei8ft0h4q485kxwvgZ babys Shark]# java -jar babys Shark-0.0.1-SN...

使用windows批处理启动、停止**jar包运行**以及记录执行过程**日志**文件 初心不改  289
Windows批处理**jar包** 前提 将start.bat和stop.bat都放在和你**jar包**同一级目录下。 1. 启动 @echo off %1 mshta vbscript:Crea...


启动tomcat同时**输出日志** lcz_2的专栏  2525
正常情况下，执行startup.sh脚本启动tomcat， 执行结果如下： 要查看**日志**，还得cd 到logs目录下，然后执行tai -f命令才能...


windows下批处理**后台运行jar包**（可项目调试用） qq_40283883的博客  561
这里写自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的...

jar包如何在windows、Linux下**运行**部署 lichuangcsdn的博客  3431
jar包最简单的**运行**方式莫过于java -jar jar_file_path这种方式，但大部分时候，我们的**jar包**可能都不支持单独**运行**，可以采...

cmd**运行jar包**时，中文乱码解决 nann-viiv 的博客  219
如题： cmd： 输入chcp命令 chcp 65001 设置成功后： 再看**日志**： chcp [活动代码页编码] 该命令用于 显示或设置活动代...

Linux启动**jar包**，**输出日志** 快乐的小三菊的博客  128
在Linux环境下**运行jar**文件 方式一： 命令： java -jar xxxx.jar 特点：当前ssh窗口被锁定，可按ctrl+c打断程序**运行**，或直接...

java启动**jar包**将**日志**打印到文本 Just a Coder  3万+
启动命令： java -jar weichi-1.0.0.jar 将命令打印到1.log上 java -jar weichi-1.0.0.jar > 1.log

ubuntu环境下Qt**运行**的常见错误: GLib-GIO:ERROR bigloomy的专栏  5439
闲话就不多了，直接给出解决方案吧。出现如下错误： GLib-GIO:ERROR./build/glib2.0-2.28.6/./gio/gdbusconnecti...

