1. https://pastebin.com/pVLzyKtW

2. https://pastebin.com/8mSAiQEm

3. Solution:

```
public class Quick {
	public static int partition(int arr[], int low, int high) {
		int pivot = arr[high];
		int i = low - 1;

		for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
			if (arr[j] < pivot) {
				i++;
				int temp = arr[i];
				arr[i] = arr[j];
				arr[j] = temp;
			}
		}
		int temp = arr[i + 1];
		arr[i + 1] = arr[high];
		arr[high] = temp;

		for (int e  = 0; e < arr.length; e++) {
			System.out.print(" " + arr[e]);
		}
		System.out.println("     Pivot: " + pivot);

		return i + 1;
	}

	public static void quickSort(int[] arr, int low, int high) {
		if (low < high) {
			int pi = partition(arr, low, high);

			quickSort(arr, low, pi - 1);
			quickSort(arr, pi + 1, high);
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		int[] arr = {3, 5, 7, 56, 23};


		quickSort(arr, 0, arr.length - 1);
	}
}
```

4. Solution:

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class quickSortFromFile {
	public static int partition(String[] names, int low, int high){
		String pivot = names[high];
```

```
		int i = low-1;

		for(int j=low; j<=high-1; j++){
			if(names[j].compareTo(pivot)<0){
				i++;
				String temp = names[i];
				names[i] = names[j];
				names[j]= temp;
			}
		}
		String temp = names[i+1];
		names[i+1] = names[high];
		names[high] = temp;

		return i + 1;
	}
	public static void quickSort(String[] names, int low, int high) {
		if(low<high){
			int pi = partition(names, low, high);

			quickSort(names, low, pi-1);
			quickSort(names, pi+1, high);
		}
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception{
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter the array size: ");
		int size = input.nextInt();
		System.out.println("Enter the file name: ");
		String fileName = input.next();

		File file = new File(fileName);
		Scanner read = new Scanner(file);

		String[] names = new String[size];

		for(int i=0; i<size; i++){
			names[i] = read.next();
		}
		input.close();
		read.close();

		quickSort(names, 0, names.length-1);

		for (int i=0; i<names.length; i++){
			System.out.println(names[i]);
		}
	}
}
```

5. Solution:

```
import java.util.*;
public class QuickSort {
    public static void main(String[] args){
        //sort string array using quick sort in alphabetical order
        String[] strArray = {"pqr", "stu", "vwx", "abc","def", "ghi", "jkl",
"mno", "yz"};
        quickSort(strArray, 0, strArray.length-1);
        System.out.println("Sorted String Array: ");
        for(String s: strArray){
            System.out.print(s + " ");
        }
    }
    //quick sort method
    public static void quickSort(String[] strArray, int low, int high){
        if(low < high){
            int pivot = partition(strArray, low, high);
            quickSort(strArray, low, pivot-1);
            quickSort(strArray, pivot+1, high);
        }
    }
    //partition method
    public static int partition(String[] strArray, int low, int high){
        String pivot = strArray[high];
        int i = low-1;
        for(int j = low; j < high; j++){
            if(strArray[j].compareTo(pivot) > 0){
                i++;
                String temp = strArray[i];
                strArray[i] = strArray[j];
                strArray[j] = temp;
            }
        }
        String temp = strArray[i+1];
        strArray[i+1] = strArray[high];
        strArray[high] = temp;
        return i+1;
    }
}
```