UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	FAREL ANUGRAH	**NIM**	2555201007
Kelas	A	**Tanggal**	05/11/2026
Tautan repositori	https://github.com/Farelsnugrah/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?

Karena setter memiliki validasi untuk memastikan nilai yang dimasukkan sesuai aturan. Dengan menggunakan setter, data yang tidak valid dapat ditolak sejak awal sehingga objek tetap memiliki kondisi yang benar.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?

Nama sesungguhnya adalah _Dompet__saldo. Python melakukan proses name mangling terhadap atribut yang diawali dua garis bawah.

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.

NIK penyewa, karena NIK merupakan identitas unik yang tidak seharusnya berubah setelah objek penyewa dibuat.

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.

Benda merupakan objek yang memiliki identitas dan keadaan sendiri, sedangkan nilai merupakan data yang menggambarkan suatu keadaan.
Contoh benda adalah objek Penyewa bernama Budi Santoso. Contoh nilai adalah alamat penyewa, seperti Desa Kuok, Kecamatan Kuok.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Angka yang dilaporkan adalah 1 karena setiap objek memiliki pencacahnya sendiri akibat penggunaan self.
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilainya tetap 0 karena atribut milik kelas tidak pernah benar-benar diperbarui.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isi vars(a) memiliki atribut milik objek, termasuk _jumlah_terdaftar dengan nilai 1. Atribut tersebut muncul karena penggunaan self._jumlah_terdaftar += 1 membuat atribut baru pada objek dan menutupi atribut milik kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan riwayat penyewaan milik Budi karena kedua objek menggunakan daftar yang sama.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True, artinya kedua objek menunjuk ke daftar yang sama di memori.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat satu kali ketika Python menjalankan definisi fungsi atau metode, bukan setiap kali objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, riwayat: list[str] | None = None) -> None: self._riwayat = [] if riwayat is None else riwayat

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	Periksa apakah Ruff mendeteksi penggunaan mutable default argument
`pencacah_bocor.py`	Periksa apakah Ruff mendeteksi kesalahan penggunaan atribut pencacah.

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Perkakas seperti Ruff hanya dapat mendeteksi kesalahan yang sesuai dengan aturan pemeriksaan yang dimilikinya. Tidak semua kesalahan logika program dapat ditemukan secara otomatis. Oleh karena itu, programmer tetap harus memahami kode, melakukan pengujian, dan memeriksa hasil program secara langsung.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: FAREL ANUGRAH, MUHAMMAD KHAIRUL FADLI,MUHAMMAD HELMY FAISAL_____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan digunakan bersama oleh semua objek.
Berat panen sebuah keramba	Atribut objek	Berat panen dapat berbeda pada setiap keramba.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Menghitung seluruh keramba yang telah dibuat.
Membuat keramba dari baris pendataan	Classmethot	Membuat objek berdasarkan data yang diberikan.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Staticmethod	Melakukan pemeriksaan nilai tanpa membutuhkan objek tertentu
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelastr	Nilai batas berlaku sama untuk seluruh objek.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Menurut saya, berat panen sebuah keramba lebih tepat dimiliki oleh kelas DataPanen daripada kelas Keramba.

Alasannya, berat panen merupakan hasil kegiatan panen yang dapat berubah pada setiap periode. Satu keramba dapat memiliki beberapa catatan hasil panen dengan berat yang berbeda. Oleh karena itu, data berat panen lebih tepat disimpan pada objek yang mewakili kegiatan atau catatan panen.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?
Kesalahpahaman tersebut adalah menganggap bahwa atribut yang terlihat sama pada beberapa objek pasti memiliki tempat penyimpanan dan perilaku yang sama. Padahal, atribut milik kelas digunakan bersama oleh semua objek, sedangkan atribut milik objek dimiliki secara terpisah. Kesalahan memahami perbedaan tersebut dapat menyebabkan pencacah kelas tidak bekerja dan data antarobjek saling terbagi.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.
Saya masih ingin memahami lebih dalam kapan sebaiknya menggunakan classmethod dibandingkan konstruktor biasa, terutama ketika membuat objek dari berbagai sumber data. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 5 adalah bagaimana menerapkan konsep pewarisan tanpa membuat struktur program menjadi terlalu rumit?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....