

API MESSAGES

Base de données : MongoDB

Envoyer un message

Url : /envoyerMessage

Method : POST

Paramètre :

```
{  
  idSource: identifiant de l'utilisateur émetteur du message ,  
  idDestination: identifiant de l'utilisateur Destinataire du message,  
  contenu: Le contenu du message  
}
```

Réponse

```
{  
  
  message : « ok » ou bien « erreur »  
}
```

Exemple :

```
{  
  "idSource": "ali",  
  "idDestination": ["ismael", "junior86", "achraf123"],  
  "contenu": "bonjourhadjsaid ali"  
}
```

Réponse :

```
{  
  "message": "ok"  
}
```

Lister les messages message

Url : /messages/:pseudo

Method : GET

Pseudo : identifiant de l'utilisateur

Exemple :

GET	localhost:3000/Messages/ali	Send
-----	-----------------------------	------

Réponse :

```
[
  {
    "idDestination": 1,
    "smail",
    "nasim"
  },
  {
    "_id": "603a4ea1a9e809b20864eb56",
    "idSource": "ali",
    "contenu": "bonjourhadjsaid ali",
    "date": "2021-02-27T13:52:33.000Z",
    "__v": 0
  }
]
```

Lister les messages envoyés

url : /messagesEnvoyes/:pseudo

Method : GET

Pseudo : identifiant de l'utilisateur

Lister les messages envoyés

url : /messagesRecus/:pseudo

Method : GET

Pseudo : identifiant de l'utilisateur

Nombre de messages messages envoyés

url : /nbMessagesEnvoyes/:pseudo

Method : GET

Pseudo : identifiant de l'utilisateur

Nombre de messages messages recus

url : /nbMessagesRecus/:pseudo

Method : GET

Pseudo : identifiant de l'utilisateur

Le nombre total de tous les messages d'un utilisateur

/nbMessages/:pseudo

Method : GET