

Guía de Comandos de Consola Multi-Plataforma

Referencia de comandos equivalentes para macOS (Terminal/Zsh), Windows (CMD / PowerShell / Git Bash) y Linux.

1. Navegación y Archivos (macOS / Linux / Windows)

Acción / Operación	macOS & Linux (Bash / Zsh / Git Bash)	Windows (CMD / PowerShell)
Listar archivos	<code>ls</code> / <code>ls -la</code> (incluye ocultos)	<code>dir</code> (CMD) / <code>ls</code> (PowerShell)
Ver carpeta actual	<code>pwd</code>	<code>cd</code> (CMD) / <code>pwd</code> (PowerShell)
Cambiar carpeta	<code>cd <carpeta></code> / <code>cd ..</code>	<code>cd <carpeta></code> / <code>cd ..</code> (Universal)
Crear carpeta	<code>mkdir <nombre></code>	<code>mkdir <nombre></code> (Universal)
Crear archivo vacío	<code>touch <archivo></code>	<code>type nul > <archivo></code> (CMD) / <code>New-Item</code> (PS)
Copiar archivos	<code>cp <origen> <destino></code> (o <code>cp -r</code> carpetas)	<code>copy <origen> <destino></code> / <code>xcopy</code>
Mover / Renombrar	<code>mv <origen> <destino></code>	<code>move <origen> <destino></code> / <code>ren</code>
Eliminar archivos	<code>rm <archivo></code> / <code>rm -rf <carpeta></code>	<code>del <archivo></code> / <code>rmdir /s /q <carpeta></code>
Ver contenido	<code>cat <archivo></code>	<code>type <archivo></code> (CMD) / <code>Get-Content</code> (PS)
Limpiar pantalla	<code>clear</code> (Shortcut: <code>Ctrl + L</code>)	<code>cls</code> (CMD) / <code>clear</code> (PowerShell)

2. Git & GitHub (Comandos Universales)

Comando	Descripción	Uso en macOS, Windows & Linux
<code>git init</code>	Inicializa el control de versiones Git en la carpeta local.	<code>git init</code>
<code>git status</code>	Muestra archivos modificados, en staging o no rastreados.	<code>git status</code>
<code>git add .</code>	Prepara todos los cambios para la confirmación (staging).	<code>git add .</code>
<code>git commit -m "..."</code>	Crea un snapshot de los cambios agregados con mensaje.	<code>git commit -m "feat: inicio"</code>
<code>git branch -M main</code>	Establece el nombre de la rama principal como <code>main</code> .	<code>git branch -M main</code>
<code>git remote add origin <url></code>	Vinca el repositorio local con tu repositorio remoto en GitHub.	<code>git remote add origin https://...</code>
<code>git push -u origin main</code>	Sube los commits locales a GitHub.	<code>git push -u origin main</code>
<code>git pull origin main</code>	Descarga e integra las últimas modificaciones remotas.	<code>git pull origin main</code>

3. Diagnóstico de Entorno & Ejecución de Node.js

Herramienta / Script	Comando macOS & Linux	Comando Windows (CMD/PowerShell)
Verificar Node & npm	<code>node -v</code> / <code>npm -v</code>	<code>node -v</code> / <code>npm -v</code> (Igual)
Verificar Python	<code>python3 --version</code>	<code>python --version</code> o <code>python3</code>
Ejecutar Doctor CLI	<code>node doctor.js</code>	<code>node doctor.js</code> (Igual)
Iniciar Servidor Dev	<code>npm run dev</code>	<code>npm run dev</code> (Igual)

Atajos y Buenas Prácticas

- `Tab`: Auto-completa comandos y nombres de rutas.
- `Flechas ↑ / ↓`: Recorre el historial de comandos ingresados.
- `Ctrl + C`: Cancela o interrumpe cualquier script en ejecución.
- En Windows se recomienda utilizar **Git Bash** o la terminal integrada de VS Code para usar sintaxis estándar POSIX.

Variables de Entorno (.env)

- Crea un archivo llamado `.env` en la raíz del proyecto.
- Formato de llaves: `CLAVE=VALOR` (sin espacios alrededor del `=`).
- NUNCA** subas credenciales a GitHub. Revisa que `.env` esté incluido en tu archivo `.gitignore`.

Tip Vibecoding en Windows: Si usas la consola clásica (CMD) y prefieres usar comandos tipo Linux como `ls`, `pwd` o `rm`, te recomendamos instalar **Git for Windows** y usar **Git Bash**.