



Instructivo: Configuración de Google OAuth 2.0 & Supabase

Guía técnica paso a paso para habilitar inicio de sesión social seguro ("Sign in with Google") sin costos inesperados.

1. Aclaración Clave sobre la Cuenta de Google Cloud y la Tarjeta

¿Por qué Google Cloud solicita una tarjeta de crédito/débito?

Al crear tu cuenta en Google Cloud Console, se requiere ingresar una tarjeta bancaria **única y exclusivamente como verificación de identidad anti-spam** (evitar cuentas duplicadas y bots). Es un estándar internacional de la industria tech.

🎁 \$300 USD de Bienvenida

Google otorga automáticamente \$300 USD de crédito gratuito vigentes por 90 días para explorar cualquier API de su catálogo.

🔒 Cero Cobros Sorpresa

Google NUNCA cobra automáticamente al vencer los 90 días ni al agotarse el crédito. Si sale un modal de "Activa tu cuenta completa", haz clic en **Cancelar** o **Descartar**.

🌟 OAuth 2.0 es 100% Gratis

El servicio de Autenticación OAuth 2.0 (Google Login) no consume créditos ni tiene costo alguno dentro de las cuotas estándar de desarrollo de aplicaciones.

2. Paso a Paso en Google Cloud Console

Paso	Sección / Menú	Acción en Pantalla	Valor / Configuración Exacta
1	Acceso y Proyecto	Ingresa a <code>console.cloud.google.com</code> con tu cuenta Google. En el selector superior, crea o selecciona tu proyecto.	Nombre: <code>Mi-Proyecto-Vibecode</code>
2	OAuth Consent Screen	Menú lateral → APIs y servicios → Pantalla de consentimiento de OAuth .	User Type: Externo (External) → Clic en Crear .
3	Datos de la App	Completar <i>Nombre de la aplicación</i> , <i>Correo de soporte del usuario</i> y <i>Datos de contacto del desarrollador</i> .	App name: <code>Vibecode App</code> Email: <code>tu-correo@gmail.com</code>
4	Estado de Publicación	Mantener el estado de la aplicación en En prueba (Testing) . No requiere verificación formal de Google.	Publishing status: Testing
5	Usuarios de Prueba	En la pestaña Usuarios de prueba (Test users) → Clic en + ADD USERS .	Agregar tu correo y los correos que usarás para probar el login.
6	Crear Credenciales	Menú lateral → Credenciales → + CREAR CREDENCIALES → ID de cliente de OAuth .	Tipo de aplicación: Aplicación web
7	Orígenes y Callbacks	En Orígenes autorizados de JavaScript añadir tu entorno local. En URIs de redireccionamiento autorizados pegar la Callback URL de Supabase.	Orígenes: <code>http://localhost:3000</code> Redirect URI: <code>https://<project-ref>.supabase.co/auth/v1/callback</code>
8	Obtención de Llaves	Al guardar, Google mostrará una ventana emergente con tus dos credenciales maestras.	Copiar Client ID y Client Secret .

💡 **Tip de Seguridad:** El **Client Secret** es una clave privada. Nunca la subas a GitHub ni la expongas en el código frontend; solo se almacena en el panel de Supabase.



⚡ 3. Paso a Paso en Supabase Dashboard

Paso	Sección en Supabase	Instrucción Exacta
Paso 1	Authentication → Providers	En el listado de proveedores sociales, buscar Google y hacer clic para expandir la configuración.
Paso 2	Habilitar Proveedor	Activar el interruptor Enable Sign in with Google .
Paso 3	Pegar Credenciales	Pegar el Client ID en el campo "Client ID". Pegar el Client Secret en el campo "Client Secret".
Paso 4	Verificar Callback URL	Copiar la Callback URL (for OAuth) generada por Supabase (https://xxx.supabase.co/auth/v1/callback) y verificar que sea idéntica a la que pegaste en Google Cloud Console.
Paso 5	Guardar Cambios	Hacer clic en el botón Save al final del panel de Google.

🛠️ 4. Prompt Listo para Usar en Antigravity (Integración del Botón)

PROMPT PARA ANTIGRAVITY — IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN GOOGLE OAUTH Copiar y Pegar en el Chat de Antigravity

"Actúa como desarrollador Frontend en nuestro proyecto. Necesito que agregues la opción de inicio de sesión con Google en la pantalla de Login:

- En el cliente de Supabase existente, añade la función para autenticar con Google mediante `supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: 'google', options: { redirectTo: window.location.origin } })`.
- Agrega un botón visualmente estilizado con el logo oficial de Google y el texto 'Continuar con Google' o 'Iniciar sesión con Google'.
- Asegura el manejo de estados de carga (loading) al hacer clic y la gestión limpia de posibles errores en la interfaz."

🔧 5. Resolución de Errores Frecuentes (Troubleshooting)

🔴 Error 1: `redirect_uri_mismatch` (Código 400 en Google)

Causa: La URI de redireccionamiento configurada en Google Cloud no coincide carácter por carácter con la Callback URL de Supabase.

Solución: Revisa en Google Cloud Console → *Credenciales* → tu ID de cliente web → *URLs de redireccionamiento autorizados*. Debe ser exactamente **https://<tu-ref>.supabase.co/auth/v1/callback** (sin barra final ni espacios).

🟡 Error 2: `access_denied` / "Esta aplicación no ha sido verificada"

Causa: Tu aplicación en Google Cloud está en estado **Testing** y estás intentando loguearte con un correo no registrado.

Solución: Entra a *Pantalla de consentimiento de OAuth* → *Usuarios de prueba (Test users)* → añade el correo exacto con el que estás probando.

🔵 Error 3: *El popup se cierra y no inicia sesión*

Causa: Falta el componente de intercambio de código PKCE o la ruta **/auth/callback** en Next.js.

Solución: Pídele a Antigravity: "Crea la ruta `route.ts` en `app/auth/callback/route.ts` que intercambie el código de OAuth por una sesión de Supabase con `exchangeCodeForSession`."