

Охранная сигнализация

Premium

Интеллектуальная охранная система с высокой степенью защиты от несанкционированного вторжения. Центральный блок управления оснащен мощным производительным процессором. Полный спектр защиты охраняемых зон (ворота, спальня, окно, балкон, дым, газ, окись углерода, утечка воды).

Комплектация:

- центральный блок с ЖК-дисплеем и сенсорными клавишами
- беспроводной ИК-датчик движения
- беспроводной датчик размыкания двери или окна с возможностью подключения тревожной кнопки
- мощная компактная сирена 110 дБ
- пульт дистанционного управления (2 шт.) с радиусом действия до 50 м
- RFID ключ (2 шт.)
- блок питания 5В 1А

Возможности:

- ✓ При отключении электропитания встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу устройства до 8 часов.
- ✓ 2,4-дюймовый TFT-дисплей с удобным для пользователя интуитивным интерфейсом
- ✓ Операционная система uCOS-III, заточенная под работу в режиме многозадачности
- ✓ Активация и деактивация охраны при помощи пульта дистанционного управления либо программного обеспечения
- ✓ Поддержка множества охраняемых зон защиты, таких как дым, газ, окись углерода, утечка воды и т.д.
- ✓ Поддержка беспроводной сирены
- ✓ Возможность автоматической активации и деактивации охраны в установленные часы
- ✓ Журнал действий, в котором фиксируются все операции и записи о тревоге
- ✓ Синхронизация времени по сети GSM, обеспечение точного времени и поддержка настройки часового пояса страны
- ✓ Меню с поддержкой нескольких языков и голосовых подсказок
- ✓ Возможность записи голосового сообщения и сигнала тревоги
- ✓ Удобное мобильное приложение с возможностью настройки push-уведомлений и дистанционного управления охранной системой

Технические характеристики:

Частота беспроводных датчиков: 433 МГц 2262/1.5-4.7 М

GSM сеть: 850/900/1800/1900 МГц

Входное напряжение: DC 5 В, 2 А

Ток в режиме простоя: 120 мА

Ток в режиме тревоги: 500 мА

Резервный аккумулятор: DC 3,7 В/500 мАч

Количество беспроводных зон: 100

Количество беспроводных датчиков: 100

Количество подключаемых пультов управления: 100

Тип датчиков в комплекте: со встроенной антенной

Управление: Пульт/Мобильное приложение

Протокол передачи данных: ADEMCО, ContactID

Дальность работы датчиков: до 50 метров

Температурный режим работы: от 0°C до +50°C