

Охранная сигнализация

Standart

Комплексная охранная система с возможностью использования беспроводных и проводных датчиков. Обеспечивает полноценную защиту объекта.

Комплектация:

- центральный блок
- беспроводной ИК-датчик движения
- беспроводной датчик размыкания двери
- мощная компактная сирена
- дистанционный пульт (2 шт.)
- блок питания 220В/12В, 1А, 50Гц

Возможности:

- ✓ При отключении электропитания охранная система продолжает работу в автономном режиме до 8 часов
- ✓ Мгновенное оповещение о тревоге по нажатию пульта дистанционного управления или тревожной кнопки (при подключении тревожной кнопки)
- ✓ Актуально для жилых объектов, в которых находятся дети или лица пожилого возраста
- ✓ Активация и деактивация охраны при помощи пульта дистанционного управления.
- ✓ Возможность подключения дополнительных беспроводных датчиков, таких как: направленный датчик движения, датчик размыкания на металлическую дверь, пожарный датчик, датчик утечки газа, беспроводная сирена и многие другие
- ✓ Возможность использования беспроводных и проводных датчиков одновременно
- ✓ Сертифицированная охранная система с гарантией 12 месяцев. Возможно послегарантийное обслуживание

Технические характеристики:

Блок питания (зарядное устройство):

Входное напряжение: 220В, 50 Гц, переменное;

Выходное напряжение: 12В, постоянное;

Потребляемая мощность: до 5 Вт.

Контрольная панель:

Напряжение питания: DC 9-12В;

Рабочая температура: от -10°C до 40°C;

Влажность: 20 % - 95%;

Частота сети GSM: 900/1800/1900 МГц;

Аккумуляторная батарея: 800 мА*ч (7.4V, Ni-Hi);

Частота беспроводных датчиков: 433 МГц;

Время реакции контрольной панели при пропадании внешнего электропитания <1сек;

Количество беспроводных зон - 7

Количество проводных зон - 3