

# Práctico 2: Especificación, Derivación y Verificación de Programas Funcionales

Algoritmos y Estructuras de Datos I  
1<sup>er</sup> cuatrimestre 2025

Esta guía tiene como objetivo obtener las habilidades necesarias para llevar adelante un proceso de derivación o verificación de programas recursivos a partir de especificaciones formales.

Completan esta guía ejercicios algunos ejercicios para demostrar tanto por inducción sobre naturales, como por inducción **estructural** sobre listas. Se busca mejorar la habilidad para utilizar esta técnica de prueba que es central para la tarea de cálculo de programas recursivos.

Los ejercicios de cálculo de programas tienen una dificultad creciente: en los primeros, la derivación o verificación se obtiene de manera directa a través de una demostración inductiva. Los ejercicios sucesivos son más complejos y requieren el uso de técnicas más avanzadas: modularización y generalización.

## 1. Dado el **programa**

$$\left| \begin{array}{l} \text{sum} : [\text{Num}] \rightarrow \text{Num} \\ \hline \text{sum}.[ ] \doteq 0 \\ \text{sum}.(x \triangleright xs) \doteq x + \text{sum}.xs \end{array} \right.$$

- ¿Qué hace esta función? Escriba en lenguaje natural el **problema** que resuelve.
  - Escriba una **especificación** de la función con una expresión cuantificada.
  - Verifique** que esta especificación vale para toda lista  $xs$ .
2. A partir de la especificación que desarrolló en el ejercicio anterior **derive** la definición de la función. ¿Esta derivación es parecida a la demostración en el ejercicio 1c?
3. A partir de las siguientes especificaciones, dar el tipo de cada función y *derivar* las funciones correspondientes.
- $\text{sum.cuad}.xs = \langle \sum i : 0 \leq i < \#xs : xs.i * xs.i \rangle$
  - $\text{iga.v}.xs = \langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = v \rangle$
  - $\text{fac}.n = n!$
- Ayuda:** Recordar que  $0! = 1$  y  $(n + 1)! = (n + 1) * n!$  con  $n \in \text{Nat}$
4. Para todos los ítems del ejercicio anterior, dar un ejemplo de uso de la función, es decir: elegir valores concretos para los parámetros y calcular el resultado usando la solución algorítmica obtenida. Las listas deben tener por lo menos tres elementos.
5. Expresar en lenguaje natural cada una de las siguientes sentencias formales, donde  $xs$  y  $ys$  son listas de enteros:
- $\langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = 0 \rangle$
  - $\langle \forall i : 0 \leq i < \#xs : xs.i \geq 0 \rangle$
  - $\langle \exists i : 0 < i < \#xs : xs.(i - 1) > xs.i \rangle$
  - $\langle \forall x, z : x \in \text{Num} \wedge z \in \text{Num} \wedge x < z : \langle \exists y : y \in \text{Num} : x < y < z \rangle \rangle$
  - $\langle \exists x : x \in \text{Num} : \langle \forall y : y \in \text{Num} : x \leq y \rangle \rangle$
  - $\langle \forall y : y \in \text{Num} : \langle \exists x : x \in \text{Num} : x \leq y \rangle \rangle$  ¿Cuál es la diferencia con la anterior?
  - $\#xs \neq \#ys \vee \langle \exists i : 0 \leq i < \#xs \wedge 0 \leq i < \#ys : xs.i \neq ys.i \rangle$
6. Decir que expresan las siguientes especificaciones en lenguaje natural y despues derivar las funciones correspondientes.

a)  $\text{exp}.x.n = x^n$  (con  $\text{exp} : \text{Num} \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \text{Num}$ )

**Ayuda:** Recordar que  $x^0 = 1$  y  $x^{n+1} = x * x^n$  con  $n \in \text{Nat}$

b)  $\text{sum\_par}.n = \langle \sum i : 0 \leq i \leq n \wedge \text{par}.i : i \rangle$

c)  $\text{cuántos}.v.xs = \langle \text{N } i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = v \rangle$

d)  $\text{busca}.v.xs = \langle \text{Min } i : 0 \leq i < \#xs \wedge xs.i = v : i \rangle$

e)  $\text{mayor\_max}.v.xs \equiv \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \#xs : xs.i \rangle < v$

La función derivada no puede usar infinito.

**Ayuda:** Ver definición 4.11 (pag. 68) del libro.

7. Para los ejercicios 6c y 6d, dar un ejemplo de uso de la función. Las listas deben tener por lo menos tres elementos.

8. Derivar las siguientes funciones.

a)  $f : \text{Num} \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \text{Num}$  computa la suma de potencias de un número, esto es

$$f.x.n = \langle \sum i : 0 \leq i < n : x^i \rangle .$$

b)  $\text{cos} : \text{Nat} \rightarrow \text{Num} \rightarrow \text{Num}$  computa la aproximación de la función trigonométrica coseno:

$$\text{cos}.n.x = \langle \sum i : 0 \leq i < n : (-x)^{2*i} / (2*i)! \rangle$$

c)  $f : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$  computa el cubo de un número natural  $x$  utilizando únicamente sumas. La especificación es muy simple:  $f.x = x^3$ .

**Ayuda:** Usar inducción y modularización varias veces

9. Especificar y derivar un programa que determine si un elemento ocurre un número par de veces en una lista.

10. Especificar y derivar la función  $\text{iguales} : [A] \rightarrow \text{Bool}$ , que determina si los elementos de una lista de tipo  $A$  son todos iguales entre sí.

**Ayuda:** para la especificación use un ejercicio del práctico anterior.

**Ayuda:** para la derivación use el esquema inductivo del ejemplo 10.1 del libro.

11. Especificar formalmente utilizando cuantificadores cada una de las siguientes funciones descriptas informalmente. Luego, *derivar* soluciones algorítmicas para cada una.

a)  $\text{minimo} : [\text{Int}] \rightarrow \text{Int}$ , que calcula el mínimo elemento de una lista **no vacía** de enteros.

**Nota:** La función no debe devolver  $\pm\infty$ .

b)  $\text{creciente} : [\text{Int}] \rightarrow \text{Bool}$ , que determina si los elementos de una lista de enteros están ordenados en forma creciente.

c)  $\text{prod} : [\text{Num}] \rightarrow [\text{Num}] \rightarrow \text{Num}$ , que calcula el producto entre pares de elementos en iguales posiciones de las listas y suma estos resultados (producto punto). Si las listas tienen distinto tamaño se opera hasta la última posición de las más chica.

12. A partir de las siguientes especificaciones expresar en lenguaje natural qué devuelven las funciones, agregarles su tipo y derivarlas:

a)  $\text{psum}.xs = \langle \forall i : 0 \leq i \leq \#xs : \text{sum}.(xs \uparrow i) \geq 0 \rangle$ , con  $\text{sum}$  la función del ejercicio 1.

b)  $\text{sum\_ant}.xs = \langle \exists i : 0 \leq i < \#xs : xs.i = \text{sum}.(xs \uparrow i) \rangle$

c)  $\text{sum8}.xs = \langle \exists i : 0 \leq i \leq \#xs : \text{sum}.(xs \uparrow i) = 8 \rangle$ .

d)  $f.xs = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \#xs \wedge \text{sum}.(xs \uparrow i) = \text{sum}.(xs \downarrow i) : i \rangle$ .

13. Expresar utilizando cuantificadores las siguientes sentencias del lenguaje natural:

a) La lista  $xs$  es un segmento inicial de la lista  $ys$ .

- b) La lista  $xs$  es un segmento de la lista  $ys$ .
- c) La lista  $xs$  es un segmento final de la lista  $ys$ .
14. Derivar funciones recursivas a partir de cada una de las especificaciones que escribiste para los ejercicios [13a](#) y [13b](#).
15. Derivar las funciones especificadas como:
- a)  $sumin.xs = \langle \text{Min } as, bs, cs : xs = as ++ bs ++ cs : sum.bs \rangle$   
(suma mínima de un segmento).
- b)  $f.xs = \langle \text{N } as, bs, cs : xs = as ++ bs ++ cs : 8 = sum.bs \rangle$   
(cantidad de segmentos que suman eso).
- c)  $maxiga.e.xs = \langle \text{Max } as, bs, cs : xs = as ++ bs ++ cs \wedge iga.e.bs : \#bs \rangle$   
(máxima longitud de iguales a  $e$ )  
donde  $iga$  es la función del ejercicio [3b](#).
16. Especificar los siguientes problemas:
- a) La lista  $xs$  de números enteros tienen la misma cantidad de elementos pares e impares.
- b) Las listas  $xs$  y  $ys$  tienen en común un segmento (ojo que tiene trampa).
- c) La lista  $xs$  posee un segmento **no** inicial y **no** final cuyos valores son mayores a los del resto de la misma.
17. Especificar formalmente utilizando cuantificadores cada una de las siguientes funciones descriptas informalmente. Luego, *derivar* soluciones algorítmicas para cada una.
- a)  $cuad : Nat \rightarrow Bool$ , que dado un natural determina si es el cuadrado de un número.
- b)  $n8 : [Num] \rightarrow Nat$ , que cuenta la cantidad de segmentos iniciales de una lista cuya suma es igual a 8.
18. Describir en lenguaje natural y dar el *tipo* de cada una de las siguientes funciones especificadas formalmente:
- a)  $f.xs \doteq \langle \text{N } i, j : 0 \leq i < j < \#xs : xs.i = xs.j \rangle$
- b)  $g.xs \doteq \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q < \#xs : xs.p + xs.q \rangle$
- c)  $h.xs \doteq \langle \text{N } k : 0 \leq k < \#xs : \langle \forall i : 0 \leq i < k : xs.i < xs.k \rangle \rangle$
- d)  $k.xs \doteq \langle \forall i, j : 0 \leq i \wedge 0 \leq j \wedge i + j = \#xs - 1 : xs.i = xs.j \rangle$
- e)  $l.xs \doteq \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q < \#xs \wedge \langle \forall i : p \leq i < q : xs.i \geq 0 \rangle : q - p \rangle$
19. Derivar la función definida en el ejercicio [18b](#).
20. Derivar una definición recursiva para la función  $f : [Num] \rightarrow [Num] \rightarrow Num$ , que calcula la mínima distancia entre valores de las listas  $xs$  y  $ys$ , y cuya especificación es la siguiente:
- $$f.xs.ys = \langle \text{Min } i, j : 0 \leq i < \#xs \wedge 0 \leq j < \#ys : |xs.i - ys.j| \rangle$$
21. Derivar una definición recursiva para la función  $g : [Char] \rightarrow [Char] \rightarrow Bool$ , especificada como sigue:
- $$g.xs.ys = \langle \exists as, bs, c, cs : xs = as ++ bs \wedge ys = as ++ (c \triangleright cs) : bs = [] \vee bs.0 < c \rangle$$

Decir en palabras cuándo  $g.xs.ys$  es *True*.

## Ejercicios extra

22. Para los ejercicios 6a y 6b, dar un ejemplo de uso de la función.

23. Dada la definición recursiva de la función

$$\left| \begin{array}{l} fac : Nat \rightarrow Nat \\ \hline fac.0 \doteq 1 \\ fac.(n+1) \doteq (n+1) * fac.n \end{array} \right.$$

demostrar que la siguiente propiedad

$$P.n : fac.n = \langle \sum i : 0 \leq i < n : i * fac.i \rangle + 1$$

vale para todo  $n \in Nat$ .

24. Dada la definición recursiva de la función

$$\left| \begin{array}{l} fib : Nat \rightarrow Nat \\ \hline fib.0 \doteq 0 \\ fib.1 \doteq 1 \\ fib.(n+2) \doteq fib.n + fib.(n+1) \end{array} \right.$$

demostrar que la siguiente propiedad

$$P.n : fib.n < 2^n$$

vale para todo  $n \in Nat$ .

25. Dada la siguiente definición recursiva para la función  $repetir : Nat \rightarrow Nat \rightarrow [Nat]$ , que dada una cantidad  $n$  y un valor  $x$  construye una lista de longitud  $n$  con elementos repetidos  $x$ :

$$\begin{array}{lcl} repetir.0.x & \doteq & [] \\ repetir.(n+1).x & \doteq & x \triangleright repetir.n.x \end{array}$$

Demostrar que es válido  $\#(repetir.n.x) = n$ .

26. Dada la siguiente definición recursiva

$$\left| \begin{array}{l} rev : [A] \rightarrow [A] \\ \hline rev.[] \doteq [] \\ rev.(x \triangleright xs) \doteq rev.xs \uparrow\uparrow [x] \end{array} \right.$$

escriba en lenguaje natural que hace la función y demuestre que la propiedad

$$P.xs.ys : rev.(xs \uparrow\uparrow ys) = rev.ys \uparrow\uparrow rev.xs$$

vale para toda lista  $xs$  y  $ys$ .

27. Para las funciones  $sum : [Num] \rightarrow Num$  y  $duplica : [Num] \rightarrow [Num]$  definidas recursivamente como:

$$\begin{array}{lcl} sum.[] & \doteq & 0 \\ sum.(x \triangleright xs) & \doteq & x + sum.xs \end{array} \qquad \begin{array}{lcl} duplica.[] & \doteq & [] \\ duplica.(x \triangleright xs) & \doteq & (2 * x) \triangleright duplica.xs \end{array}$$

Demostrar que se satisface  $sum.(duplica.xs) = 2 * sum.xs$ .

28. Especificar utilizando cuantificadores las funciones  $abren : [Char] \rightarrow Nat$  y  $cierran : [Char] \rightarrow Nat$ , que devuelven la cantidad de paréntesis “(” y “)” respectivamente, que ocurren en una lista que contiene solo estos caracteres.

Luego, *verificar* que la siguiente definición recursiva satisface la especificación:

$$\begin{array}{lcl} abren.[] & \doteq & 0 \\ abren.(x \triangleright xs) & \doteq & \left( \begin{array}{ll} x = '(' & \rightarrow abren.xs + 1 \\ \square \quad x \neq '(' & \rightarrow abren.xs \end{array} \right. \\ & & \left. \right) \end{array}$$

29. Expresar utilizando cuantificadores las siguientes sentencias del lenguaje natural:

- El elemento  $e$  ocurre un número par de veces en la lista  $xs$ .
- El elemento  $e$  ocurre en las posiciones pares de la lista  $xs$ .
- El elemento  $e$  ocurre únicamente en las posiciones pares de la lista  $xs$ .
- Si  $e$  ocurre en la lista  $xs$ , entonces  $l$  ocurre en alguna posición anterior en la misma lista.
- Existe un elemento de la lista  $xs$  que es estrictamente mayor a todos los demás.
- Cualquier valor  $x$  que anula la función  $f$  (es decir que  $f.x = 0$ ) ocurre en la lista  $xs$ .
- En la lista  $xs$  solo ocurren valores que anulan la función  $f$ .

30. Derivar funciones recursivas a partir de cada una de las especificaciones que escribió para el ejercicio 29.

31. Sea  $fib$  la definición recursiva *estándar* para la función de Fibonacci. Calcula la función de Fibolucci,  $Fbl : Nat \rightarrow Nat$ , especificada como:

$$Fbl.n = \langle \sum i : 0 \leq i < n : fib.i \times fib.(n - i) \rangle$$

32. Derivar la función recursiva a partir de la especificación del ejercicio 13c.

33. [Torres de Hanoi]. Se tienen tres postes numerados 0, 1 y 2, y  $n$  discos de distinto tamaño. Inicialmente se encuentran todos los discos ubicados en el poste 0, ordenados según el tamaño con el disco más grande en la base. El problema consiste en llevar todos los discos al poste 2, con las siguientes restricciones:

- Se puede mover sólo un disco a la vez
- Sólo se puede mover el disco que se encuentra mas arriba en algún poste.
- No se puede colocar un disco sobre otro de menor tamaño.

Resolvé los siguientes items:

- Sea  $B = \{0, 1, 2\}$ . Definí la función  $hanoi : B \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow Nat \rightarrow [(B, B)]$  tal que  $hanoi.a.b.c.n$  calcula la secuencia de *movimientos* para llevar  $n$  discos desde el poste  $a$  hacia el poste  $c$ , utilizando posiblemente el poste  $b$  de forma auxiliar. Un *movimiento* es un par  $(B, B)$  cuya primer componente indica el poste de salida, y la segunda el poste de llegada.  
**Ayuda:** Por ejemplo,  $hanoi$  para los postes 0, 1 y 2, con dos discos es:  $hanoi.0.1.2.2 = [(0, 1), (0, 2), (1, 2)]$
- Demostrá  $\#hanoi.a.b.c.n = 2^n - 1$
- ¿En qué movimiento se cambia de poste por primera vez el disco de mayor tamaño?

34. El siguiente razonamiento intenta demostrar que un grupo cualquiera de gatos está compuesto íntegramente por gatos negros:

La demostración es por inducción en el número de gatos del grupo. Para el caso de 0 gatos el resultado es inmediato puesto que cualquier gato del grupo es negro. Consideremos ahora un grupo de  $n + 1$  gatos y tomemos un gato cualquiera de ellos. El grupo de los gatos restantes tiene  $n$  integrantes y por hipótesis inductiva son todos negros. Luego tenemos  $n$  gatos negros y uno apartado cuyo color no podemos predecir. Intercambiamos ahora el gato apartado con uno del grupo de  $n$  gatos, el cual sabemos con total seguridad que es negro. Así tenemos por un lado un gato negro y por otro un grupo de  $n$  gatos. Nuevamente por hipótesis inductiva, el grupo de  $n$  gatos contiene sólo gatos negros, y como el que está apartado también es negro, tenemos que los  $n + 1$  gatos son negros.

¿Cuál es el error en este intento de demostración?

35. Especificá formalmente utilizando cuantificadores cada una de las siguientes funciones descriptas informalmente. Luego, *derivá* soluciones algorítmicas para cada una.

- $listas\_iguales : [A] \rightarrow [A] \rightarrow Bool$ , que determina si dos listas son iguales, es decir, contienen los mismos elementos en las mismas posiciones respectivamente.
- $divide : Nat \rightarrow Nat \rightarrow Bool$ , que determina si el primer parámetro divide al segundo.
- $primo? : Nat \rightarrow Bool$ , que determina si un número es primo.

36. Especificar y derivar la función que calcula la cantidad de apariciones de un segmento en una lista.

**Ayuda:** Ver cómo se especificó y derivó el ejemplo de la sección 13b.

37. Derivar las funciones a partir de las especificaciones en el ejercicio 18.