

Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 09

21. HIDS (8 Punkte)

- (a) Installieren Sie Samhain (siehe auch <http://la-samhna.de/samhain/index.html>) auf Ihrem pcsec1.
- (b) Ändern Sie das mitgelieferte Policyfile so ab, dass...
 - Sie auf Ihrem Rechner nur das Verzeichnis `/etc` überwachen,
 - die Samhain-Binaries überwacht werden und
 - die Samhain-Konfigurationsfiles überwacht werdenund generieren Sie das von Samhain einzulesende Policyfile. **(3 Punkte)**
- (c) Initialisieren Sie die Datenbank mit dem nun gültigen Stand.
- (d) Ändern Sie eines der in `/etc/` beheimateten Konfigurationsfiles ab, fügen Sie ein Testfile namens `/etc/samhain-test` hinzu. Starten Sie nun einen Integritätscheck. Was sehen Sie? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (e) Der so erzeugte Stand soll als neuer Ist-Stand in die Integritätsdatenbank aufgenommen werden. **(1 Punkt)**
Hinweis: Wenn Sie Änderungen am überwachten Dateisystem vornehmen (wie das Installieren neuer Pakete), denken Sie daran, diesen neuen Stand zu übernehmen.
- (f) Finden Sie eine Möglichkeit, die von der Debian-Distribution mitgelieferten Prüfsummen der Pakete zu überprüfen. Warum ist eine lokale Prüfung dieser Prüfsummen nicht ausreichend, um eine Kompromittierung auszuschließen? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**

22. Snort (6 Punkte)

- (a) Installieren Sie Snort auf Ihrem pcsec1
- (b) Erstellen Sie eine Snort-Testregel, die jedes eingehende ICMP-Paket protokolliert und entfernen Sie alle anderen Regeln aus `/etc/snort/rules/`. **(3 Punkte)**
- (c) Fügen Sie in der Standardkonfiguration einen Eintrag hinzu, so dass Snort Portscans Ihres Rechners als Ziel erkennt und diese unter `/var/log/snort/portscan.log` protokolliert. **(3 Punkte)**
- (d) Lassen Sie von Ihrem Partnerrechner einen Portscan auf Ihre Maschine laufen. Was sehen Sie in den Logfiles?