Prozesuen kudeaketa

1. **Zer aztertzen da "Prozesuen kudeaketa" atalean?** Sistema eragilea prozesu berriak sortzeaz arduratzen dela aztertzen da, erabiltzailearen jarraibideei jarraituz.
2. **Zein dira prozesuen kudeaketako oinarrizko eragiketak?** Oinarrizko eragiketak prozesuak sortzea eta prozesuen amaiera dira.
3. **Nola sortzen da ume prozesu bat?** Prozesu berri bat abian jartzen da prozesu konkretu bat bere izenean edo erabiltzailearen izenean sortzeko eskatzen ari delako, eta horrela ume prozesu bat sortzen da hura sortu zuen guraso prozesuaren mende.
4. **Zer partekatzen dute guraso eta ume prozesuek?** Bi prozesuek PUZ partekatzen dute, eta sistema eragilearen plangintza-politikari jarraituz trukatuko dira, multiprogramazioa emateko.
5. **Zer da "wait" eragiketa?** Guraso prozesuak ume bat exekutatu arte itxaron behar badu, wait eragiketaren bidez egin dezake.
6. **Nola amaitzen da prozesu bat?** Oro har, prozesuak berak adierazten dio sistemari amaitu nahi duen exit eragiketaren bidez, edo prozesu guraso batek modu malkartsuan amai dezake destroy eragiketaren bidez.
7. **Zer informazio jasotzen du prozesu-gurasoak prozesu-umearen amaitzen duenean?** Amaierari buruzko informazioa eta exekuzioa nola gauzatu den adierazten duen zenbaki bat (retorno/exit status) jasotzen du.
8. **Nola daki prozesu-gurasoak ondo edo gaizki amaitu duenik?** Konbentzio bidez 0 erabiltzen da prozesu-umeak behar bezala amaitu duela adierazteko.
9. **Zer da memoria-irudia?** Prozesuak independenteak direnean duten memoria-espazio propioa da.
10. **Zer da programazio aplikazio multiprozesuak?** Hainbat gertaera edo prozesu PUZean txandakatzen joatea ahalbidetzen duen informazioa prozesatzeko modu eraginkorra da, multiprogramazioa emateko.
11. **Zer da prozesuen amaiera?** Prozesu baten exekuzioa amaitzean, sistema eragileari haren amaieraren berri ematea da, esleituta dituen baliabideak askatzeko.
12. **Zein klase irudikatzen du prozesu bat Javan?** Process klasea da.

13. **Zein bi klase aukerak daude sistema eragilearen prozesuak sortzeko eta kudeatzeko Javan?** ProcessBuilder eta Runtime klaseak.
14. **Zeinek du eraikitzailerik (konstruktorerik) eta zeinek ez?** ProcessBuilder-ek eraikitzailea du exekutatu nahi duzun agindua eta argudioak zehazteko, eta Runtime klaseak ez du eraikin publikorik.
15. **ProcessBuilder-ren eraikatzailea idatzi.**

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("command", "arg1", "arg2");
```

16. **ProcessBuilder “nirea” izeneko aldagairik definitu.**

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("nirea");
```

17. **Eraikin publikorik ez izan arren, zein metodo estatikoa erabiltzen du Runtime-k?** getRuntime metodo estatikoa erabiltzen du.
18. **Zein metodo erabiltzen du ProcessBuilder-ek prozesu bat sortzeko?** start() metodoa erabiltzen du.
19. **Deklaratu “nireprozesua” izeneko prozesua eta sortu.**

```
Process nireprozesua = pb.start();
```

20. **Eta Runtime-k zein metodo erabiltzen du prozxesua sortzeko?** exec() metodoa erabiltzen du.
21. **Deklaratu eta sortu prozesu bat Runtime-ekin.**

```
Process process = runtime.exec("command");
```