(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)





Versie: 4 Pagina 1 de 7
Revisiedatum: 21/12/2016 Datum afdruk: 11/04/2017

# RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HET ONDERNEMING.

#### 1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A

# 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik.

Geëmulgeerd polyurethaan (component A) voor twee componenten sealer op waterbasis.

# Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

# 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

Leverancier: Grupo Negocios PO, S.L.U.

Straat: Plaza Rojas Clemente nº 17 bajo izqdo.

Plaats: Valencia Provincie: Valencia

Telefoonnummer: 00 34 963 925 989 E-mail: info@topciment.com Web: www.topciment.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 00 34 661 557 242 (Beschikbaar 24h)

#### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

## 2.1 Indeling vanstof.

Het product wordt niet als gevaarlijk beschouwd door Verordening (EU) nr. 1272/2008.

#### 2.2 Etiketteringselementen.

Bijkomende gevarenaanduidingen:

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

# 2.3 Andere gevaren.

Bij normaal gebruik en in zijn oorspronkelijke vorm, is het product niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu.

# RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

#### 3.1 Stoffen.

Niet Van Toepassing

# 3.2 Mengsels.

Dit mengsel bevat geen substanties die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Reglement (CE) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, noch is geclassificeerd als HBG/eHeB of opgenomen in de kandidatenlijst.

# RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN.

# 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

Wegens de samenstelling en de typologie van de stoffen van dit product, zijn geen bijzondere waarschuwingen vereist.

## Inademing.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



 Versie: 4
 Pagina 2 de 7

 Revisiedatum: 21/12/2016
 Datum afdruk: 11/04/2017

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts waarschuwen.

#### Contact met de ogen.

Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.

# Contact met de huid.

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. **GEEN** oplosmiddelen of thinners gebruiken.

#### Opname door de mond.

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

# 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

De acute effecten of effecten op langere termijn als gevolg van de blootstelling aan dit product zijn onbekend.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

#### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

# 5.1 Blusmiddelen.

#### Aanbevolen blusmiddelen.

Poederblussers of CO<sub>2</sub>. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel. Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken.

# 5.2 Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt.

### Bijzondere risico's.

Vuur veroorzaakt een zwarte dichte rook. Door thermische afbraak kunnen schadelijke stoffen vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

# 5.3 Advies voor brandweerlieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.

# Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn.

# RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL.

## 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Het product is niet als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld. In de mate van het mogelijke elke vorm van lozing vermijden.

# 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

Het gemorste materiaal opnemen met onbrandbare absorptiematerialen (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) Het product en het absorberend materiaal in een geschikte vat opslaan. De vervuilde omgeving dient onmiddellijk te worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel. Het reiningingsmiddel toevoegen aan het gemorste product en dit meerdere dagen in een niet afgesloten vat laten staan, totdat er geen reactie meer optreedt.

# 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



Versie: 4 Pagina 3 de 7
Revisiedatum: 21/12/2016 Datum afdruk: 11/04/2017

#### **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG.**

# 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist bij het werken met het product. De volgende algemene maatregelen worden aanbevolen:

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

# 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden. Als algemene voorzorgsmaatregelen voor de opslag geldt dat men warmtebronnen, stralingen, elektriciteit en contact met voedingswaren moet vermijden.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

Sla het product op bij een temperatuur tussen 5° en 35 °C. In een droge, goed geventileerde ruimte.

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

# 7.3 Specifiek eindgebruik.

Voor professioneel gebruik.

# RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

### 8.1 Controleparameters.

Het product bevat GEEN stoffen met Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

#### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

#### Technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar moegelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Concentratie:	100 %
gebruik:	Geëmulgeerd polyurethaan (component A) voor twee componenten sealer op waterbasis.
Adembescherming:	
Indien voldaan wordt aan de aanbevolen technische voorzorgsmaatregelen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet	
vereist.	
Handbescherming:	
Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.	
Bescherming van de ogen:	
Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.	
Bescherming van de huid:	
PBM:	Werkschoenen
Kenmerken:	CE-markering Categorie II.
CEN normen:	EN ISO 13287, EN 20347
Onderhoud:	Dit schoeisel vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, is
	het aan te raden dat slechts één enkele persoon de werkschoenen gebruikt.
	De werkschoenen zijn bestemd voor professionele doeleinden en beschermt de gebruiker tegen fysieke
Opmerkingen:	letsels ten gevolge van ongevallen. Daarom moet men nagaan voor welk soort werk dit schoeisel geschikt

# RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Voorkomen: Witte vloeistof met een karakteristieke geur

is

Kleurr: N.B./N.V.T.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



Versie: 4 Pagina 4 de 7
Revisiedatum: 21/12/2016 Datum afdruk: 11/04/2017

Geur:N.B./N.V.T.

Geurdrempelwaarde: N.B./N.V.T.

pH:N.B./N.V.T. Smeltpunt:N.B./N.V.T.

Beginkookpunt en kooktraject: N.B./N.V.T.

Vlampunt: > 60 °C

Verdampingssnelheid: N.B./N.V.T.
Ontvlambaarheid (vast, gas): N.B./N.V.T.
Onderste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Bovenste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Dampspanning: N.B./N.V.T.
Dampdichtheid: N.B./N.V.T.

Dampdichtheid:N.B./N.V.T.
Relatieve dichtheid:N.B./N.V.T.
Oplosbaarheid:N.B./N.V.T.
Oplosbaarheid in vet: N.B./N.V.T.
Oplosbaarheid in water: soluble

Verdelingscoëfficient (n-octanol/water): N.B./N.V.T.

Zelfontbrandingstemperatuur: N.B./N.V.T. Ontledingstemperatuur: N.B./N.V.T.

Viscositeit: N.B./N.V.T.

Ontploffingseigenschappen: N.B./N.V.T. Oxiderende eigenschappen: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

# 9.2 Overige informatie.

Drop punt: N.B./N.V.T. Fonkeling: N.B./N.V.T.

Kinematische viscositeit: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

#### **RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT.**

# 10.1 Reactiviteit.

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

## 10.2 Chemische stabiliteit.

Het product is onder de voorgeschreven opslag- en verwerkingsomstandigheden stabiel (zie rubriek 7).

# 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Het product bevat geen mogelijke gevaarlijke reacties.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden.

Vermijd ongepaste behandeling.

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterke alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

# 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Decomponert niet bij gebruik voor de voorziene doeleinden.

# RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.

# 11.1 Informatie over toxicologische effecten.

Geen testgegevens bekend over het product.

Herhaaldelijk of langdurig contact met het product, omdat dit het vet van de huid kan doen uitscheiden en op die manier kan leiden tot een niet-allergische huidaantasting en tot absorptie van het product in de huid.

Spetters in de ogen kunnen leiden tot irritatie en tijdelijke aandoeningen.

a) acute toxiciteit;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

b) huidcorrosie/-irritatie;

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



 Versie: 4
 Pagina 5 de 7

 Revisiedatum: 21/12/2016
 Datum afdruk: 11/04/2017

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

- c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- e) mutageniteit in geslachtscellen; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- f) kankerverwekkendheid; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- g) giftigheid voor de voortplanting; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- j) gevaar bij inademing. Gegevens niet afdoend voor classificatie.

# **RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.**

#### 12.1 Toxiciteit.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de ecotoxiciteit van deze stoffen.

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

#### 12.3 Bioaccumulatie.

 $\label{thm:continuous} \mbox{Er is geen informatie beschikbaar betreffende de biologische accumulatievan deze stoffen.}$ 

### 12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem. Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

# 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

# 12.6 Andere schadelijke effecten.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

# **RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.**

# 13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

# RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.

Het product is niet transportgevaarlijk. Bij accidenteel vrijkomen van het product handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



Pagina 6 de 7 Datum afdruk: 11/04/2017

Revisiedatum: 21/12/2016

#### 14.1 VN-nummer.

Het product is niet transportgevaarlijk.

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR: Het product is niet transportgevaarlijk. IMDG: Het product is niet transportgevaarlijk. ICAO: Het product is niet transportgevaarlijk.

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n).

Het product is niet transportgevaarlijk.

# 14.4 Verpakkingsgroep.

Het product is niet transportgevaarlijk.

#### 14.5 Milieugevaren.

Het product is niet transportgevaarlijk.

# 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Het product is niet transportgevaarlijk.

## 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code.

Het product is niet transportgevaarlijk.

#### **RUBRIEK 15: REGELGEVING.**

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de mengsel.

De Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is niet van toepassing op het product.

# Vluchtige organische stof (VOS)

Productsubcategorie (Richtlijn 2004/42/EG): Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren, watergedragen

Fase I\* (vanaf 1.1.2007): 140 g/l Fase II\* (vanaf 1.1.2010): 140 g/l (\*)g/l gebruiksklaar product

VOS-inhoud (p/p): 0,5 % VOS-inhoud: 0,246 g/l

De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG betreffende vluchtige organische stoffen zijn van toepassing op het product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels:

#### Benaming van de stof of groep van Beperkingsvoorwaarden stoffen of van het mengsel 30. Stoffen die in deel 3 van bijlage VI bij 1. Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt: Verordening (EG) nr. 1272/2008 als voor de - als stof. voortplanting giftige stof van categorie 1A of - als bestanddeel van andere stoffen, of - in mengsels, 1B (tabel 3.1) of als voor de voortplanting giftige stof van categorie 1 of 2 (tabel 3.2) voor levering aan het grote publiek, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of zijn ingedeeld, en die als volgt zijn vermeld: - voor de voortplanting giftige stof van - hetzij de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 categorie 1A, schadelijke gevolgen voor de vastgestelde desbetreffende specifieke concentratiegrens, seksuele functie, de vruchtbaarheid of de - hetzij de in Richtlijn 1999/45/EG vastgestelde desbetreffende concentratiegrens wanneer geen specifieke concentratiegrens is vastgesteld in ontwikkeling (tabel 3.1) of voor de voortplanting giftige stof van categorie 1 met deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. R60 (Kan de vruchtbaarheid schaden) of R61 Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de (Kan het ongeboren kind schaden) (tabel indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels zorgen de

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Topsealer WT QUICK DRY Satinado Comp. A



 Versie: 4
 Pagina 7 de 7

 Revisiedatum: 21/12/2016
 Datum afdruk: 11/04/2017

3.2), vermeld in aanhangsel 5.

- voor de voortplanting giftige stof van categorie 1B, schadelijke gevolgen voor de seksuele functie, de vruchtbaarheid of de ontwikkeling (tabel 3.1) of voor de voortplanting giftige stof van categorie 2 met R60 (Kan de vruchtbaarheid schaden) of R61 (Kan het ongeboren kind schaden) (tabel 3.2), vermeld in aanhangsel 6.

leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van dergelijke stoffen en mengsels zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:

"Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker".

- 2. Punt 1 is echter niet van toepassing op:
- a) geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG;
- b) cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG;
- c) de volgende brandstoffen en olieproducten:
- brandstoffen als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG,
- derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,
- brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);
- d) kunstschilderverven die onder Richtlijn 1999/45/EG vallen;
- e) de in aanhangsel 11, kolom 1, vermelde stoffen voor de in kolom 2 van dat aanhangsel vermelde toepassingen. Indien in kolom 2 van aanhangsel 11 een datum wordt vermeld, geldt de afwijking tot en met die datum.

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

# **RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE.**

Gewijzigde hoofdstukken betreffende de voorgaande versie:

1,2,9,11,14,16

Het is aanbevolen om het product enkel te gebruiken volgens de vooropgestelde gebruikswijzen.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

CEN: Europees Comité voor Normalisatie. PBM: Persoonlijke beveiligingsuitrusting.

Belangrijkste bibliografiche referenties en gegevensbronnen:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Verordening (EG) 2015/830. Verordening (EG) No 1907/2006.

Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit moment in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.