

## PURE METTAL

### Béton ciré métallique

**Pure Mettal** est un béton ciré métallique à deux composants de haute décoration. L'utilisation de Pure Mettal convient à une utilisation intérieure et extérieure et peut être appliquée sur n'importe quelle surface. Pure Mettal est disponible dans une large gamme de teintes et grâce à ses propriétés exceptionnelles, il permet de souligner les lignes et les contours du design de manière très significative, obtenant ainsi une intensité et une texture plus grandes, plus typiques du métal naturel:

- Pure Mettal Bronze
- Pure Mettal Aluminium
- Pure Mettal Iridium
- Pure Mettal Brass
- Pure Mettal Copper

## Dates Techniques

Rendement première couche: 305g/m<sup>2</sup>  
Rendement deuxième couche: 260g/m<sup>2</sup>

## Application



Le produit Pure Mettal Composant A est une poudre aux propriétés métalliques, tandis que le composant Pure Mettal B est la résine hybride organique.

Pour effectuer son application, le composant A Pure Mettal doit être mélangé avec le composant B, la résine hybride organique.

Le rapport du mélange des composants dépend du mode d'application. Les proportions indicatives à appliquer à la truelle sont:

Pure Mettal	COMPOSANT A (Kg)	COMPOSANT B (Kg)
Bronze	3	1
Aluminium	2	1
Iridium	3	1
Brass	3	1
Copper	1	0,5

Tableau 1. - Proportion de guide pour appliquer Pure Mettal à la truelle

## Étape par étape: Comment l'utiliser?

### 1. Nettoyage et préparation du support

Nous devons nous assurer qu'il est bien cohésif, sec et si nécessaire poncé. Aspirer pour laisser le support propre.

### 2. Primaire

Appliquez une couche du primaire Primacem ABS ou Primacem PLUS.

### 3. Décoration

Nous appliquons Pure Mettal (Bronze, Aluminium, Iridium, Brass, Copper) sur le support préparé. Il est recommandé d'appliquer 2 couches pour obtenir les meilleurs finitions. Mélanger le composant Pure Mettal A avec la résine organique hybride Composant B. Le rapport d'orientation (tableau 1) peut être modifié pour atteindre la texture souhaitée. Appliquez une couche et laissez sécher 2h, puis appliquez la deuxième couche et laissez sécher 12h, le temps de séchage peut être affecté par la température et l'humidité.

Pour obtenir l'effet de brillance métallique, il faut le poncer (avec un grain 180-220) et enfin le polir (avec un grain 800 et 1000 à 2000-3000 tr / min). Nettoyer la surface pour enlever la poussière.

### 4. Scellage

Une fois poli, il est recommandé de sceller immédiatement avec deux couches de Presealer pour éviter l'oxydation. Appliquez la première couche, laissez sécher 4h. Après l'application de la deuxième couche, laissez sécher 12h et poncez à 400 grains.

### 5. Protection

Il est recommandé d'appliquer deux couches de TOPSEALER WT A+B pour protéger la surface. Proportion de TOPSEALER WT A catalysée avec TOPSEALER WT B 5: 1 (A: B) en poids. Appliquez la première couche et laissez sécher 24h. Poncer à 400 grains et continuer à la deuxième couche, laisser sécher 24 heures.

## Stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries à des températures comprises entre 10 ° C et 30 ° C, dans un endroit sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est d'un an à compter de la date de fabrication, correctement préservée.

Après le mélange du composant A avec le composant B de Pure Mettal, il peut être conservé dans un récipient fermé et à des températures comprises entre 10 et 30, dans un endroit sec pendant une semaine.

## Sécurité et hygiène

En cas de contact avec les yeux, nettoyer avec de l'eau propre pendant 15 minutes.

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne pas ingérer en cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures
- Gants en caoutchouc

Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Pour éviter le dessèchement ou l'épaississement du produit, fermez le couvercle après chaque utilisation.

Tenir hors de la portée des enfants. Les outils utilisés sont lavés à l'eau et au savon immédiatement après utilisation.



topciment.com

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles précisées, sans instructions écrites préalables, de son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences établies par les législations. Les Fiches de Données de Sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.

Dernière mise à jour: Janvier 2020